

3M Multimedia-Projektor MP8790

Das Multi-Talent

Hell genug auch für große Räume, leicht genug für den mobilen Präsentator.

Erhellen Sie den Raum mit dem 3M Multimediaprojektor MP8790 - optimal für große Konferenzräume und Auditorien. Der MP8790 ist mit 3.500 ANSI Lumen Lichtleistung einer der hellsten Projektoren seiner Art. Seine XGA-Auflösung ermöglicht scharfe, klare Bilder. Und dabei wiegt der MP8790 nur 5,6 kg. Mit Hilfe der Bild-in-Bild Funktion können Sie während Ihrer Präsentation gleichzeitig auch ein Video abspielen. Und das alles Plug & Play - ohne Kabelsalat!

Technische Details

- 3.500 ANSI Lumen
- XGA-Auflösung (1024 x 768)
- TFT LCD-Aktivmatrix
- 16,7 Mio. Farben
- Eingangskanäle für zwei Computer- und Videosignale
- USB Eingangssignal
- 2 x 2 W Stereo Lautsprecher
- IR-Fernbedienung mit Joystick „Virtual Mouse“ mit Zoom und Fokussierung (PC kompatibel)
- Kompakt und mobil, 5,6 kg leicht
380 x 135 x 303 mm (B x H x T)
- Bilddiagonale: 77 cm bis 1060 cm
- 6 „On-Screen“-Präsentationsfunktionen:
Aufdecken - Ausblenden - Stoppuhr - Mausemulation - Vergrößern - Laserpointer
- Kensington Sicherheitsschloss zur Diebstahlsicherung
- 8-fach Bildausschnittsvergrößerung
- Bild-in-Bild-Funktion
- Digitale Keystone Korrektur 0-13° horizontal und vertikal (auto)
- Kontrastverhältnis: 750:1
- Bildformat: 4:3 und 16:9
- motorischer Zoom / Fokus f=17,7-2,4mm
- H Sync 15-80 kHz
- V Sync: 56-120Hz
- Eingänge:
 - 1 x RGB digital (DVI)
 - 1 x S-Video (4-Pin-Mini DIN)
 - 1 x Video (RCA™-Klinkenstecker)
 - 2 x Audio (RCA™-Klinkenstecker)
 - 2 x RGB (15-Pin High Density D-sub)
 - 1 x RGB (5x)
 - 1 x Komponenten RCA
 - 1 x FBAS (RCA)
 - 2 x 3,5 Stereoklinkenstecker
- USB Emulation - Bi-Direktional
- Ausgänge:
 - 1 x Audio (Stereominiklinkenstecker)
 - 1 x RGB (15-Pin-Mini D-sub Buchse)
- Maussteuerung und RS-232C
- Lampe: 275 Watt UHB
- Lampennutzungsdauer:
durchschnittlich bis zu 2.000 Stunden
- Betriebstemperatur: 0 bis 35° C
- Lagertemperatur: -20 bis 60° C

- Eco Mode:
 - bei 2.800 ANSI Lumen nur 34 dB
 - bei 3.500 ANSI Lumen nur 36 dB
- Stromverbrauch: 430 Watt (Höchstwert)
- Stromversorgung: 100-120V, 200-240V
- Zulassungen: CE, TÜV
- 3 Jahre Gewährleistung

Computerkompatibilität

- IBM™ kompatibel zu VGA, SVGA, XGA (SXGA + UXGA komprimiert)
- Apple™ Macintosh™ (II, LC, Quadra, Powerbook, Power-Mac)

Videokompatibilität

- PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60i, PAL (BGDHI) SECAM, NTSC, NTSC 4.43, HDTV, Komponenten-Video 480i, 480pi, 720p, 575i, 1080i

Lieferumfang

- IR Fernbedienung mit Batterien
- Netzkabelsatz (UK, Europa, USA)
- RCA-Audiokabel
- RCA-Videokabel
- S-VHS-Videokabel
- VGA-Kabel, Mac-Kabel
- Serieller ADB und PS/2 Mausadapter
- Stereokabel
- Mehrsprachiges Bedienungshandbuch

Zubehör

- Wireless oder Networkkabel Modul
- Ersatzlampen-Kit
- Transportkoffer auf Rollen
- Deckenmontage-Kit
- Höhenjustierbare Aufhängung für Deckenmontage



Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

3M Deutschland GmbH Visual Produkte

Carl-Schurz-Strasse 1
41453 Neuss
Tel.: 0049 / (0) 180 - 3 66 33 66
Fax: 0049 / (0) 21 31 - 14 36 21
<http://www.3M.com/de/visuals>

3M Österreich GmbH Visual Produkte

Brunner Feldstrasse 63
2380 Perchtoldsdorf
Tel.: 0043 / (0) 1 / 86 686 346
Fax: 0043 / (0) 1 / 86 686 460
<http://www.3M.com/at>

3M (Schweiz) AG Visual Produkte

Eggstrasse 93
CH-8803 Rüschlikon
Tel.: 0041 / (0) 1 / 724 90 90
Fax: 0041 / (0) 1 / 724 94 50
<http://www.3M.com/ch>

3M Innovation