

MP8755 UND MP8770

MULTIMEDIA-PROJEKTOREN

Begeistern Sie Ihr Publikum! Die neue 3M Multimedia-Projektoren MP8755 und MP8770 sind die ideale Lösung für herausragende Präsentationen. Der MP8755 mit 1.800 ANSI Lumen und der MP8770 mit 2.200 ANSI Lumen zählen zu den hellsten Projektoren ihrer Klasse. Beide Geräte sind perfekt für große Konferenzräume und Auditorien geeignet. Sie vereinen neueste Digital-Technologie in sich und lassen sich dennoch dank des geringen Gewichts von 5,9kg leicht mitnehmen.



echte XGA-Auflösung

Keystone Korrektur

Bild-im-Bild Funktion

Unser Service:

Verlängerung der Gewährleistung auf 4 Jahre inklusive 24-Stunden-Austauschservice für Ihr Neugerät!

Die 3M Deutschland GmbH bietet Ihnen die Möglichkeit, für Ihren neu erworbenen 3M Multimedia-Projektor eine 4-jährige Gewährleistung in Anspruch zu nehmen.

Damit Sie immer und überall die Sicherheit haben, professionell zu präsentieren, können wir Ihnen zusätzlich einen 24-Stunden-Geräteaustauschservice innerhalb Deutschlands anbieten.



Ihr Vorteil!

„On-Screen“-Präsentationsfunktionen



Um die Leistungsstärke und Vielseitigkeit der 3M™ Multimedia-Projektoren kennenzulernen, kann 3M eine Demonstration für Sie und Ihre Kollegen mit einem Vertreter unseres Verkaufsteams oder mit einem unserer erfahrenen Fachleute arrangieren.

Die Leistungsmerkmale gelten unter Vorbehalt. Macintosh, Mac und Powerbook sind Warenzeichen von Apple Computers, Inc. IBM und RCA sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Kensington ist ein Warenzeichen von Kensington Inc. PS/2 ist ein Warenzeichen von IBM.

TECHNISCHE DATEN

Helligkeit MP8755	1800 ANSI Lumen
Helligkeit MP8770	2200 ANSI Lumen
Bildauflösung	XGA (1024x768)
	Intelligente Skalierungstechnologie optimiert Bildqualität für VGA-, SVGA-, SXGA-Auflösungen und Videoausgabe
Trapezentzerrung	Keystone Korrektur 0 - 10°
Technologie	1,3" Polysilicon Aktiv Matrix TFT (x3)
Farben	16,7 Millionen
Anschlußmöglichkeiten	3 für Computer- und Videosignale
Monitor loop through	für simultane Anzeige des Projektionsbildes auf der Leinwand und auf einem externen Monitor
Lautsprecher	2 x 2W+ 1 Anschluß für externen Lautsprecher
Fernbedienung	„Virtuelle Maus“ (PC-kompatibel), Power-Zoom und Fokus, Laser Pointer
Präsentationsfunktionen	7 „On-Screen“-Präsentationsfunktionen: Standbild, Vergrößern, Ausblenden, Stoppuhr, Pointer, Maus-Emulation, Bild-im-Bild
Gewicht	5,9 kg
Abmessungen	345 x 119 x 292 mm (B x H x L)
Bild diagonale	76,2 cm bis 762 cm
Sicherheit	Diebstahlschutz durch Kensington™ Security Slot

COMPUTERKOMPATIBILITÄT

- PC-kompatibel: VGA, SVGA, SXGA, XGA
- Apple® Macintosh®: (II, LC, Quadra, iMac, Power Mac, und Powerbook®)

Videokompatibilität PAL, SECAM, NTSC, S-VHS

WEITERE TECHNISCHE DATEN

Kontrastverhältnis	300:1
Bildformat	4:3
Zoomobjektiv	1:1.3
Horizontale Abtastfrequenz	25 - 80 kHz
Vertikale Abtastfrequenz	56 - 85 Hz
Eingänge	RGB: (2) Mini D-sub 15-pin, (2) Stereo-Miniklinke S-Video: (1) Mini Din 4-pin Video: (1) RCA™-Buchse Audio: (2) RCA™ Buchse, Stereo-Miniklinke USB Maus-Emulation, bi-direktional Audio: (1) 3,5 Stereo-Miniklinke RGB: (1) Mini D-sub 15 Pin (female) Mouse Control und RS-232C (1) Mini D-sub 15-Pin (male)
Lampe	190 Watt UHB
Lampen-Nutzungsdauer	2000 Stunden
Betriebstemperatur	0°C bis 35°C
Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C
Leistungsaufnahme	320 Watt (maximal)
Stromversorgung	Universal 100 - 120V AC, 220 - 240V AC, 50/60 Hz
Prüfzeichen	CE
Laserpointer	Strahl-Länge: 670mm (rot) Maximaler Output: weniger als 1mW Typ: LED
Gewährleistung	2 Jahre Gewährleistung (Verlängerung auf 4 Jahre möglich)

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Fernbedienung
RGB-Computerkabel
RCA Video-/Audiokabel
S-VHS Video Kabel
Stereo-Miniklinkenstecker
PS/2™, serielles und ADB Mauskabel
Macintosh Adapter Kabel
Netzkabelset (GB, Europa, USA)
Mehrsprachiges Benutzerhandbuch

ZUBEHÖR

Ersatzlampen-Kit
Transporttasche
Transportkoffer
Deckenmontage-Set
Höhenverstellbarer Arm für Deckenmontage-Set
RGB Verlängerungskabel
USB Maus-Emulations-Kit
Dokumenten-Kamera
Beide Projektoren sind auch mit Weitwinkel- oder Teleobjektiv erhältlich



ANSI Lumen ist die Standardmaßeinheit der Industrie für die Lichtleistung auf der Leinwand. Die Angaben zur Lichtleistung der 3M Projektoren beruhen auf dem Durchschnitt mehrerer Lichtmessungen, die an verschiedenen Stellen über die gesamte Leinwand durchgeführt wurden.

3M Lichtleistung ist Ihre Garantie für brillante Präsentationen.



3M Deutschland GmbH

Visualprodukte

Carl-Schurz-Strasse 1

41453 Neuss

Tel.: 0 180 / 3 66 33 66

Fax: 0 21 31 / 14 36 21

<http://www.3M.com/de/visuals>