

XP60

Micro Portable Multimedia DLP™ - Projektor



Der neue Projektor XP60 kombiniert herausragende Performance mit kleinsten Abmessungen und macht so jede Präsentation schöner.

Hohe Auflösung und Kontrast, exzellente Helligkeit, niedriges Gewicht und sehr leise Betriebsgeräusche machen den XP60 zur idealen Wahl für vielreisende Nutzer. Durch die hohe Helligkeit ist der XP 60 selbst für Präsentationen in voll ausgeleuchteten Räumen zu nutzen.

- Single Chip DLP™ - Technologie
- Hohe Auflösung 1024 x 768 Pixel
- 16.7 Millionen Farben
- 1100 ANSI Lumen Helligkeit
- Hohe Kontraste 800 : 1
- 1.85 – 2.35:1 Zoom Linse
1.5 – 10 m Bildwurfdistanz
- Digitale Keystone Korrektur
- A.R.L.S. (Automatic Room Light Sensing)
- Niedriger Geräuschpegel bei Betrieb:
< 32 dB(A)
- Niedriges Gewicht 1.1 kg
- Bild im Bild
- Integrierte Lautsprecher
- Digitaler und analoger PC,
Composite, S-Video und Audio
Anschlussfähigkeit
- Lampe durch Benutzer austauschbar
- Mehrsprachiges OSD Menü

Technologie	Single Chip DLP™ XGA
Helligkeit	typ. 1100 ANSI Lumen
Kontrast typisch	800:1
Farben	16,7 Millionen
Optik	
Linse	1.85 – 2.35:1 Zoom
Diagonale Bildgröße	0.8 – 5.3 m
Bildwurfdistanz	1.5 – 10 m
Keystone Korrektur	+/- 12 Grad digital
Frequenzen	
Horizontal	15 - 100 kHz
Vertikal	43,5 - 130 Hz
Bandbreite	135 MHz
Unterstützte Grafikmodi/Formate	
Pixel (max. 75 Hz)**	1280 x 1024
Pixel (max. 85 Hz)**	1152 x 870 (MAC)
Pixel (max. 85 Hz)**	1152 x 864
Pixel (max. 95 Hz)***	1024 x 768
Pixel (max. 120 Hz)*	832 x 624 (MAC)
Pixel (max. 125 Hz)*	800 x 600
Pixel (max. 130 Hz)*	640 x 480
***)natürliche Auflösung	
**) komprimiert	
*) erweitert	
Videoeingabe Kompatibilität/Modi	
PAL BGHI, PAL N & COMB. PAL N / M, NTSC M, NTSC N, NTSC 4.43, NTSC 3.58 SECAM, MESECAM	
Eingabequellen	
Computer	M1-D/A (DVI)
Video	S-Video Composite
Audio	3,5 mm Miniklinke

Elektrische Anschlusswerte	
Nennspannung	100-240 V
Frequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	
Betrieb	< 155 W
Standby Modus	< 12 W
Schutzklasse	1
Temperaturen/Abmessungen/Gewicht	
Umgebungstemperatur (nach IEC721)	
empfohlener Bereich	15°C bis 32°C
Grenzbereich	5°C bis 35°C
Abmessungen	
(H x B x T)	67 x 199 x 154 mm
Gewicht	1,1 kg
Betriebsgeräusch	< 32 db(A)
Zuverlässigkeit	
Lebensdauer der Lampe	2,000 Stunden
Eingehaltene Normen und Standards	
Produktsicherheit	UL 1950 CSA 22.2 No.950 FCC Klasse A
Störstrahlung und -festigkeit	CE Zertifizierung gemäß EG Richtlinie 89/336/EWG (EN55022/B, EN55024, EN61000-3-2/-3);
Kabel / Adapter	M1-A Computer (DVI) Kabel mit USB, 2 m Stromkabel, 2 m Audiokabel (mini jack), 2 m Composite Videokabel, 2 m SCART Adapter
Zubehör	Tragetasche BatMouse™IV - Fernbedienung mit Laserpointer Linsendeckel Handbuch
Spezielle Eigenschaften	vorbereitet für Kensington Lock Lampe durch Benutzer austauschbar
Bestellnummer	S26361-K865-V150

Herausgegeben durch: Fujitsu Siemens Computers http://www.fujitsu-siemens.de	Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder Eintragung eines Gebrauchs- oder Geschmacksmusters. Lieferung und technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche verwendete Hardware- und Software-Namen sind Handelsnamen und/oder Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller. Copyright © Fujitsu Siemens Computers, 09/2002	Firmenstempel
---	---	----------------------