

INFOCUS® LP®600 KONFERENZRAUMPROJEKTOR




DAS GROßBILDERLEBNIS

Mit dem digitalen Projektor LP®600 von InFocus mit seiner unvergleichlichen Leistung, Funktionsvielfalt und seinem Bedienkomfort ist das Projizieren so leicht wie noch nie – auch ganz ohne PC. Dieser komplett eigenständige Projektor verfügt über eine beeindruckende Auswahl von Anschlussoptionen – über Kabel oder drahtlos – für Computer- und Videoquellen. Der Einsatz eines USB-Flash-Laufwerks ermöglicht sogar den PC-unabhängigen Betrieb, so dass Sie sich auf Ihre Präsentation konzentrieren können und nicht auf die Geräte achten müssen.

INTEGRIERTER KOMFORT

Stellen Sie sich Folgendes vor. Endlich angenehme Besprechungen. InFocus ProjectAbility™ ist unsere Lösung für müheloses und aussagekräftiges Projizieren. Mit der InFocus LitePort™-Technologie steuern Sie die Leistung buchstäblich per Tastendruck. Besitzen Sie ein Flash-Laufwerk? Sie planen eine Präsentation? Wir erleichtern Ihnen die erfolgreiche Umsetzung.



InFocus®

LEISTUNG OHNE VIEL AUFWAND

— MÜHELOSE INTERAKTION

Der LP600 macht Schluss mit dem unnötigen Aufwand für Besprechungen, mit dem Schleppen von PCs und Laptops, mit dem Kabelsalat und dem oft damit verbundenen Ärger. Dieser Projektor setzt einen neuen Standard für Bedienkomfort. Sie brauchen lediglich am LitePort™-Slot ein USB-Flash-Laufwerk anzuschließen, und der Projektor übernimmt den Rest. Sämtliche benötigte Software ist bereits integriert. Sobald Sie bereit sind, ist auch der Projektor bereit.

— MÜHELOSE OPTIONEN

Neben den Vorteilen des PC-losen Betriebs mittels LitePort™ verfügt der LP600 über die InFocus-Optionen, die sich als Branchenstandards durchgesetzt haben. Hierzu zählen das optionale Wireless-Modul InFocus LiteShow®, die Netzwerksteuerung mit optionaler InFocus ProjectorNet™-Software (einschließlich Modul), intuitive Steuerelemente und Fernbedienung, die automatische Projektorausrichtung und farbig gekennzeichnete Eingänge. Reduzieren Sie durch Ausfallzeiten und Support verursachte Kosten!

— MÜHELOSE BRILLANZ

Bei der Entwicklung des eleganten und leichten LP600 wurde Kundenfeedback berücksichtigt. Dieser leise und gegen Überhitzung geschützte Projektor ist mit der neuesten Generation der DLP™-Technology von Texas Instruments® ausgestattet und besticht durch hervorragende Farben und erstaunlichen Kontrast. All das zu einem Preis, der das Budget nicht überstrapaziert.

FLEXIBILITÄT. PORTABILITÄT. KOMPATIBILITÄT. LEISTUNGSFÄHIGKEIT.

Der elegante, bedienungsfreundliche und leistungsfähige LP600 verfügt über die Funktionen, die Sie von einem Konferenzraumprojektor des erfahrenen Herstellers InFocus erwarten.



Bei der Entwicklung wurde Kundenfeedback berücksichtigt.



Garantieren Sie die bestmögliche Präsentation für Ihr Publikum.



Mehr Freiheit durch eine makellose Darstellung.



Wiedergabe ohne PC mit InFocus LitePort™.

— VIELSEITIG UND LEISTUNGSFÄHIG

Mit dem LP600 an Ihrer Seite können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Präsentationen so lebendig wie in Ihrer Vorstellung werden. InFocus arbeitete mit professionellen Anwendern und IT-Spezialisten zusammen, um sicherzustellen, dass dieser Projektor alle ihre Anforderungen erfüllt. Durch seinen Bedienkomfort und seine flexiblen Optionen ist der Projektor auch die richtige Wahl für den gelegentlichen Benutzer. Der LP600 bietet helle 2000 Lumen (Standardmodus; 1500 Lumen im Whispermodus), ein Kontrastverhältnis von 1000:1, echte XGA-Auflösung und vielseitige Anschlussoptionen, einschließlich M1-DA und VESA (Eingang oder Schleife) für Computer, 3,5-mm-Stereo-Audioeingang und Schleife, S-Video und Component (RCA)-Video.

Durch sein geringes Gewicht, sein schlankes Profil und seinen leisen Betrieb ist dieser Projektor in Besprechungen fast unsichtbar. Eine intuitive Fernbedienung, benutzerdefinierte Steuerelemente, ein Display zum sofortigen Anzeigen von Statusaktualisierungen, die automatische Trapezkorrektur und umfassende Tonfunktionen garantieren optimale Präsentationen.

— PROJECTABILITY™: LEICHT PROJIZIEREN

ProjectAbility™ ermöglicht die bequeme Interaktion. Genau dies ist die Designphilosophie bei allen InFocus-Produkten. Niemals zuvor standen Ihnen gleich nach dem Auspacken mehr Optionen zur Steuerung eines Projektors zur Verfügung.

Der LP600 erweitert den ProjectAbility-Funktionsumfang mit LitePort™, um LP600-Benutzern das Projizieren ohne PC zu ermöglichen. Für die Präsentation benötigen Sie lediglich die auf einem USB-kompatiblen Standard-Flash-Laufwerk gespeicherten Dateien. Den Rest überlassen Sie dem Projektor. Keine Software, keine Kabel, keine damit verbundenen Probleme. LitePort bietet die für den Erfolg notwendige Bewegungsfreiheit, weshalb auch Sie sich für diesen digitalen Projektor für alle Konferenzraumanforderungen entscheiden sollten.

Wenn Sie es vorziehen, bei Besprechungen Ihren Laptop für Präsentationen zu verwenden, können Sie trotzdem die Vorteile maximaler Bewegungsfreiheit und Flexibilität genießen. Mit dem Wireless-Modul InFocus LiteShow® können Benutzer zur leichten Zusammenarbeit über Standard-Wi-Fi-Protokolle (802.11b) drahtlos mit dem Projektor kommunizieren. Mit seinen intuitiven Steuerelementen ist der LP600 innerhalb von Minuten betriebsbereit.

Zur Steuerung mehrerer Projektoren (einschließlich des LP600) ermöglicht InFocus ProjectorNet™ die zentrale Remoteverwaltung über einen einzelnen PC im Netzwerk. Firmen, Behörden und Universitäten können die Supportkosten reduzieren und die Produktivität erhöhen, indem Sie das Netzwerk nutzen und auftretende Probleme von einem entfernten Standort aus lösen.

BRILLANZ MIT LICHTGESCHWINDIGKEIT



- 1 – Computer (M1-DA)
- 2 – Computereingang/
Monitorausgang
- 3 – LitePort™
- 4 – S-Video
- 5 – Composite Video
- 6 – RS-232
- 7 – Audioeingang
- 8 – Audioausgang

PROJEKTIONSABSTÄNDE/BILDGRÖSSEN*

Abstand zur Leinwand		Min. Bilddiagonale		Max. Bilddiagonale		Min. horizontale Bildgröße		Max. horizontale Bildgröße	
		Diag./Projektion 0,55		Diag./Projektion 0,68		Diag./Projektion 2,27		Diag./Projektion 1,83	
5'	1,5 m	2,75'	0,83 m	3,40'	1,02 m	2,20'	0,66 m	2,73'	0,82 m
10'	3 m	5,50'	1,65 m	6,80'	2,04 m	4,41'	1,32 m	5,46'	1,64 m
15'	4,6 m	8,25'	2,53 m	10,20'	3,13 m	6,61'	2,03 m	8,20'	2,51 m
20'	6,1 m	11,00'	3,36 m	13,60'	4,15 m	8,81'	2,69 m	10,93'	3,33 m
30'	9,1 m	16,50'	5,01 m	20,40'	6,19 m	13,22'	4,01 m	16,39'	4,97 m
32,8'	10 m	18,04'	5,50 m	22,30'	6,80 m	14,45'	4,41 m	17,92'	5,46 m

*Diagonales Projektionsverhältnis = (Abstand/Bilddiagonale); horizontales Projektionsverhältnis = (Abstand/horizontale Bildgröße)

DIE VERPFLICHTUNG VON INFOCUS

Die Zielsetzung der InFocus Corporation besteht darin, durch hohe Qualität die Zufriedenheit aller Kunden zu gewährleisten. Diese Absicht spiegelt sich in unserem Service-Angebot wider, das Ihnen dauerhafte Zufriedenheit sichert. InFocus-Projektoren sind mit einer beschränkten Standardgarantie auf Teile und Arbeitsleistung sowie einer neunzigstägigen Lampengarantie ausgestattet. Unser Kundendienst bietet Ihnen für alle Ihre Anforderungen erstklassigen Service und Komfort.

Informationen über das in Ihrer Region erhältliche Serviceprogramm finden Sie unter der folgenden Adresse: www.infocus.com/service/service_offerings

OPTIONALES ZUBEHÖR

LP-LITESHOW	Liteshow®, Wireless-Verbindungsmodul
SW-PN2-5CD	ProjectorNet™, Verwaltungssoftware, Lizenz für 5 Projektoren
HW-CONDUCTOR+	InFocus Conductor+™, Fernbedienung
HW-PRESENTER	InFocus Presenter™, Fernbedienung
HW-PRESENTER-RF	InFocus Presenter™, RF-Fernbedienung mit Empfänger
CA-C230	Organizer-Softcase
CA-ATA-020	ATA-Koffer
SP-LAMP-019	Ersatzlampe
A650	Tragbare Leinwand, 127 cm,
HW-DLXSCRN	Insta-Großbildleinwand, 152 cm
HW-WALLSCR84	Leinwand zur Wand-/Deckenbefestigung, 213 cm
SP-CEIL-011	Universal-Deckenhalterung
SP-DVI-D	Kabel, digitales M1-DA-Computerkabel mit USB
SP-LOCK-B	InFocus-Projektorkabelsperr
SP-M1-ADPT	M1-zu-Component-Adapter

Standard-Lieferumfang:

- **Weicher Tragekoffer**
- **Navigator™ Wireless-Fernbedienung (einschließlich Batterien)**
- **Farbcodierte Kabel**
- **M1-A-Computerkabel mit USB-Maus**
- **Audiokabel**
- **RCA-Video kabel**
- **Stromkabel**
- **Projektorsystem-CD enthält: mehrsprachiges Benutzerhandbuch, Schnellstartkarte, URL/Serviceinformationen/Zubehör**
- **Bedienungsanleitung (gedruckte Version)**
- **Schnellstartkarte (gedruckte Version)**

TECHNISCHE DATEN⁺

ALLGEMEIN

Standardauflösung	• XGA 1024 x 768
Anzeige	• DLP™ von Texas Instruments®: 0,7-Zoll-DDR-DDP2000
Computerkompatibilität	• SXGA, XGA, SVGA, VGA, Macintosh®, HDTV 1080i, 1080p, 720p, 480p
Videokompatibilität	• SDTV (NTSC, PAL, SECAM), ED/HDTV (Component, RGBHV und DVI für folgende Signalfomate: 480p, 576p, 720p, 1080i)
Kontrastverhältnis	• 1000:1 voll ein/aus
Projektionsobjektiv	• Zoomobjektiv mit manueller Fokus- und Zoomeinstellung
Zoomverhältnis	• 1,2:1
Projektionsverhältnis	• 1,83:1 bis 2,27:1 (Projektionsabstand/Bildbreite)
Projektionsabstand	• 1,5 m bis 10,0 m
Bildversatz (%)	• 115 %
Seitenverhältnis	• Standard-Seitenverhältnis 4:3
Bildgröße (diagonal)	• 66 cm bis mehr als 546 cm
Automatische Deckenerkennung	• Ja
Projektionsmethoden	• Front-, Rück- und Deckenprojektion

GRÖSSE

Abmessungen	• 7,5 cm (H) x 26,3 cm (L) x 21,8 cm (B)
Gewicht	• 2,4 kg

EINGÄNGE

Eingänge Computer	• Computer 1 (M1-A), Computer 2 (VESA), Audio (3,5 mm stereo)
Videoeingänge	• Video 1 (S-Video), Video 2 (Composite RCA)
Eingangsanschlüsse Steuerung	• RS232, USB
Netzwerk	• Ja, mit ProjectorNet™-Software und -Modul (optional)
Videoeingänge	• Video 1 (S-Video), Video 2 (Composite RCA)
Eingangsanschlüsse Steuerung	• RS232, USB
Wiedergabe ohne Computer	• LitePort™ PC Free Playback® mit USB-kompatiblen Flash-Laufwerk
Wireless-Verbindung	• Ja, mit optionalem LiteShow®-Modul
Automatische vertikale Trapezkorrektur	• Ja
Digitale Trapezkorrektur (vertikal)	• +/- 10 Grad: Daten/Video
Projektorsteuerung	• Menü, Bedienfeld, ProjectorManager™, RS-232
Maussteuerung	• USB

AUSGÄNGE

Ausgangsanschlüsse	• Variabler Audioausgang (3,5 mm stereo), Monitorausgang (VESA)
Audio	• 3,0 Watt
Max. Helligkeit	• 2000 ANSI-Lumen (Standardmodus) • 1500 ANSI-Lumen (Whispermodus)
Gleichmäßigkeit der Helligkeit	• -30 % (ANSI) typisch
Farbenanzahl	• 16,7 Millionen
Projektorschnittstelle	• Interaktive LCD-Schnittstelle oder Menüsystem
Sprachen Projektorschnittstelle	• Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Italienisch, Norwegisch, Russisch, Chinesisch (VR China), Chinesisch (Taiwan)
Lampe	• 200 W, SHP/2000 Stunden*

SONSTIGES

H-Sync	• 31 bis 85 kHz
V-Sync	• 50 bis 85 Hz
Pixel-Taktfrequenz	• 140 MHz
Stromverbrauch	• 260 Watt
Stromversorgung	• 85 V bis 240 V bei 50/60 Hz
Betriebstemperatur	• 10 bis 40 °C bei Normalnull (0 bis 3000 m)
Hörbares Geräusch	• 35 dB (Whispermodus) • 37 dB (Standardmodus)
Erfüllte Richtlinien	• FCC A (USA/Kanada), UL & cUL (USA/Kanada), GOST (Russland), TÜV GS (Deutschland), CCC (China), IRAM (Argentinien), NOM (Mexiko), MIC (Korea), C-Tick (Australien)
Lampengarantie	• Umtauschgarantie 90 Tage oder 500 Stunden (je nachdem, was zuerst eintrifft)
Produktgarantie	• Zwei Jahre auf Teile und Arbeitsleistung

*Die Lebensdauer der Lampe ist von den Umgebungsbedingungen abhängig. Die Lebensdauer der Lampe wird u.a. von Folgendem beeinflusst: Temperatur, Höhe über NN, schnelles Ein- und Ausschalten des Projektors.

+InFocus behält sich das Recht vor, das Produktangebot und technische Daten jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

Nehmen Sie noch heute mit InFocus oder einem Fachhändler Kontakt auf.

www.infocus.com

InFocus-Firmenhauptsitz:

27700B SW Parkway Avenue • Wilsonville, Oregon 97070-9215 (USA)
Telefon: +1-503-685-8888 • 1-800-294-6400 (gebührenfrei innerhalb der USA) •
Fax: +1-503-685-8887

In Europa: InFocus International BV

Strawinskylaan 585 • 1077 XX Amsterdam • Niederlande
Telefon: (31) 20 5792000 • Fax: (31) 20 5792999
Gebührenfrei: 008000 4636287 (008000 INFOCUS)

In Asien: InFocus Systems Asia Pte Ltd.

238A Thomson Road • #18-01/04 Novena Square
Singapur 307684 • Telefon: (65) 6334-9005 • Fax: (65) 6333-4525

InFocus, LiteShow, LitePort, ProjectAbility, ProjectorNet, ProjectorManager und LP sind Marken oder eingetragene Marken der InFocus Corporation oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und anderen Ländern. Digital Light Processing und DLP sind Marken von Texas Instruments. Alle anderen Warenzeichen gehören den jeweiligen Eigentümern und werden mit Genehmigung und nur zu Informationszwecken verwendet. ©2004 InFocus Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 805-0985-00
LP600_DS_EMEA_GR_V00.qxd 6/04