

PLC-XU73 | PLC-XU70 | PLC-SU70

Brillante idée pour votre entreprise.

SANYO

- Luminosité de 2 000 lumens ANSI (PLC-XU73/SU70), 1 500 lumens ANSI (PLC-XU70)
- Résolution XGA (PLC-XU73/70) ou S-VGA (PLC-SU70)
- U-XGA compatible (PLC-XU73/70)
- Menu d'écran en 16 langues
- Fonction Key-Lock, verrouillage par code PIN
- Direct Power On/Off, niveau de bruit du ventilateur 29 dB (Éco)
- KIT de présentation
- Service d'échange sous 24 h (D, I, F – sauf outremer), garantie 3 ans, garantie des lampes 1 an



PLC-XU73 | PLC-XU70 | PLC-SU70

Brillante idée pour votre entreprise.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	PLC-XU73	PLC-XU70	PLC-SU70
Catégorie	Business & Education		
Panneaux	TFT an polysilicium de 3 x 0,6"		
Lampe	200 W UHP	180 W UHP	200 W UHP
Luminosité en lumens ANSI	2 000	1 500	2 000
Durée de vie des lampes	3 000 heures (Éco)		
Objectif standard	F = 1,65 – 1,81 / f = 22,5 – 27 mm		
Rapport de projection	1,78 – 2,14 : 1		
Distance de projection	1,43 – 13,19 m (dimensions d'image 81 x 61 – 610 x 457 cm) (un calculateur de distance permettant de déterminer les dimensions d'image et l'éloignement optimum est disponible sur le site www.sanyo.fr)		
Taux de contraste	400 : 1 (mode auto)		
Résolution en pixels	1 024 x 768 (XGA)		800 x 600 (S-VGA)
Résolution horizontale	600 lignes TV		
Niveau d'éclairage	85 %		
Largeur de bande / Fréquence	140 MHz, horizontale 15 ~ 100 kHz, verticale 50 ~ 100 Hz		
Standards vidéo	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N		
Connexions	Entrée 1 : D-Sub 15 (RGB/Composante/SCART-RGB), (Composante/SCART-RGB avec le câble d'adaptation correspondant, voir « Accessoires en option »), prise stéréo de 3,5 mm Entrée 2: D-Sub 15 (RGB) ou sortie moniteur, Audio : commune à l'entrée 1 Entrée 3 : 1x Cinch (Vidéo), Mini-DIN 4 broches (S-Vidéo), Audio : 2x Cinch (D, G mono) Sortie audio : prise stéréo de 3,5 mm (variable) Entrée de contrôle 1 : Mini-DIN 8 broches (RS-232) Entrée de contrôle 2 : USB Typ B		
Fonction audio	1 W mono		
Correction Keystone	verticale +/- 20°		
Lens Shift	Ratio H/B fixe 10 : 1		
Signaux TV	720p / 1 035i / 1 080i (compatible HDTV)		
Formats supportés	U-XGA / W-XGA / S-XGA / XGA / S-VGA / VGA / Mac		S-XGA / XGA / S-VGA / VGA / Mac
Zoom / Focus	1,2 x / manuel		
Consommation électrique	260 W / 100 – 240 V		
Garantie	Garantie 3 ans, échange sous 24 h (D, I, F – sauf outremer), 1 an garantie des lampes		
Dimensions (l x h x p)	294,4 x 69,5 x 208 mm		
Poids	2,4 kg		
Accessoires standard	Télécommande infrarouge, piles, mode d'emploi, câble D-Sub15, capot protège-objectif avec vis et cordon, câble réseau		
Accessoires en option	Câble composantes/D-Sub15 (POA-CA-COMPVGA), câble péritel/D-Sub15 (POA-CA-SCART), KIT de présentation (POA-RC KIT02), télécommande à pointeur laser (POA-RC KIT03), lampe de rechange, sacoche de transport		



Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Version 08/2005

