

Product
News

SHARP  VISION

PGM20S PGM20X



Proiettori multimediali in tecnologia DLP.

- Chip singolo DMD™ DDR 12°
- Compatibile SXGA - VGA
- Collegamento diretto a PC/MAC
- Risoluzione orizzontale video: fino 700 linee
- 1300 ANSI Lumen (PGM20S)
2000 ANSI Lumen (PGM20X)
- Immagini con 16.7 milioni di colori (true color)
- Contrasto 1000:1 (on/off)
- Proiezione da tavolo e soffitto frontale e retroproiezione
- Multisystem PAL/SECAM/NTSC
- Amplificatore ed altoparlante incorporato
- Menù OSD su schermo
- Telecomando
- Funzione "AutoSync" per una perfetta sincronizzazione dei segnali ricevuti dal PC
- Correzione di keystore elettronica
- Compatibilità standard colore Microsoft "sRGB"

SHARP

 **Notevision M20**
SLIM & COMPACT LCD PROJECTOR

La potenza è ora portatile

DATI TECNICI

PGM20S

Tecnologia:	Chip singolo DMD™ DDR 12° SVGA
Numero di pixel:	1.440.000 (RGB)
Risoluzione:	500 linee video - 720 linee DTV 800 punti x 600 linee dati
Segnali ingresso RGB:	SXGA compress. • XGA compress. • SVGA reale
Frequenze ingresso RGB:	15-102 KHz orizzontale • 43-160 Hz verticale 12-120 MHz Pixel clock
Segnali ingresso video:	PAL • SECAM • NTSC
Obiettivo:	Zoom manuale 1.2x
Correzione trapezio:	Elettronica
Luminosità:	1300 ANSI Lumen (CCR >95%)
Contrasto:	1000:1
Amplificatore:	2W
Ingressi:	Video x 1 (RCA) • S-Video x 1 (4-pin DIN) DVD Component x 1 (DVI) • PC RGB x 1 (DVI) Audio L/R x 1 (mini jack 3.5 mm) • USB x 1
Alimentazione:	110-120/220-240 Vca / 50-60 Hz
Consumo max:	290W
Rumorosità:	36dB normal mode • 33dB economy mode
Temp. di funzionamento:	+5°C / +35°C
Temp. di stoccaggio:	-20°C / +60°C
Lampada di proiezione:	210W
Durata lampada:	2000 ore
Dimensioni (LxAxP) mm:	219x76x302,5
Peso:	2,6 Kg
Volume:	5,0 litri
Accessori in dotazione:	Telecomando e batterie • Cavo di alimentazione Cavo DVI / RGB 15 pin D-Sub 1.8mt Cavo USB da 1.8mt • Copriobiettivo (installato) Copriterminali (installato) • Filtro aria supplm. Manuale utente italiano su CD-ROM Borsa morbida per trasporto

PGM20X

Chip singolo DMD™ DDR 12° XGA
2.359.296 (RBG)
500 linee video - 720 linee DTV
800 punti x 600 linee dati
SXGA compress. • XGA reale
15-126 KHz orizzontale • 43-200 Hz verticale
12-2000 MHz Pixel clock
PAL • SECAM • NTSC
Zoom manuale 1.2x
Elettronica
2000 ANSI Lumen (CCR >95%)
1000:1
2W
Video x 1 (RCA) • S-Video x 1 (4-pin DIN)
DVD Component x 1 (DVI) • PC RGB x 1 (DVI)
Audio L/R x 1 (mini jack 3.5 mm) • USB x 1
110-120/220-240 Vca / 50-60 Hz
290W
36dB normal mode • 33dB economy mode
+5°C / +35°C
-20°C / +60°C
210W
2000 ore
219x76x302,5
2,6 Kg
5,0 litri
Telecomando e batterie • Cavo di alimentazione
Cavo DVI / RGB 15 pin D-Sub 1.8mt
Cavo USB da 1.8mt • Copriobiettivo (installato)
Copriterminali (installato) • Filtro aria supplm.
Manuale utente italiano su CD-ROM
Borsa morbida per trasporto

Caratteristiche tecniche soggette a modifiche senza preavviso. Salvo errori ed omissioni.

PGM20S

DIMENSIONE IMMAGINE			DISTANZA DI PROIEZIONE 4:3	
diagonale in pollici	base in cm	altezza in cm	min	max
300	609,6	457,2	15,4	—
100	203,2	152,4	5,1	6,2
80	170,7	128,0	4,3	5,2
72	146,3	109,7	3,7	4,4
40	81,3	61,0	2,0	2,4

DIMENSIONE IMMAGINE			DISTANZA DI PROIEZIONE 16:9	
diagonale in pollici	base in cm	altezza in cm	min	max
250	554,0	311,6	14,0	—
100	220,9	124,4	5,6	6,7
84	185,4	104,1	4,7	5,6
72	160,0	88,9	4,0	4,8
40	88,9	50,8	2,2	2,7

PGM20X

DIMENSIONE IMMAGINE			DISTANZA DI PROIEZIONE 4:3	
diagonale in pollici	base in cm	altezza in cm	min	max
300	609,6	457,2	12,0	—
100	203,2	152,4	4,0	4,8
80	170,7	128,0	3,3	4,0
72	146,3	109,7	2,9	3,5
40	81,3	61,0	1,6	1,9

DIMENSIONE IMMAGINE			DISTANZA DI PROIEZIONE 16:9	
diagonale in pollici	base in cm	altezza in cm	min	max
250	554,0	311,6	10,9	—
100	220,9	124,4	4,3	5,3
84	185,4	104,1	3,6	4,4
72	160,0	88,9	3,1	3,8
40	88,9	50,8	1,7	2,1

ACCESSORI

BQC-PGM20X//1	Kit lampada per PGM20S / PGM20X
L77AACANM20T	Kit per installazione a soffitto
SCHERMO 72"	Avvolgibile a molla 72" - Guadagno 1.5
SCHERMO 100"	Avvolgibile a molla 100" - Guadagno 1.5
SCHERMO 106" 16:9	Avvolgibile a molla 106" in formato 16:9 - Guadagno 1.5
SCHERMO MOT. 100"	Avvolgibile motorizzato 100" - Guadagno 1.5