

V7 PD 611X

DLP Projector Line



Spezifikationen

PRODUKTMERKMALE

Technologie	Single 0.55" DLP Panel
Projektionssystem	DLP
Helligkeit	2000 ANSI max. 1800 ANSI typ.
Gewicht	2.3 kg
Auflösung	1024 x 768 XGA
Bildformat	4:3, unterstützt 16:9
Video Input	NTSC, PAL, SECAM, HDTV/Component (über VGA)
Computer Input	XGA, interpoliert: VGA, SVGA, SXGA
Input Quelle	VGA, S-Video, Composite-Video
Rückprojektion	möglich
Prüfzeichen/Standards	CE, GS, UL, FCC, CCC, CB

OPTISCHE MERKMALE

Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Kontrastverhältnis	2000:1 (on/off)
Ausleuchtung	85%
Lampe	200 Watt Ushio Lampe
Lampenlebensdauer	2000 Stunden
Projektionsobjektiv	18 - 21.57 mm
Zoom Ratio	1:1.2
Bildgröße	0,792 - 7,92 m (diagonal)
Projektionsentfernung	1.2 - 10 m

ELEKTRISCHE MERKMALE

Horizontale Abtastfrequenz	31 - 79 kHz
Vertikale Abtastfrequenz	50 - 85 Hz
Pixelrate	108 MHz

MECHANISCHE MERKMALE

Abmessungen BxHxT	254 x 102 x 202 mm
Deckenhalterung	möglich
Betriebsgeräusch	36 dBA, ECO mode: 34 dBA
Stromversorgung	AC 100-240 V, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	250 Watt max., ECO mode: 210 Watt max.
Keystone-Korrektur	vertikal: +/- 20 Grad
Audio	1x 2 Watt Lautsprecher

ZUBEHÖR

Handbuch, Netzkabel, VGA-, Composite Video, S-Video und Audiokabel, Fernbedienung, Tragetasche

SERVICE

Gerät: 3 Jahre Pick-Up / Lampe: 90 Tage

Die in dieser Produktinformation angegebenen Daten dienen nur zur Veranschaulichung und entsprechen nicht zwingend den von V7 Videoseven vorgegebenen Standards und Spezifikationen. V7 behält sich vor, Änderungen bei Design und technischen Spezifikationen ganz oder teilweise ohne Vorankündigung vorzunehmen. Irrtum vorbehalten. Alle Marken und Produktnamen in diesem Dokument sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Keine Haftung für die Richtigkeit dieser Dokumentation oder Schäden, die durch Verwendung der abgedruckten Angaben und durch darin enthaltene Fehler bzw. nicht enthaltene Angaben entstanden sind. Messmethoden und Testbedingungen lt. Herstellerbestimmung, auf Anfrage erhältlich. Stand: 11/2005

