

Projektor ViewSonic® PJ250

Mikroportabel, extrem leicht und brillant



Micro-Portable-Serie

→ Mit nur 1 kg federleicht

Passt bequem in jede Aktentasche.

→ 1.000 ANSI Lumen: Brillant in jeder Einstellung

→ Echte XGA-Auflösung (1.024 x 768)

Stellt selbst Tabellen klar und gestochen scharf dar.

→ Natürliche Farben bei Videos und Fotos

Lebendig wirkende Bilder mit einem Kontrastverhältnis von 2.000:1

→ Einfache Installation und Auto-Tuning

Automatisches Setup per Tastendruck für schnelle und komfortable Synchronisation. Präzise Schärfe wird durch einfache Handhabung ermöglicht.

→ Unterstützung von Digitalsignalen inkl. HDTV

Wiedergabe von DVI- und HDTV- sowie anderen Video- und Datensignalen¹.

→ Soft-Tragetasche

Im Lieferumfang ist eine Soft-Tragetasche für den komfortablen Transport enthalten.

Extrem kleiner 1,0 kg-Business-Projektor

Der ViewSonic PJ250 ist besonders leicht und brillant. Wer mobil präsentieren muss, wird ihn sofort mögen. Der nur 1 kg schwere DLP-Projektor überzeugt durch eine hervorragende Bildqualität, er erzielt eine Leuchtstärke von 1.000 ANSI Lumen und ein Kontrastverhältnis von 2.000:1. Das Modell kann sowohl analoge als auch digitale Daten-, Audio- und Videosignale verarbeiten. Der PJ250 bietet unterwegs oder im Büro bei Präsentationen **ULTIMATIVE FLEXIBILITÄT**. Wo immer Sie auch sein mögen, dieser Projektor ist der ideale Begleiter.

Komfortable Fernbedienung inklusive.



Light idea

Projektor ViewSonic® PJ250

Mikroportabel, extrem leicht und brillant



1. Netzschalter
2. Menü
3. Autosynchronisation
4. Infrarot-Schnittstelle (vorne/hinten)
5. Standfußjustierung
6. Schärferring

PJ250 Projektions-Distanz-Kalkulator	
Bildgröße (diagonal in cm)	Projektionsdistanz (in cm)
89	120
102	137
152	208
203	275
254	343
304	412
381	515
457	616
508	687

Kalkulationen können +/- 5 % abweichen

Optional erhältliches Zubehör

- Ersatzlampe
- DVI-Kabel
- DVD-Component-Kabel
- HDTV-Component-Kabel

MIKROPORTABLER PROJEKTOR

DLP	Typ Auflösung Objektiv	0,7" XGA DLP™ XGA, 1.024 horizontal x 768 vertikal, SXGA 1.280 x 1.024 komprimiert Manueller Fokus
DISPLAY	Projektionsgröße Projektionsdistanz Lampe Lebensdauer Lampe Helligkeit Kontrastverhältnis Bildformate	0,89 m – 5,08 m (20"–245"), (diagonal) 1,2 m – 6,87 m (47"–260") 120 Watt, HPC 2.000 Stunden 1.000 ANSI Lumen 2.000:1 4:3, 16:9
AUDIO	Lautsprecher	1 x 0,5 Watt
EINGANGSSIGNAL	Video Synchronisation Frequenz	RGB analog, digital NTSC M, NTSC 4.43, PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L), 480i/p, HDTV 720p, 1080i Horizontal und Vertikal F _H : 15-85 kHz, F _V : 50-120 Hz
KOMPATIBILITÄT	PC Mac ²	Analog: VGA bis SXGA, Digital: VGA bis XGA Analog: bis SXGA, Digital: bis XGA
ANSCHLUSS	RGB Eingang DVI Video S-Video Audio-Ausgang Remote Mouse In	15-poliger Mini-D-Substecker High Density 29-poliger DVI-I (optional erhältlich) Cinch-Buchse Mini-DIN 4-polig 2,5 mm Mini-Stereo-Klinkenbuchse 8-poliger DIN
STROM-VERSORUNG	Netzspannung Leistungsaufnahme	100-120 V / 200 – 240 V, 50-60 Hz (universal) 160 Watt (typisch))
BEDIENUNGSELEMENTE	Wahltasten Fernbedienung On-Screen-Display	Standby an/aus, Menü, Enter/Resynchronisation, Quelle (Daten, Video, S-Video), Quick-Menü Standby an/aus, Quelle, Seite aufwärts (PU), Seite abwärts (PD), Lautstärke, Keystone-Korrektur, Zoom, Stummschaltung, Standbild, Menü Display [Helligkeit, Kontrast, Bildeinstellung, fine picture, H/V-Position, Farbe, Schärfe, Reset, Gamma, Farbtemperatur, Farb-System, Seitenverhältnis, Filter, Projektion (vertikale und horizontale Umkehrung des Bildes), Keystone-Korrektur (H/V-Keystone), Bild-im-Bild] Setup [Sprache, Autom. Quelle, Autom. Quelle aus, Anzeige auf Display, Position, YpbPr, Hintergrund, Weißabgleich] Information [Status, Grundeinstellung, Lampen-Timer-Reset, Auflösung, Frequenz, Lampen-Timer]
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	Temperatur Luftfeuchtigkeit	5 °C bis 30 °C 30 % bis 85 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNGEN		45 mm (H) x 180 mm (B) x 141 mm (T)
GEWICHT	Netto	1,0 kg
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TÜV/GS, CE, UL, C-UL, FCC-CLASS A, CB, NOM, PCT, SASSO, BSMI, PSB/SV MARK, C-TICK, CCC, EMC REPORT
WEITERE SPEZIFIKATIONEN		Front- und Rückprojektion, 10 Anwender-Modi. Ausstattungsumfang: Netzkabel, DVI-Adapter, D-Sub-Kabel für DVI, Composite-Video-Kabel, Fernbedienung mit Batterien, Objektivkappe, Soft-Tragetasche, Schnellstart-Anleitung, Bedienungsanleitung
GARANTIE		3 Jahre, 90 Tage für die Lampe



ViewSonic®
See the difference.™

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux
ViewSonic Denmark
ViewSonic Finland
ViewSonic Italy
ViewSonic MEA
ViewSonic Norway
ViewSonic Spain
ViewSonic Sweden

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Tel: +45 70 22 11 71
Tel: +358 (9) 54 06 40 70
Tel: +39 0289 079 340
Tel: +971 (0) 4 88 11 871
Tel: +47 (0) 22 88 17 60
Tel: +34 (0) 91 63 05 339
Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

¹ Evtl. weitere optional erhältliche Kabel erforderlich ² Evtl. erforderlicher Mac-Adapter optional erhältlich

©ViewSonic 2003. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS PJ250 05/03-G

Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.ViewSonic.de

Spezifikationen