

ViewSonic®

PJ500 Projektor

Ultra-portabler SVGA-Projektor



PJ500 – erstklassig für unterwegs

Der nur 2,4 kg leichte ultra-portable Projektor PJ500 ist der perfekte Begleiter für mobile Einsätze. Mit seinen 1.200 ANSI Lumen sorgt er für ausgesprochen klare, bis ins Detail gestochen scharfe Darstellungen. Das Modell mit kurzer Brennweite bietet vielfältige Einstellungsmöglichkeiten, eine digitale Keystone-Korrektur zum Ausgleich von trapezartigen Verzerrungen sowie eine Zoom-Funktion. Dank des Component-Video-Eingangs werden auch Videos in bestechender Qualität wiedergegeben, die ECO-Mode-Einstellung verlängert die Lebensdauer der Lampe erheblich. Alles in allem ist der PJ500 eine problemlose Alternative für den Einsatz in kleineren Büros, in Konferenz- und Schulungsräumen sowie für einen beeindruckenden Videogenuss in den eigenen vier Wänden.

- **1.200 ANSI Lumen in nur 2,4 kg**
Klare Darstellungen bei allen Einstellungen.
- **Echte SVGA-Auflösung**
Die optimale Auflösung beträgt 800 x 600, die maximale komprimierte Auflösung liegt bei 1.280 x 1.024 (SXGA).
- **Perfekt für mobile Einsätze**
Der PJ500 von ViewSonic wiegt nur 2,4 kg und kann bequem überall hin mitgenommen werden.
- **ECO-Mode-Betrieb²**
Reduzierung der Lichtleistung, verringert das Lüftergeräusch und verlängert die Lampenlebensdauer.
- **HDTV-Signal-Unterstützung**
Unterstützt HDTV-Standards wie 480i, 480p, 575i, 720p und 1080i.
- **Einfache Handhabung und Auto-Tuning**
Auf Knopfdruck automatische Justierung für perfekte Synchronisation und Schärfe.
- **Vom Anwender selbst auswechselbare, langlebige Projektionslampe**
Die Projektionslampe hat eine Lebensdauer von mehr als 2.000 Stunden².
- **Unterstützung der Bildformate 4:3 und 16:9**
Größere Flexibilität dank Unterstützung mehrerer Bildformate.
- **Drei Jahre Garantie**



ViewSonic®
See the difference.™

www.ViewSonic.de

ViewSonic®

PJ500 Projektor

ULTRA-PORTABLER SVGA-PROJEKTOR



• Digitale Keystone-Korrektur

Mögliche trapezartige Bildverzerrungen werden durch diese Korrekturfunktion ausgeglichen, die Seitenlinien parallel gestellt.

• Soft-Tragetasche

Im Lieferumfang ist eine Soft-Tragetasche für den komfortablen Transport enthalten. Eine robuste Hartschalen-Tasche ist optional erhältlich.

• Optional erhältliches Zubehör

Robuste Hartschalen-Tragetasche
Ersatzlampe
Decken-/Wandbefestigungs-Set

LCD	Typ	3 x 0,7" PSI
	Auflösung	SVGA 800 x 600, SXGA 1.280 x 1.024 (komprimiert)
	Pixelformat	800 horizontal x 600 vertikal
	Objektiv	Zoom/Fokus (manuell x 1,2)
DISPLAY	Projektionsgröße	0,76 m - 7,6 m (Bild diagonale)
	Projektionsdistanz	0,7 m - 9 m
	Lampe	150 W UHB Compact
	Lebensdauer Lampe	2.000 Std. ²
	Helligkeit	1.200 ANSI Lumen
	Kontrastverhältnis	300:1
	Keystone-Korrektur	± 10°
	Bildformate	4:3, 16:9
AUDIO	Lautsprecher	1 x 1 Watt Mono-Lautsprecher
EINGANGS-SIGNAL	Video	RGB analog, NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60, SECAM, 480i, 480p, 575i, 720p, 1080i
	Synchronisation	H/V separat (TTL), Composite
	Frequenz	F _H : 15-78 kHz; F _V : 56-120 Hz
KOMPATIBILITÄT	PC	Von VGA bis SXGA
	Macintosh®¹	Bis XGA
ANSCHLUSS	RGB Eingang	15-poliger Mini-D-Substecker (2x)
	Composite Video	Cinch-Buchse (1x)
	S-Video	Mini-DIN 4-polig (1x)
	Component	Cinch-Buchse (3x)
	Audio Eingang	Cinch-Buchse (1x)
	Audio Ausgang	3,5 mm Stereo-Klinken-Buchse
	Steuerung	15-poliger Mini-D-Substecker (RS232 optional)
STROM-VERSORGUNG	Netzspannung	100-120 V / 220-240 V
	Leistungsaufnahme	210 W typisch, 130 W im ECO-Mode
BEDIENUNGSELEMENTE	Wahltasten	Stand-by Ein/Aus, Menü (links, rechts, auf, ab), Eingangswahl, Reset, Stummschaltung, Anzeige (Lampe, Power, Temperatur)
	Fernbedienung	Stand-by Ein/Aus, Video, RGB, Menü, Position, Menüauswahl (links, rechts, auf, ab), Reset, Freeze, Vergrößern (+/-/aus), Lautstärke +/-, Stummschaltung, Keystone-Korrektur, Timer, Auto, Blank
	On-Screen-Display	Helligkeit, Kontrast, H/V-Position, H-Phase, H-Größe, Farbbalance (Rot), Farbbalance (Blau), Bildformat, Auto, RGB, Blank, Mirror, Start up, Lautstärke, Menüfarbe, Timer, Sprache, Auto Off, Sync on Green
	On-Screen-Display	
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	Temperatur	0 °C bis 35 °C
	Luftfeuchtigkeit	10 % bis 85 % (nicht-kondensierend)
ABMESSUNGEN		84 mm (H) x 289 mm (B) x 210 mm (T)
GEWICHT	Netto	2,4 kg
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		UL, FCC-B, c-UL
WEITERE SPEZIFIKATIONEN		Rückprojektion, Überkopfprojektion, digitale Keystone-Korrektur
GARANTIE		3 Jahre, 90 Tage für die Lampe



Die Qualitäts- und Umweltschutzmanagementsysteme der ViewSonic Corporation wurden durch die British Standards Institution mit der ISO 9001 & ISO 14001 zertifiziert.



ViewSonic®
See the difference.™

www.ViewSonic.de

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbannières
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux
ViewSonic Denmark
ViewSonic Finland
ViewSonic Italy
ViewSonic MEA
ViewSonic Norway
ViewSonic Spain
ViewSonic Sweden

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Tel: +45 70 22 11 71
Tel: +358 (9) 54 06 40 70
Tel: +39 0289 079 340
Tel: +971 (0) 4 88 11 871
Tel: +47 (0) 22 88 17 60
Tel: +34 (0) 91 63 05 339
Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

¹ Evtl. erforderlicher Mac-Adapter optional erhältlich, ² Im ECO-Mode erhöht sich die Lebensdauer der Lampe erheblich auf über 2.000 Stunden. ©ViewSonic 2003. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS PJ500 05/03-G