



Features

- Native SVGA/XGA Auflösung
- Bis zu 4000 Std (in Eco Mode)
- Closed caption und 3D-ready
- DLP® and BrilliantColor™ technologies von Texas Instruments
- Keypad lock feature
- Unplug and go Funktion
- Digitale Schnittstelle: HDMI



Spezifikation

Helligkeit	3200 Lumen
Native Auflösung	D530: SVGA (800 x 600), D535: XGA (1024 x 768)
Max. Auflösung	UXGA (1600 x 1200)
Kontrast Ratio	3000:1 (Full On/Off)
Lamp Life und Typ	≈3000/4000 Std (Standard/Eco Mode), 240W
Lamp Part #	5811116320-SU
Display Typ	0.55" DLP® Technology by Texas Instruments
Throw Ratio	1.92 to 2.14:1
Bildgröße (Diagonal)	40" - 300" (1.0 to 7.6m)
Projektionsdistanz	1.0 - 10.0 m
Objektiv	F = 2.52-2.73, f = 24.34-25.95 mm
Zoom Ratio	1.1:1 Manualler Zoom/Fokus
Bild Ratio	4:3 Nativ, 16:9 Kompatibel
Offset	128%
Keystone Korrektur	±30° vertikal
Farben	1.07 Mrd
Horizontale Frequenz	15, 30 - 90 KHz
Verticale Frequenz	43 - 85 Hz
Lautsprecher	2 Watt Mono
Fernbedienung	Card-Type IR Remote
Projektionen	Tisch oder Deckenmontage
Computer Signale	UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized; VESA Standards; PC und Macintosh kompatibel
Video Signale	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i), NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM
I/O Anschlüsse	HDMI v1.3, VGA-In, Composite Video, S-Video, Mini-Jack Audio-In, RS-232c, RCA Stereo Audio-In
Gewicht	1.9 kg
Maße (B x H x T)	10.3" x 3.0" x 7.5" (261 x 78 x 190mm)
Geräuschpegel	35dB/29dB (Standard/Eco Mode)
Power	AC 100-240V, 50/60Hz Verbrauch: 230W (Eco Mode), 300W (Standard Mode), <1W (Standby Mode)
Operating Temperatur	5 - 40°C
Garantie	3 Jahre, 1 Jahr oder 1000 Std. Lampe
Standard Zubehör	Stromkabel, VGA Kabel, FB, Batterien für FB, Tasche, Manual (CD)