



NOBO

X20E Digitaler DLP™-Projektor

Funktionen:

- Helligkeit: 2.000 ANSI-Lumen
- Kontrastverhältnis: 2.500:1
- Betriebsgeräusch: 33 dB/28 dB (ECO-Modus)
- Gewicht: 2,0 kg
- Lampenlebensdauer: ca. 3.000 Std./4.000 Std. (ECO-Modus)
- XGA-Auflösung
- Einfach "Plug and Play"



X20E
Artikel-Nummer: 1902037





NOBO X20E Digitaler DLP™-Projektor

Weshalb NOBO X20E?

NOBO X20E ist ein außergewöhnlich einsatzfreudiger XGA-Projektor für den Büro-, Konferenz-, Schul- und Heimanwendungsbereich. Dieser Projektor besteht nicht nur durch seine Helligkeit von 2.000 ANSI-Lumen, sondern bietet auch ein beeindruckendes Kontrastverhältnis von 2.500:1 und zwei flexible VGA-Eingänge zum gleichzeitigen Anschluß von 2 Laptops bei Ihrer Präsentation.

Außerdem verfügt der NOBO X20E über einen anwenderfreundlichen ECO-Modus, der die Lampenlebensdauer auf ca. 4.000 Std. erhöht und gleichzeitig das Betriebsgeräusch auf sehr geringe 28 dB reduziert. Zusätzlich beinhaltet der neue NOBO X20E eine "Plug and Play" Funktion und einen Passwortschutz der eine unbefugte Benutzung verhindert.



Alle NOBO Multimedia-Produkte sind mit dem NoboGuard ausgestattet. Unser spezielles Sicherheitssystem für Projektoren umfasst 3 Jahre Produktgarantie und 1 Jahr Lampengarantie für einen kompletten Schutz, der Sie überzeugen wird.

Weitere detaillierte Spezifikationen und Informationen zu anderen digitalen NOBO DLP™ Projektoren erhalten Sie unter <http://de.noboprojection.com>

Technologie:	1 x 0,55" DLP™ (DDR-/DMD-Chip)
Helligkeit:	2.000 / 1.600 ANSI-Lumen (ECO-Modus)
Auflösung:	native: 1.024 x 768 (XGA), kompatibel: 1.400 x 1.050 (SXGA+)
Kontrastverhältnis:	2.500:1 (Voll An/Aus)
Betriebsgeräusch:	33 dB / 28 dB (ECO-Modus)
Darstellbare Farben:	16,7 Mio. Farben
Lampentyp:	200W SHP Lampe
Lampenlebensdauer:	ca. 3.000 / 4.000 Stunden (ECO-Modus)
Objektiv:	f = 22 - 24 mm; F/2,7 ~ 3,0 manuell
Zoomfaktor:	1:1,1x manuell
Bildgröße:	0,7 bis 6,46 m diagonal
Projektionsabstand:	1,5 bis 10,0 m
Darstellungsverhältnis:	1,9 ~ 2,1:1 (Projektionsabstand : Bildbreite)
Keystone-Korrektur:	+/- 15 Grad vertikal
Horizontalfrequenz:	31,5 ~ 100,0 kHz
Vertikalfrequenz:	56 ~ 85 Hz
Betriebstemperatur:	5°C - 35°C, max. Luftfeuchtigkeit 80%, max. Höhe 3.000 m
Bildformat:	4:3 und 16:9
Videokompatibilität:	PAL (B,D,G,H,I,M,N), NTSC (M, 4,43/3,58 MHz), SECAM (B,D,G,K,K1,L) 480i/p, 576 i/p und HDTV (1080i & 720p)
Anschlüsse:	Eingang: 1 x 15-pol D-Sub für Analog/Komponenten- und HDTV-Signal 1 x 15-pol D-Sub für Analog/Komponentensignal 1 x Composite-Video / Typ RCA 1 x 4-pol Mini-DIN für S-Video 1 x 3,5 mm Klinke Audioeingang 1 x USB für Maussteuerung 1 x Kensington-Security-Slot Ausgang: 1 x 15 pol D-Sub Monitorausgang
Stromversorgung:	100-240 V, Eingangsfrequenz 50/60 Hz mit Blindstromkompensation
Stromverbrauch:	265W max. / <15W Standby
Gewicht:	2,0 kg
Abmessungen (BxHxT):	230 x 95 x 230 mm
Garantie:	Projektor: 3 Jahre Pick-Up (Standard) Garantierweiterung um 2 Jahre (optional) Lampe: 1 Jahr
Lieferumfang:	Netzkabel (1,8 m), 15-pol VGA auf 15-pol VGA-Kabel (1,8 m), Composite-Videokabel (1,8 m), RGB SCART/VGA Adapter, IR-Fernbedienung inkl. Batterien, Transporttasche, Objektivabdeckung, Bedienungsanleitung auf CD, Schnellstartanleitung, Garantiekarte
Optionales Zubehör:	Deckenhalterungen, S-Videokabel, Kensington Wireless Presenter zur bequemen Weiterschaltung der PowerPoint-Präsentation, Kensington MicroSaver™
Artikel-Nummer:	1902037

