

Acer PW730

Leuchtstärke im WideScreen Format

- Die zukunftsweisende DLP Technologie des Acer PW730 garantiert beste Bildqualität und brillante Farben und ist die optimale Präsentationslösung für Konferenzen und Trainings.
- Der hohe Kontrast von 2500:1 und die Helligkeit von 3.300 ANSI Lumen garantieren ein gestochen scharfes Bild.
- Die geringe Geräuschentwicklung von nur 30 dBA (28 dBA im Eco-Mode) erlaubt die volle Konzentration auf die Präsentation, insbesondere in kleineren Gruppen.
- Das native WXGA-Format (1.280 x 768) gewährleisten optimale Unterstützung von WideScreen Notebooks und Microsoft Windows Vista.

**HD
ready**



Der Acer PW730 garantiert dank der Widescreen-Projektion eine großzügige Projektionsweite und unterstützt Microsoft Windows Vista und WideScreen Notebooks optimal. Er zeichnet sich durch eine hohe Portabilität und beste Bildqualität auch in hellen Räumen aus.

Die Fernbedienung verfügt über eine Umschalt-Funktion, die es ermöglicht, einfach und schnell den Darstellungsmodus auszuwählen – eine optimale Bildwiedergabe aller Formate und Videoquellen ist somit immer garantiert.

Im „Well-lit Video mode“ wird die Videoqualität durch Anpassung der Bildhelligkeit an die Raumbeleuchtung optimiert. Der PW730 liefert eine Lichtleistung von 3.300 ANSI Lumen bei nur 30 dBA. Er überzeugt durch seine kompakte Bauweise und sein zeitloses Design.

Acer PW730

Leuchtstärke im WideScreen Format

Bezeichnung	Acer PW730
Projektionstechnologie	DLP™
Auflösung	Native WXGA (1.280 x 768), Maximum UXGA (1.600 x 1.200)
Computer Compatibility	IBM PC and Compatibles, Apple Macintosh, iMac, and VESA Standards SXGA, SVGA, VGA (resizing)
Video Compatibility	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Seitenverhältnis	15:9 (Native), 4:3
Kontrast	2500:1
Farbdarstellung	16.7 Million Farben
Helligkeit	3.3 00 ANSI Lumens (standard), 2.640 ANSI Lumens (ECO)
Projektionslinse	F / 2.5 ~ 2.8, f = 22.5mm ~ 26.69mm 1:1.2 Manual Zoom and Manual Focus
Projektionsgröße (Diagonale)	29,2" (0,74m) ~ 300" (7,62m)
Projektionsabstände	3.94' (1,2m) ~ 34.07' (10,38m)
Horizontalfrequenz	31.5 ~ 100 kHz
Vertikalfrequenz	56 ~ 85 Hz
Lampentyp	300 W User Replaceable P-VIP Lamp
Lampenlebensdauer	2,000 Hours (Standard), 3,000 Hours (ECO)
Keystone-Korrektur	+/-16 Degrees (Vertical & Horizontal)
Audio	2 Internal Speakers each with 3 watts Output
Gewicht	7.6 lbs (3.5Kg)
Abmessungen	350 x 282 x 119 mm
Stromversorgung	AC Input 100~240V auto-switching power supply
Stromverbrauch	390 W im Betrieb, 12 W Standby
Umgebungstemperatur	5°C ~ 35°C / 41°F ~ 95°F
Lüftergeräusch	30 dBA (standard mode), 28 dBA (ECO mode)
Gleichmäßigkeit	85%
Anschlüsse	Computer Eingang: 3x RCA Jack, Audio Mini Jack, Composite, S-Video, DVI-I, HDMI
	Ausgang: D-Sub (f. Monitor Durchschleifung), USB f. Fernsteuerung des angeschl. PCs
Standard-Zubehör	Stromkabel, VGA Kabel, Composite Video Kabel (Cinch), DVI Kabel, S-Video Kabel, Component Cable (3 Cinch), USB Kabel, Audio Kabel (3,5mm Klinenstecker), Fernbedienung mit Laser Pointer, Maus und PgUp/PgDn Funktion, Batterien für Fernbedienung, Bedienungsanleitung (auf CD-ROM), Quick Start Guide, Tragetasche