

Ampro 1200/DS

AMPRO 1200/DS

Projektionssystem	 3 x 7" ESF CRT Röhre SVGA 4/3 Elektrostatisch Fokussierte Röhre
Ansi-Lumen	Projektor --- Leinwand Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor - Leinwand -
Schwarzwert	Projektor - Leinwand -
Offset	-
Auflösung	SVGA 800 x 600 480.000 Pixel
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p
Einsatzgebiet	CRT Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Lichtquelle	-
Licht Lebensdauer	-
Betriebskosten	-
Focus	manuell
Zoom	Kein Zoom
Objektiv	-
Projektionsverhältnis	-
Audio	-
Anschlüsse	-
Deckenmontage	-
Stromverbrauch	250W
Maße BxHxT	640 x 260 x 790 mm (25,2"x10,2"x31,1") 131.46 L/dm³
Betriebsgeräusch	-
Gewicht	54,00 kg / 119,05 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 31,5 kHz V-sync: 50-90 Hz Bandbreite max.: 30 MHz
Foot-Lamberts	-
Candela pro m²	-
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baugleich	-
Baujahr	1994 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/ampro1200.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.

