

Ampro 2000D

AMPRO 2000D

Projektionssystem



3 x 7" ESF CRT Röhre
4/3 Elektrostatisch Fokussierte Röhre

Ansi-Lumen

Projektor

Leinwand
Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

-

-

Schwarzwert

-

-

Offset

-

Auflösung

-

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

CRT Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.

Lichtquelle

-

Licht Lebensdauer

-

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

Kein Zoom

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

Anschlüsse

-

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

-

Maße BxHxT

813 x 254 x 584 mm (32"x10"x23") 120.6 L/dm³

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

45,00 kg / 99,21 lbs.

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 15-56 kHz
Bandbreite max.: 70 MHz

Foot-Lamberts

-

Candela pro m²

-

Ausstattung (Extras)

■ Point Konvergenz

Screen Mirroring

-

Baujahr

- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/ampro2000D.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.