



C160


Leistungstark, vielseitig, einfache Bedienung.



ProjectorNet™



LiteShow®



Hohe Lichtleistung, brillante Farben

Hohe Lichtleistung sorgt für Aufmerksamkeit, denn Augen reagieren auf Licht. Mit max. 1.700 ANSI Lumen lässt der C160 Ihre Botschaft im richtigen Licht erscheinen. Diese Leistungsstärke, das leise Betriebsgeräusch und die hervorragende Farbqualität sorgen für eine Präsentation, an die sich Ihr Publikum gerne erinnert.

Optionsvielfalt

Mit der optionalen Software ProjectorNet™ der InFocus® Corporation können Sie die Projektoren über das Netzwerk mit einem PC zentral verwalten. Und wenn Sie die Vorteile der Wireless-Freiheit nutzen wollen, bietet das optionale Modul InFocus LiteShow® die Wireless-Lösung, mit der Sie zu jeder Zeit und an jedem Ort kabellos projizieren können.

Intuitive Bedienung

Der C160 wurde von einem sensationellen Ingenieur entwickelt: von Ihnen! Unsere jahrelangen Erfahrungen in der Anwender orientierten Entwicklung sind im ASK Proxima C160 umgesetzt worden. Die automatische vertikale Trapezbildkorrektur und die Erkennung von Deckenprojektion stellen sicher, dass das Bild immer perfekt dargestellt wird. Die automatische Synchronisation mit PC- und Video-Quellen erleichtert den Start.

Einfachheit integriert

Durchdachte Innovationen machen projizieren einfacher als jemals zuvor: vom Aufbau und Bedienung bis hin zu den optionalen Funktionen und der Verwaltung. Ein Tastendruck, sofortige Projektion und unvergleichlich einfache Bedienung lassen Sie ohne jede Hektik präsentieren. Es ist unsere Design-Philosophie, ProjectAbility™, die in jedem ASK Proxima Projektor umgesetzt ist und Ihnen den Präsentationserfolg garantiert.



Einfache Bedienung, einfacher Aufbau und einfach im Team zu nutzen.



Ein 12-sprachiges, interaktives Display bietet Statusinformationen in Echtzeit. Das Anwender freundliche Tastaturfeld ermöglicht die Steuerung der meisten Funktionen mit einem Tastendruck.



TECHNISCHE DATEN†

Auflösung (Standard)	• XGA 1024 x 768
Display Technologie	• 3 x 0,79" Polysilizium TFT-LCD, Aktiv-matrix nicht MLA
Computer Eingang	• Computer 1 (M1-DA), Computer 2 (VESA), Audio (3.5mm Stereo)
Wireless Anbindung	• Ja mit optionalem Modul LiteShow®
Netzwerkfähigkeit	• Ja mit optionaler ProjectorNet™ Software und Modul
Videoeingänge	• Video 1 (S-Video), Video 2 (Composite Cinch), Audio (Cinch Stereo)
Steuerungseingänge	• RS232, USB
Ausgänge	• Variabel Stereo-Audio (Cinch), Monitor-Ausgang (VESA)
Computerkompatibilität	• SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Macintosh®, HDTV 1080i, 1080p, 720p, 480p, 576p
Videokompatibilität	• Full NTSC, PAL, SECAM, HDTV 1080i, 1080p, 720p, 480p
Helligkeit max.	• 1.700 ANSI Lumen
Gleichmäßigkeit Helligkeit	• 75%
Kontrastverhältnis	• 400:1
Darstellbare Farben	• 16,7 Millionen
H-Synchronisationsbereich	• 16 - 110 kHz
V-Synchronisationsbereich	• 50 - 85 Hz
Pixel-Uhr	• 135 MHz
Automatische Erkennung	
Deckenprojektion	• Ja
Automatische vertikale Trapezbild-Korrektur	• Ja
Digitale Trapezbild-korrektur (vertikal)	• +/- 25° Daten/Video
Objektiv	• Zoom- und Fokus-Einstellung manuell
Zoomverhältnis	• 1,2:1
Projektionsverhältnis	• 1,6:1 - 1,9:1 (Abstand zu Bildbreite)
Projektionsentfernung	• 1,5m - 10,0m
Image-Offset in %	• 95 ± 5%
Bild-/Seitenverhältnis	• 4:3 (echt)
Bildgröße diagonal	• 1,0m bis größer 7,5m
Projektionsmethoden	• Front- /Rück- /Deckenprojektion
Audio	• 2,0 Watt Stereo
Projektor-Schnittstelle	• Interaktives LCD-Display und Menü-System
Projektor-Schnittstelle Sprachen	• Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Italienisch, Norwegisch, Russisch, Chinesisch (2 Varianten)
Projektorsteuerung	• Menü, Tastatur, ProjectorManager™, RS-232
Maussteuerung	• USB
Lampe	• 170 Watt UHP / 2.000 Stunden*
Abmessungen	• 10,3 cm (Höhe) x 26,0 cm (Länge) x 29,4 cm (Breite)
Gewicht	• 3,4 kg
Stromverbrauch	• 260 Watt
Stromversorgung	• 85V - 240V bei 50 - 60 Hz
Betriebstemperatur	• 10° - 35° auf Meereshöhe (0 bis 3m)
Betriebsgeräusch	• 34 dB
Erfüllte Richtlinien	• TÜV GS (Deutschland), FCC A (US/Kanada), UL & cUL (US/Kanada), GOST (Russland), CCC (China), IRAM (Argentinien), NOM (Mexiko), MIC (Korea), C-Tick (Australien)
Lampengarantie	• 500 Stunden, aber max. 90 Tage
Produktgarantie	• 2 Jahre (opt. 3 Jahre) auf Teile und Arbeitsleistung
Zubehörgarantie	• 1 Jahr

* Die Lebensdauer der Lampe ist von der Umgebung abhängig und wird u.a. von Folgendem beeinflusst: Temperatur, Höhe über Normalnull, schnelles Ein- und Ausschalten des Projektors und schnelles Wechseln zwischen den Betriebsmodi.

† InFocus Corporation behält sich das Recht vor, die Produktangebote und Spezifikationen zu jeder Zeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Standard-Lieferumfang:

- weiche Tragetasche
- IR-Fernbedienung "Navigator"
- Farbige Kabelbinder
- M1-A Computer-Kabel mit USB-Maus
- 3,5mm Computer-Audio-Kabel
- Cinch Audio-Video-Kabel
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung, Quick-Start-Karte und CD

Optionales Zubehör

HW-PRESENTER	IR-Fernbedienung "Presenter"
HW-PRESENTER-RF	RF-Fernbedienung "Presenter"
HW-CONDUCTOR+	IR-Fernbedienung "Conductor+"
LP-LITESHOW	Wireless-Modul LiteShow®
SP-DVI-D	Digitales Computer-Kabel (USB+DVI zu M1-D)
SP-M1-ADPT	Adapter M1 zu Component
SW-PN2-1CD	ProjectorNet™ Software
CA-ATA-019	ATA-zertifizierter Reisekoffer
CA-C230	weiche Tragetasche "Organizer"
SP-CEIL-011	Deckenhalterungskit
SP-LOCK-B	Projektorkabelschloss "PC Guardian"
A650	Mobile Leinwand 127cm
HW-DLXSCRN	Großbildleinwand Deluxe Insta 152cm
HW-WALLSCR84	Ausziehleinwand (Wand/Decke) 213cm
SP-LAMP-017	Ersatzlampe

Unsere Verpflichtung

Die Verpflichtung von ASK Proxima für Qualität und Kundenzufriedenheit spiegelt sich in den Serviceleistungen wider. ASK Proxima Projektoren werden mit einer zweijährigen Garantie (optimal 3 Jahre) auf Teile und Arbeitsleistung, sowie 90 Tage auf die Lampe ausgeliefert.

Unser Kundendienst bietet Ihnen rundum erstklassigen Service und Beratung für all Ihre Anfragen.

Für Details zum Service-Programm besuchen Sie unsere Internet-Seite:

www.askproxima.com

ASK Proxima

www.askproxima.com

InFocus Corporate Headquarter: 27700B SW Parkway Avenue
Wilsonville, Oregon 97070-9215, USA • Phone: 503-685-8888
1-800-294-6400 • Fax: 503-685-8887

In Europa: InFocus International BV • Strawinskylaan 585 • 1077 XX Amsterdam
The Netherlands • Phone: (31) 20 5792000 • Fax: (31) 20 5792999
Freephone: 008000 4636287 (008000 INFOCUS)

Distribution in Deutschland • Luxion GmbH • Seligenstädter Grund 19 • D-63150 Heusenstamm
Tel.: +49 (0)6104 / 6002-0 • Fax: +49 (0)6104 / 6002-333 • info@luxion.de

www.luxion.de

Alle Warenzeichen werden mit Erlaubnis genutzt oder sind nur zu Kennzeichnungszwecken der jeweiligen Unternehmen. ©2003 InFocus Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Die Spezifikationen können sich ohne Vorankündigung ändern. 12/03 825-0130-00. C160_DS_Lux.qxd