



ASUS B1MR DLP-Projektor - 3D

Produktbeschreibung: ASUS B1MR - DLP-Projektor - 3D - 900 lm - 1280 x 800 - 16:10 - HD - Festobjektiv mit kurzer Brennweite

Gruppe: Projektoren
Hersteller: ASUS
Hersteller Artikel Nr: 90LJ0020-B10102
EAN: 4716659927426

Marketing:

Der ASUS B1MR Wireless-LED-Projektor bietet ultra-helle und scharfe Projektionen mit einer nativen WXGA-Auflösung von 1280 x 800, einer Helligkeit von 900 Lumen sowie 100% NTSC-Farbraumabdeckung und projiziert somit Bilder mit präzisen Farbdetails. Der ASUS B1MR ist zudem mit einem quecksilberfreien, energiesparenden LED-Leuchtmittel ausgestattet, dass mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden die Wartungskosten sowie die Kosten für Ersatzbirnen erheblich reduziert. Die 3D Ready Unterstützung ermöglicht dem B1MR 3D Bilder zu projizieren. Damit werden Unterrichtsstunden, Videos sowie Präsentationen visuell interessanter und fesselnder. Der ASUS B1MR ist mit einem kompakten Wi-Fi-Adapter für eine direkte Drahtlos-Verbindung mit einem Notebook oder Android- und iOS-Geräten ausgestattet. Somit benötigt der Nutzer kein Videokabel mehr für Präsentationszwecke, da alle Präsentationen, Dokumente und Multimedia-Dateien von anderen Geräten, die sich im selben Raum befinden, drahtlos auf den ASUS B1MR gestreamt werden können. Mit der ASUS Wi-Fi Projection APP kann der B1MR Inhalte von iOS und Adroid Geräten auf einer großen Leinwand darstellen. Mit der "Split Screen Control" können Nutzer darüber hinaus zwischen einem zwei- oder vier-geteilten Bildschirm wechseln. Zudem können Entertainment-Inhalte von Geräten mit Android 4.2+ Betriebssystem mit der Mirror-Casting Funktion des B1MR auf eine große Leinwand projiziert werden, ganz ohne Kabel oder Netzwerkverbindung.



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS B1MR DLP-Projektor - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - High Definition
3D-fähig	Ja
Farbe	Schwarz
Helligkeit	900 lm
Kontrastverhältnis	10000:1
Auflösung	WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10



Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Objektiv	Festobjektiv mit kurzer Brennweite
Lampentyp	RGB LED
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Videoeingang	RGB, Composite Video - MPEG-4, AVI, WMV, MOV, MPG, MKV
Unterstützte Speicherkarten	SD Memory Card
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Leistungsaufnahme im Betrieb	85 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.5 cm x 13.9 cm x 4.45 cm
Gewicht	900 g



Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	DLP-Projektor - HD
3D-fähig	Ja
Farbe	Schwarz
Projektor	
Helligkeit	900 lm
Kontrastverhältnis	10000:1
Sichtbare Bildfläche	79.2 cm - 389 cm
Projektionsdistanz	0.6 m - 3 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.9:1
Auflösung	WXGA - WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	85 Hz x 91.1 kHz
Lampentyp	RGB LED
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	Wiedergabe von JPEG-Fotos, MP3-Wiedergabe, USB-Hostfunktion, DLP 3D Ready, Unterstützung des Bildformats 16:9, Wireless Ready, BMP-Fotowiedergabe, Unterstützung von 16:10-Seitenverhältnis, PPT-Dateisupport, XLS-Dateiunterstützung, PDF-Dateisupport, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, quecksilberfreie Beleuchtungstechnologie, integrierter einklappbarer Ständer, WAV-Wiedergabe, WMA-Wiedergabe, AAC-Wiedergabe, ASUS SonicMaster, MP2-Wiedergabe
Objektiv	
Typ	Festobjektiv mit kurzer Brennweite
Keystone-Korrektur-Typ	Digital
Videoeingang	
Analoges Videosignal	RGB, Composite Video
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video





Unterstützte Speicherkarten	SD Memory Card
Digital-Video-Format	MPEG-4, AVI, WMV, MOV, MPG, MKV
Lautsprecher	
Typ	Integriert
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Erweiterung / Konnektivität	
Schnittstellen	1 x HDMI-Eingang - HDMI Typ A, 19-polig ; 1 x USB - USB Typ A, 4-polig ; 1 x Composite-Video-Eingang - Mini-Phone 3,5 mm ; 1 x VGA-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ; 1 x Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Tragetasche, Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	UL, VCCI, C-Tick, CB, CCC, FCC, PSE Mark, GOST-R
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Leistungsaufnahme im Betrieb	85 Watt
Energiverbrauch Standby	0.5 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	17.5 cm
Tiefe	13.9 cm
Höhe	4.45 cm
Gewicht	900 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90%
Geräuscentwicklung	32 dBA
Schallemission (Sparmodus)	28 dBA

