

| Lichtstärkeklassen<br>in ANSI-Lumen |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Klasse I:<br>1.500 - 2.000          | Klasse II:<br>2.000 - 2.500 |
| Klasse III:<br>2.500 - 3.500        | Klasse IV:<br>4.000 - 4.500 |

## AV Vision X1200-LCD

**XGA (1024 x 768)**

Gewicht: 3,1 kg  
Betriebsgeräusch: 31 dB  
Abmessungen:  
297 x 223 x 93 mm



### Ihre Vorteile:

Ultraportabel  
Hohes Kontrastverhältnis  
Einfache Bedienung  
Preiswerte Ersatzlampen

### Funktionen:

Digital Keystone  
Digital Zoom / Pan  
Mute  
Auto Sync  
Blank  
Auto source detection  
Freeze  
Volume

### Zubehör:

Infrarot-Fernbedienung  
Benutzerhandbuch  
VGA-Kabel  
Cinch Video-Kabel  
S-Video-Kabel  
Audio-Kabel  
Stromkabel  
Batterien

Projektionssystem: 0,7" polysilicon LCD  
Auflösung: XGA (1024 x 768)  
Lichtstärke: Klasse I,  
max. 2.000 ANSI-Lumen  
Kontrastverhältnis: 800:1  
Unterstützte Auflösung: VGA - SXGA  
Brennweite: F 1.7~2.1, f=26~32 mm  
Bildformat: 4:3 / 16:9  
Objektiv: Zoom / Focus manuell  
Lampenlebensdauer: 2000 Std.  
Lampe: 165 W  
Keystone-Korrektur: Vertikal / Horizontal +/-15°  
Bildgröße: 40" - 200" diagonal  
Projektionsabstand: 1,33 - 6,67 m  
Ausgänge: USB Mouse Control  
1 x RGB Analog D-sub 15 pin  
Audio: 1 x 2 W Mono  
Versorgungsspannung: AC 100 V - 240 V  
Stromverbrauch: 230 W  
Eingänge: 1 x RGB Analog D-sub 15 pin  
1 x S-Video DIN 4 pin  
1 x Composite  
1 x Audio 3,5 mm Klinke

### Optionales Zubehör:

Softbag  
Ersatzlampe  
Hardcase  
Dustbox

**Der Einsteiger**