

Barco RD 708

BARCO RD 708

Projektionssystem	 " CRT 4/3	
Ansi-Lumen	---	Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	-	-
Schwarzwert	-	-
Offset	-	
Auflösung	-	
Wiedergabesignale	NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43	
Einsatzgebiet	CRT Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.	
Lichtquelle	CRT Röhre	
Licht Lebensdauer	ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)	
Betriebskosten	-	
Focus	manuell	
Zoom	kein zoom	
Objektiv	-	
Projektionsverhältnis	-	
Audio	-	
Anschlüsse	-	
Deckenmontage	Ja	
Stromverbrauch	W	
Maße BxHxT	-	
Betriebsgeräusch	-	
Gewicht	-	
Keystone-Korrektur	-	
Ausleuchtung	-	
Frequenz	-	
Foot-Lamberts	-	
Candela pro m²	-	
Ausstattung (Extras)	■ ■ ■	
Screen Mirroring	-	
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04	

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/barcoRD708.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.