Barco SLM R10 Performer

















Hersteller Barco bietet mit dem SLM R10 Performer einen DLP Projektor mit SXGA 1280 x 1024 Auflösung und einem Kontrast von 800:1 an. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

Kurzvorstellung

847 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 565 cm würden wir hier empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren. Das Modell wurde von Barco 2004 gebaut und ist nicht mehr aktuell. Es ist auch zu beachten dass, es leider keine Ersatzlampen mehr für den Projektor gibt, weder Originale noch Nachbau.

Projektionssystem



3 x DLP DLP Chip

SXGA 5/4 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen Kontrast

10000 800:1 full on/off 12,5000 min. Lumen

3125 Lux (bei 200 cm Leinwand) 800:1 full on/off 3.922 min. Lumen

Offset

SXGA 1280 x 1024 1.310.720 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, EDTV 480p, 576p HDTV 1080i, 720p

Einsatzgebiet

Lichtquelle

Schwarzwert

Auflösung

Grossanlässe | Festinstallation im Höhrsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

2200W Xenon Lampe Artikel Nr.: R9841810

Licht Lebensdauer

500 Std.

Betriebskosten

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

nein

S-Video

5 x BNC RGBHV Anschlüsse **RS232C**

SDI in

2 x DVI in und out

Deckenmontage


Ja 2750W

Stromverbrauch Maße BxHxT

585 x 426 x 876 mm (23"x16,8"x34,5") 218.31 L/dm3

Betriebsgeräusch

58dB



Keystone-Korrektur 90% Ausleuchtung Frequenz Foot-Lamberts 290 fL / max. 847 cm Bildbreite Candela pro m² 1015 cd/m² ■ Freeze ■ Kensington Slot ■ Gamma-Korrektur Warping ■ Edge Blending Ausstattung (Extras) ■ Bild im Bild ■ Passwortschutz ■ Digital Zoom ■ RJ45 optional ■ SDI und HD-SDI optional

57,00 kg / 125,66 lbs.

Screen Mirroring

Gewicht

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Barco TLD5.0-8.0:1	4.9-8.02:1	9.8-16 m	50-12.5%	+/-32.5%	motorisch
Barco TLD2.8-5.0:1	2.76-4.91:1	5.5-9.8 m	50-12.5%	+/-32.5%	motorisch
Barco TLD2.0-2.8:1	1.92-2.72:1	3.8-5.4 m	50-12.5%	+/-32.5%	motorisch
Barco TLD1.6-2.0:1	1.55-1.94:1	3.1-3.9 m	50-12.5%	+/-32.5%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
Barco TLD1.2:1	1.2:1	2.4 m	42-12.5%	+/-29.5%	Kein Zoom
Barco TLD0.8:1	0.82:1	1.6 m	15-12.5%	+/-10%	Kein Zoom

Baujahr 2004 // Letzte Datenänderung: 2023-10-26

Mehr Details





Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.