

Datenblatt

BenQ LW61ST

WXGA Daten-/ Videoprojektor

- Laser Diode Light Source
- Contrast ratio 80.000:1
- Laser Lifetime 20.000 h (Eco Mode)
- LAN Display / Control
- USB Display / Reader



Technologie	Art. Nr. / EAN Code :	9H.J5W77.14E / 471 8755 03261 5
	Typ :	DLP ^R
	physikalische Auflösung :	WXGA (1280 x 800)
	Lichtstärke :	2000 ANSI-Lumen
	max. Kontrast :	80.000:1
	Farben :	1,07 Mrd.
	Bildformate :	16:10 Native, (5 Formate wählbar)
	Kühlsystem :	Seitenventilation
Laser Diode	Lebensdauer :	10.000 Stunden im Normal-Modus
		20.000 Stunden im Eco-Modus
Objektiv	Bilddiagonale/ Abstand :	2,03m – 7,62m
	Lichtstärke :	F=2,59
	Throw ratio* :	0,49 (2,41m +/-3%@1m)
	Zoom :	Fix
Signale	Video Normen :	NTSC/ PAL/SECAM
	Video - Modi :	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
	PC Auflösungen :	VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200)
	Eingangsfrequenzen H/V :	31-102 kHz / 23-120 Hz
	Eingänge :	Composite Video 1 x RCA
		RGB VGA-Analog 2 x D-sub 15 pin (shared with Component video)
		S-Video 1 x Mini Din 4 pin
	USB Type Mini B	1 x (USB Display & Download & Page up/down)
	USB Type A	2 x (USB Reader & Keyboard/Mouse & Wireless Dongle)
	Audio	2 x Stereo Mini Jack / 1 x L/R (RCA)
	Mikrofon	1 x Mini Jack
	LAN Networking	1 x RJ45 (LAN Control & LAN Display)
	HDMI	1 x HDMI v 1.3
	Serieller Anschluss :	RS232 1 x D-sub 9 pin
	Ausgänge :	Monitor Out 1 x D-sub 15 pin
		Audio out 1 x Stereo Mini Jack
		DC 12V Trigger 1 x 3,5mm Jack
Bedienung	Lautsprecher :	2 x 10 Watt
	Funktionen :	Brilliant Color™, 3D comb Filter, 3D Colormanagement, Wandfarbenkorrektur, Freeze, Höhenmodus, Tastensperre, Präsentationstimer, Auto Power Off, PC 3D ready, 2-fach digitaler Zoom, Crestron LAN Display/Control, USB Display/Reader, variabler Audio Ausgang, PjLink Kompatibilität, Eco Blank, HDTV Kompatibilität, teaching Template, 4 Bild- 2 Benutzer Modi, Trapezkorrektur 1D vertikal +/- 30° (auto/ manual)
	Bildmenü (OSD) :	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (28 Sprachen)
	Fernbedienung :	IR-Fernbedienung
Sicherheit	Zertifizierungen :	CE, TÜV-GS
	Netzspannung :	100-240 VAC, 50-60 Hz
Energie	Leistungsaufnahme max. :	270 Watt , Standby <0,5 Watt
	Größe (B x H x T) :	394 x 150 x 298 mm
Eigenschaften	Gewicht :	5,1 kg
	Betriebsgeräusch :	33 dB (A) im Normal-Modus
		32 dB (A) im ECO-Modus
	Projektionsposition :	Tisch / Decke - vorn / hinten Projektion
	Umgebungsbedingungen :	+ 0 ~ +40°C / 20 ~ 80% Luftfeuchtigkeit
	Mitgeliefertes Zubehör :	Handbuch-CD, Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, VGA-Kabel, Garantieerklärung
	Optionales Zubehör :	Presentation Plus, Wireless USB Dongle, 3D glasses
	Garantie und Service :	36 Monate Garantie



* Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.

Änderungen vorbehalten
 Letzte Änderung am 24.01.2012
 Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch
 BenQ Deutschland GmbH, Essener Strasse 5, 46047 Oberhausen
 BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2/Top5, 1200 Wien
 BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Dietikon, Riedstrasse 6, 8953 Dietikon

BenQ
 Enjoyment Matters