

Datenblatt

BenQ MP727

XGA Daten-/ Videoprojektor

4300 ANSI Lumen Helligkeit /

3500:1 Kontrast /

HDMI™ / UNISHAPE™



Technologie

Typ : DLP™
physikalische Auflösung : XGA (1024 x 768)
Panel : DMD™, 0,7" 2xLVDS
Lichtstärke : 4300 ANSI Lumen
Kontrast : 3500:1 (Full on / Full off)
Farben : Volle 16,7 Mio. Farbpalette
Bildformate : physikalisch 4:3 / wählbar 16:9

Lampe

Typ : 280 W
max. Lebensdauer der Lampe : 2000 Stunden im Normalmodus / 3000 Stunden im ECO-Modus*
Garantie : 6 Monate oder 1000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt

Objektiv

Typ : Manuelle Zoom
Lichtstärke / Brennweite : F = 2,6 – 2,81 / f = 26,01 – 29,84 mm
Zoom : 1:1.15
Bild diagonale / Abstand : 0,89 – 7,62 m / 1,5 – 11,1 m
Throw ratio** : 1,9-2,2:1

Signale

Kompatibilität : VGA (640 x 350) bis UXGA (1600 x 1200)
Eingangssignal : 31- 90 kHz, 50 – 85 Hz
Video Normen : NTSC / PAL / SECAM / HDTV (1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i)
Eingänge : Composite Video 1 x RCA Cinch
S-Video 1 x Mini Din 4 pin
Component (YPbPr) D-Sub 15 pin (shared)
RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin
HDMI™ 1 x HDMI™ v1.3
DVI 1 x DVI-I (HDCP)
Audio 1 x Stereo Mini Klinke / 1 x RCA (L/R)
Ausgänge : RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin
Audio 1x Stereo Mini Klinke

Audio : 1 x 3 Watt Lautsprecher
Schnittstellen : RS232 Steuerschnittstelle 1 x D-Sub 9 pin, 1 x USB Anschluss (Typ B)
1x USB (Typ A)

Bedienung

Funktionen : Blank (ECO Modus), Standbild, Auto Off, BrilliantColor™, automatische Quellenwahl, Passwortschutz, Präsentationstimer, UNISHAPE™, 3D Color Management, Tastensperre, Auflösungserrinnerung, HDTV kompatibel, Höhenmodus, Schnellkühlfunktion, Power Ein/Aus Signal, OSD FAQ, HDCP kompatibel, Sleep Timer, 5-Segment „golden ratio“ Farbrad, My Screen, Wandfarbkorrektur, 11 Anwendungsmodi, Macintosh kompatibel
Bildmenü (OSD) : Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und weitere Sprachen
Fernbedienung : IR – Fernbedienung mit Präsentationsfunktion

Sicherheit

Zertifizierung : CE, TÜV-GS

Energie

Netzspannung : 100 – 240 V, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme : max. 350 W, Standby < 5W

Eigenschaften

Gewicht : 3,4 kg
Größe (B x H x T) : 325 x 95 x 254 mm
Betriebsgeräusch : < 37 dB (A) im Normalmodus / < 34 dB (A) im ECO-Modus
Projektionsposition : Front- Rück, Deckenprojektion
Umgebungsbedingungen : + 5 ~ +40°C / 20 ~ 80%
mitgeliefertes Zubehör : Handbuch-CD, Fernbedienung inkl. Batterien, VGA Sub-D Kabel, Netzkabel, Tasche, Quick Start Guide
optionales Zubehör : Deckenhalterung, Ersatzlampe
Garantie und Service : 36 Monate Garantie

* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 2000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

** Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 17.03.2009

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Große Elbstraße 39, 22767 Hamburg

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Hamburg, Zweigniederlassung Dietikon, Riedstrasse 6, 8953 Dietikon

BenQ

Enjoyment Matters