

Datenblatt



BenQ MP730

Daten-/ Videoprojektor

WXGA 1280 x 800

2200 ANSI Lumen Helligkeit

3000/4000 Lampenstunden*

Brilliant Color Technologie

6-Segment-Farbrad



Technologie	Typ :	DLP™
	physikalische Auflösung :	WXGA (1280 x 800)
	Lichtstärke :	2200 ANSI Lumen im Normalmodus 1760 ANSI Lumen im ECO-Modus
	Kontrast :	700:1
	Farben :	6-Segment-Farbrad, sRGB Farbraum, 16,7 Mio. Farben
	Bildformate :	physikalisch WXGA, 4:3/16:9 wählbar
	Kühlsystem :	Schnellkühlfunktion, Frontventilation, Off & Go
	Typ :	200 W
Lampe	max. Lebensdauer der Lampe :	3000 Stunden im Normalmodus 4000 Stunden im ECO-Modus*
Objektiv	Garantie :	6 Monate oder 1000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt
	Typ :	Manueller, optischer Zoom und Focus
	Lichtstärke / Brennweite :	F = 2,4 – 2,58 / f = 22,3 – 26,06 mm
	Zoom / Offset :	1,16:1
Signale	Bilddiagonale / Abstand :	0,64 – 7,62 / 1 – 10 m
	Kompatibilität :	VGA (640x350) bis SXGA (1280x1024)
	Eingangssignal :	31- 82kHz, 48 – 85 Hz
	Video Normen :	NTSC / PAL / SECAM, HDTV (1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p, 480i)
	Eingänge :	S-Video 1 x Mini Din 4 pin Composite Video 1 x RCA
		HDMI HDCP Support
	RGB VGA-Analog	1 x D-sub 15 pin
	Component (YPbPr)	RCA x 1
	USB	USB x 1 , Typ Mini B
	Serieller Anschluss	RS232 8 pin Mini DIN
	Audio :	Integriert, 1 x 2 Watt
		PC Audio Stereo Mini Jack x 1
Bedienung	Funktionen :	digitale Trapezkorrektur (Keystone), Wandfarbkorrektur, 5 Bildmodi, 2 User Modi, My Screen, Blank , Freeze, Kippen & Spiegeln, Quellenwahl, Auto Aus, Passwortschutz, HDTV kompatibel, unabhängiges Farbmanagement, Tastensperre, 6-Segment Farbrad, abnehmbare Tastatur, HDMI, Tastensperre, Präsentationstimer, Schnellkühlfunktion, Brilliant Color™
	Bildmenü (OSD) :	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und weitere Sprachen
Sicherheit	Fernbedienung :	IR - Fernbedienung
	Zertifizierung :	CE, TÜV-GS
Energie	Netzspannung :	90 - 264 V _{AC} , 47 - 63 Hz
Eigenschaften	Leistungsaufnahme :	max. 285 W
	Gewicht :	3,5 kg
	Größe (B x H x T) :	275,5 x 129 x 309,5 mm
	Betriebsgeräusch :	< 32 dB (A) im Normalmodus < 30 dB (A) im ECO-Modus
	Projektionsposition :	Front- Rück, Deckenprojektion
	Umgebungsbedingungen :	+ 5 ~ +40°C / 20 ~ 80%
	mitgeliefertes Zubehör :	Kurzanleitung, Handbuch-CD, Quickstart Guide, Fernbedienung, VGA Sub-D Kabel, Netzkabel, Batterien, Tasche
	optionales Zubehör :	Deckenhalterung
	Garantie und Service :	3 Jahre Reparaturservice, mit Leihgerät in den ersten 12 Monaten.

* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 3000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

** Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.

