

Datenblatt

BenQ MS616ST

SVGA Kurzstanz Projektor

- SVGA 800 x 600
- 2.500 ANSI-Lumen
- HDMI
- Wireless Display*
- Smart Eco



Technologie

Produkt Nr. / EAN Code : 9H.J6S77.13E/ 471 8755 03568 5
Typ : 0,55" DLP™
physikalische Auflösung : SVGA 800 x 600
Lichtstärke : 2.500 ANSI-Lumen
max. Kontrast : 13.000:1
Farben : 1,07 Mrd.
Bildformate : Physikalisch 4:3 (5 weitere Formate wählbar)
Kühlsystem : Seitenventilation, Schnellkühlfunktion

Lampe

Typ : 210 W
Max. Lebensdauer : 3.500 Stunden im Normalmodus
5.000 Stunden im Eco-Modus

Objektiv

Garantie : 12 Monate oder 2.000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt
Eigenschaften : F= 2,6 - 2,78, f= 10,2 - 12,24 mm
Bild diagonale : 0,81 m - 7,62 m
Throw ratio** : 0,9 - 1,08 (1,38 m @1 m)
Zoom : 1,2:1

Signale

Video Normen : NTSC/ PAL/SECAM
Video - Modi : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
PC Auflösungen : VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200)
Eingangsfrequenzen H/V : 31 kHz - 102 kHz / 23 - 120 Hz
Eingänge : Composite Video 1 x RCA Cinch
HDMI 1 x HDMI
S-Video 1 x Mini Din 4 pin
RGB VGA-Analog 1 x D-Sub 15 pin (shared with component)
Audio in 1 x Stereo Mini Jack / 1 x L/R (RCA)
USB 1 x Type A / 1 x Type B
Serieller Anschluss : RS232- Schnittstelle 1 x D-sub 9 pin
Ausgänge : RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin
Audio out 1 x Stereo Mini Jack

Bedienung

Lautsprecher : 1 x 10 Watt
Funktionen : Brilliant Color™, 3-D-Colormangement, 3-D Comp Filter, PC 3D Ready, zweifach digitaler Zoom, Freeze, HDTV kompatibel, Höhenmodus, Wandfarbkorrektur, Automatische Einstellungstaste, Blank, 6-Segment-Farbrad (RYWCBG), Quick Cooling, Auto Power Off, Eco Blank, Tastensperre, direkt Power On

Sicherheit

Bildmenü (OSD) : Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (28 Sprachen)

Energie

Fernbedienung : IR-Fernbedienung

Zertifizierungen : CE, TÜV-GS

Netzspannung : 100 - 240 VAC, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme : typ. 295 Watt , Standby < 0,5 Watt

Eigenschaften

Größe (B x H x T) : 312 x 104 x 244 mm

Gewicht : 2,7 kg

Betriebsgeräusch : 33 dB (A) im Normalmodus

28 dB (A) im ECO-Modus

Projektionsposition : Front-, Rück-, Deckenrück- und Deckenprojektion

Umgebungsbedingungen : + 0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit

Mitgeliefertes Zubehör : Handbuch-CD, Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel,

VGA-Kabel, Garantieerklärung

Optionales Zubehör : Ersatzlampe, 3D-Brille, Deckenhalterung, USB Dongle*

Garantie und Service : 36 Monate Garantie

* Wireless Display nur in Verbindung mit dem optional erhältlichen USB Dongle möglich.

** Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.

