

Datenblatt

BenQ MX711

XGA Daten-/ Videoprojektor



- XGA 1024 x 768
- 3.200 ANSI-Lumen
- HDMI
- LAN Display
- USB Display



Technologie	Typ: DLP™ physikalische Auflösung: XGA (1024 x 768) Lichtstärke: 3.200 ANSI-Lumen max. Kontrast: 5.300:1 Farben: 16,7 Millionen Bildformate: 4:3 Native Kühlsystem: Seitenventilation, Schnellkühlfunktion
Lampe	Typ: 210 W Max. Lebensdauer: 4.000 Stunden im Normalmodus 5.000 Stunden im Eco-Modus
Objektiv	Garantie: 12 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt Eigenschaften: Manueller Zoom Bilddiagonale/ Abstand: 0,81 m – 7,62 m Lichtstärke/ Brennweite: F=2,55 – 3,06, f=21 ~ 25,6 mm Throw ratio**: 1.5 – 1.95 (65" @ 2M) Zoom: 1.3:1
Signale	Video Normen: NTSC/ PAL/SECAM Video - Modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p PC Auflösungen: VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200) Eingangssignale: 31-99 kHz, 48-120 Hz Eingänge: Composite Video 1 x RCA HDMI 1 x HDMI Audio 1 x Stereo Mini Jack LAN RJ-45 x 1 USB Anschluss 1 x Type A, 1 x Type B mini Serieller Anschluss: RS232 9 pin x 1 Ausgänge: Monitor Out 1 x D-sub 15 pin Audio out 1 x Stereo Mini Jack
Bedienung	Lautsprecher: 1 x 10 Watt Funktionen: Brilliant Color™, 3-D-Colormanagement, Freeze, Höhenmodus, Tastensperre, Automatische Einstellungstaste, 3D ready, FAQ Hot Key, Auto Off, Passwortschutz, 2-fach digitaler Zoom, Untertitel, VIDIP™, Crestron LAN Control, Variabler Audio Ausgang, HDTV Kompatibel, LAN Display, USB Display, Remote Desktop 2 Benutzer-Modi, 4 Bild-Modi Bildmenü (OSD): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (24 Sprachen) Fernbedienung: IR-Fernbedienung Zertifizierungen: CE, TÜV-GS Netzspannung: AC 100 bis 240 V, 50/60 Hz Leistungsaufnahme: 299 Watt , Standby <1 Watt
Sicherheit Energie	Größe (B x H x T): 290 x 102.97 x 236.1 mm Gewicht: 2.7 kg Betriebsgeräusch: 31 dB (A) im Normalmodus 27 dB (A) im ECO-Mode
Eigenschaften	Projektionsposition: Front-, Tisch-, Rück- und Deckenprojektion Umgebungsbedingungen: + 0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit Mitgeliefertes Zubehör: Handbuch-CD, Quick Start Guide, Tasche, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, VGA-Kabel, Garantieerklärung Optionales Zubehör: Ersatzlampe, Präsentation Plus, RS232-Kabel, Garantie und Service: 36 Monate Garantie



- * Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 3.000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.
** Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.