

# Datenblatt



## BenQ SP920

### Daten-/ Videoprojektor

XGA 1024 x 768

6.000 ANSI Lumen Helligkeit

Duale Lampe

UNISHAPE™



#### Technologie

Typ : DLP™ 0,7" von Texas Instruments®  
physikalische Auflösung : XGA ( 1024 x 768 )  
Lichtstärke : 6000 ANSI Lumen  
Kontrast : 2000:1  
Farben : 16,7 Mio. Farben  
Bildformate : physikalisch 4:3 / wählbar 16:9

#### Lampe

Typ : 280 W x2  
max. Lebensdauer der Lampe : 2000 Stunden im Normalmodus  
3000 Stunden im ECO-Modus\*

#### Objektiv

Garantie : 6 Monate oder 1000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt  
Typ : manueller, optischer Zoom und Focus  
Lichtstärke / Brennweite : F = 2,4 ~ 2,7 / f = 38,87 ~ 46,63 mm  
Zoom / Offset : 1,15:1  
Bild diagonale / Abstand : 0,79 ~ 7,62 / 1,2 ~ 10 m  
Throw ratio : 1,64 bis 1,88:1

#### Signale

Kompatibilität : VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200)  
Eingangssignal : 31- 82kHz, 48 ~ 85 Hz  
Video Normen : NTSC / PAL / SECAM / HDTV (1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i)

Eingänge :  
S-Video 1 x Mini Din 4 pin  
PC Analog RGB VGA D-sub 15 pin  
Komponente 3 x RCA Cinch  
Video 1 x RCA Cinch  
PC Audio 1 x Stereo Mini Jack  
DVI-D 1 x HDCP Support  
USB 1 x USB (Typ Mini B)  
Serieller Anschluss RS232 (8 pin Mini DIN)  
HDMI (v1,3): x 1  
Audio : Integriert 2 x 5 Watt  
Ausgänge : RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin  
PC 12V Trigger

#### Bedienung

Funktionen : 2 Lampen (3 Einstellungen), unabhängiges Farbmanagement, automatische Quellsuchfunktion, Sleep Timer, Präsentations-Timer, Power On/Off Ton, UNISHAPE™, Brilliant Color™, Wandfarbkorrektur, Blank (ECO Modus), Schnellkühlfunktion, 12V Trigger, HDTV kompatibel, My Screen, Passwortschutz, 11 Bildeinstellungen, Hot Key für FAQ, Freeze, Lamp Care, Auflösungserinnerung, Auto Off, Höhenmodus, Tastensperre  
Bildmenü ( OSD ) : Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und weitere Sprachen  
Fernbedienung : IR - Fernbedienung  
Zertifizierung : CE, TÜV-GS  
Sicherung : Kensington-Lock

#### Sicherheit

#### Energie

#### Eigenschaften

Netzspannung : 100 - 240 V<sub>AC</sub>, 50 - 60 Hz  
Leistungsaufnahme : max. 805W (ECO-Modus 705W)  
Gewicht : 11 kg  
Größe (B x H x T) : 443 x 167 x 355 mm  
Betriebsgeräusch : < 37 dB (A) im Normalmodus  
< 34 dB (A) im ECO-Modus  
Projektionsposition : Front-, Rück-, Deckenprojektion  
Umgebungsbedingungen : + 5 ~ +40°C / 20 ~ 80%  
mitgeliefertes Zubehör : Bedienungsanleitung, Quick Start Guide, Handbuch-CD, Fernbedienung, Batterien, VGA Sub-D Kabel, Netzkabel  
optionales Zubehör : Deckenhalterung, Ersatzlampe, RS232 Kabel  
Garantie und Service : 3 Jahre Reparaturservice, mit Leihgerät in den ersten 12 Monaten.

\* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 2000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

