

Boxlight CP 670k



BOXLIGHT CP 670K



Projektionssystem



3 x 0,79" LCD TFT Panel
SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

-- /

Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

450:1 full on/off

-

Schwarzwert

-

-

Offset

-

Auflösung

SVGA 800 x 600

480.000 Pixel

SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC, EDTV HDTV 720p, 1080i,

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie
Produktpräsentationen.

Lichtquelle

165W EHPL Lampe

Artikel Nr.: CP670K-930

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,23

Objektiv

F=1,7-2,1 f=26-32 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

2W

Anschlüsse

DVI-I mit HDCP

D-sub 15pin out

Cinch Video in

S-Video in

Mini Jack

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

230W

Maße BxHxT

294 x 92,9 x 231 mm (11,6"x3,7"x9,1") 6.25 L/dm³

Betriebsgeräusch

37dB

Gewicht

3,10 kg / 6,83 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-15°

Hori.: +/-10°

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 15-80 kHz

V-sync: 43-85 Hz

Foot-Lamberts

-

Candela pro m²

-

Ausstattung (Extras)

- Freeze
- Kensington Slot
- Bild im Bild
- Digital Zoom■

Screen Mirroring

-

Zu beachten

-

Baujahr

2004 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/boxlightcp670k.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.