

XEED WUX6010

WUXGA Auflösung, hohe Helligkeit und Optik von höchster Qualität zeichnen diesen kompromisslosen Installationsprojektor aus.

Der Canon Installationsprojektor XEED WUX6010 überzeugt mit atemberaubender Bildqualität: native WUXGA Auflösung, 6.000 Lumen Farbhelligkeit, HDBaseT und fünf hochwertige, optional erhältliche Wechselobjektive.



- Detaillierte, ultra-realistische Bilder mit nativer WUXGA (1.920 x 1.200 Pixel) Auflösung
- Hervorragende Helligkeit mit 6.000 Lumen und einem 2.000:1 Kontrastverhältnis
- Lebendige Bilder mit natürlich wirkenden Farben dank LCOS-Panel-Technologie
- HD-Bilder, Audio- und Steuersignale mit einem Kabel bis zu 100 m verlustlos übertragen dank HDBaseT
- Wählen Sie aus fünf hochwertigen Canon Wechselobjektiven
- Motorbetriebener Lensshift, Zoom und Fokus mit Positionsspeicher für die schnelle und präzise Installation
- Neuer leistungsstarker Bildprozessor für „Edge Blending“, „Picture-by-Picture“ und die Vier-Punkt-Keystone-Korrektur
- 3 Jahre Garantie mit Leihgeräteservice
- Bis zu 4.000 Stunden Lampenlebensdauer (ECO-Modus) plus optionale 3-Jahres-Garantie auf die Lampe nach einer Registrierung innerhalb von 60 Tagen nach Kauf bei einem Canon Projector Solutions Partner



Produktsortiment



XEED 4K500ST

XEED 4K500ST
XEED WUX6010
XEED WUX500



XEED WUX6010



XEED WUX500


Canon

Technische Daten

PANEL	
Typ	reflektierende LCOS-Panels, TFT-Aktivmatrix
Anzahl und Größe	3 Panels à 0,71-Zoll-Typ Diagonale
Seitenverhältnis	16:10
Auflösung / Anzahl der Pixel	1.920 x 1.200 (WUXGA), 2.304.000 Pixel
OPTIK	
Lichtquelle	340 W / 264 W NSHA
Lampenlebensdauer	Bis zu 3.000 Stunden (bis zu 4.000 Stunden im ECO-Modus)
Lichtstärke und Brennweite	1:1,89–2,65; F=23,0–34,5 mm (mit optionalem Objektiv RS-IL01ST)
Zoombereich (optisch) und -einstellung	1,5fach (motorbetrieben)
Fokuseinstellung	motorbetrieben
Lenzshift	Vertikal: ±15 % bis +55 %, motorbetrieben Horizontal: ±10 %, motorbetrieben
BILD UND TON	
Helligkeit	6.000 Lumen (4.660 Lumen im ECO-Modus)
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	88 %
Kontrastumfang	2.000:1 (ganz weiß bis ganz schwarz)
Projektionsabstand	1,3 m–29,0 m (3,2 m–4,8 m für ein 100-Zoll-Bild, mit optionalem Objektiv RS-IL01ST)
Bilddiagonale / Bildfläche	40 Zoll – 600 Zoll / 86 x 54 cm – 1.292 x 808 cm
Darstellungsverhältnis	1,49 – 2,24:1
Digitaler Zoom	1–12fach
Keystone-Korrektur	vertikal: ±20°, horizontal: ±20°
Digitales RGB-Signal	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Analoges RGB-Signal	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Digitale Video-Scansysteme	1.080p / 1.080i / 720p / 576p / 480p
Komponenten-Video-Scansysteme	1.080p / 1.080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
HDBaseT	entspricht digitalen RGB- und digitalem Video-Eingang
Datentransfer via USB	JPEG Fotos
Integrierter Lautsprecher	5 W RMS, Mono
ANSCHLÜSSE	
Digitaler RGB-Eingang / Analoges RGB-Eingang 1	DVI-I 29-polig
Digitaler Video- und Audioeingang	HDMI V1.3 (mit Deep Colour)
HDBaseT Eingang	RJ-45 (HDBaseT) Bild, Audio, Steuerung & Netzwerk
Analoges RGB-Eingang 2	Mini D-Sub, 15-polig (Komponenten-Anschluss über optionales Adapterkabel)
Audio-Eingang 1	3,5-mm-Miniklinke, Stereo
Audio-Eingang 2	3,5-mm-Miniklinke, Stereo
Audio-Ausgang	3,5-mm-Miniklinke, Stereo (regelbar)
USB-Port	USB Typ A
Service Port (Projektorsteuerung)	Mini D-Sub, 9-polig
Netzwerkanschluss	RJ-45 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
Kabelfernbedienung	3,5-mm-Miniklinke, Stereo
MECHANIK	
Justagefuß vorn	zwei drehbare Füße, max. 6° Bildhöhenverstellung
ALLGEMEINE DATEN	
Abmessungen (B x H x T)	ca. 380 x 170 x 430 mm
Gewicht	ca. 8,5 kg (ohne Objektiv)
Stromversorgung	100–240 V, 50–60 Hz
Stromverbrauch	Normal-Modus: ca. 465 W / Eco-Modus: 370 W / Standby: 0,3–2,0 W (abhängig von den HDBaseT und Netzwerkeinstellungen)
Geräuschentwicklung	Normal-Modus: ca. 40 dB (A) / Eco-Modus: ca. 36 dB (A)
Betriebsumgebung	0 °C bis +40 °C
Temperaturbereich (Lagerung)	–30 °C bis +60 °C
Garantie	3 Jahre mit Leihgeräteservice; 90 Tage auf die Lampe*

Soweit nicht anders angegeben, basieren sämtliche Angaben auf den Standard-Testverfahren von Canon.

* Kann je nach Land variieren. Bei Registrierung innerhalb von zwei Monaten nach dem Kauf des Projektors besteht die Möglichkeit zur kostenfreien Verlängerung der Lampengarantie auf 3 Jahre. Diese Canon Sonderaktion ermöglicht die Nachbestellung von bis zu 3 Ersatzlampen inklusive kostenloser Lieferung. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Canon Projector Solutions Partner oder unter: <http://canonprojector.sales-promotions.com/>
Änderungen der technischen Daten vorbehalten.



	Anschluss	Signal
Video-Eingang	1	DVI-I
	2	HDMI
	3	Mini D-Sub15-polig
Audio-Eingang	4	Miniklinke
	5	Miniklinke
Audio-Ausgang	6	Miniklinke
Anschluss	7	USB Typ A
	8	RJ-45
	9	HDBaseT
	10	D-Sub 9-polig
	11	Miniklinke

XEED WUX6010

WUXGA Auflösung, hohe Helligkeit und Optik von höchster Qualität zeichnen diesen kompromisslosen Installationsprojektor aus.


Der Canon Installationsprojektor XEED WUX6010 überzeugt mit atemberaubender Bildqualität: native WUXGA Auflösung, 6.000 Lumen Farbhelligkeit, HDBaseT und fünf hochwertige, optional erhältliche Wechselobjektive.



Verkaufsbeginn: Januar 2016

Projektionsabstände (Meter)

Objektiv	100 Zoll	200 Zoll	300 Zoll	400 Zoll	500 Zoll	600 Zoll
Weitwinkelobjektiv mit fester Brennweite RS-IL03WF	1,73	3,45	5,17			
Weitwinkel-Zoomobjektiv RS-IL05WZ	2,2 - 3,2	4,3 - 6,5	6,5 - 9,7	8,6 - 13	10,8 - 16,3	12,9 - 19,5
Standard-Zoomobjektiv RS-IL01ST	3,2 - 4,8	6,4 - 9,6	9,6 - 14,5	12,9 - 19,3	16,1 - 24,1	19,3 - 29
Tele-Zoomobjektiv RS-IL02LZ	4,7 - 8	9,5 - 16,1	14,2 - 24,2	19 - 32,3	23,8 - 40,4	28,5 - 48,5
Supertele-Zoomobjektiv RS-IL04UL	7,6 - 14,9	15,2 - 29,8	22,7 - 44,6	30,2 - 59,4	37,7 - 74,2	45,2 - 89



Zusatzangaben

Objektiv	Projektionsverhältnis (100 Zoll)	Bildgröße (Zoll)	Projektionsabstand (m)
Weitwinkelobjektiv mit fester Brennweite RS-IL03WF	0,80:1	40 - 300	0,69 - 5,17
Weitwinkel-Zoomobjektiv RS-IL05WZ	1,00 - 1,50:1	40 - 600	0,9 - 19,5
Standard-Zoomobjektiv RS-IL01ST	1,49 - 2,24:1	40 - 600	1,3 - 29
Tele-Zoomobjektiv RS-IL02LZ	2,19 - 3,74:1	40 - 600	1,9 - 48,5
Supertele-Zoomobjektiv RS-IL04UL	3,55 - 6,94:1	40 - 600	4,6 - 89

Canon Projektionsabstandsrechner: <http://www.canon.com/lcd-sim/>