Dukane ImagePro 8808

























Der Stationär Dukane ImagePro 8808 LCD Beamer hat 4000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 800:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Der Projektor bietet auch einen integrierten Mediaplayer an , mit dem sich Dateien dirtekt abspielen lassen. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

Kurzvorstellung

Eine Bildbreite von bis zu 551 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 367 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Der Projektor kam 2008 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

800:1 full on/off 1.673 min. Lumen

□ 1333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Projektionssystem

3 x 0,8" LCD TFT Panel mit MLA

XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

Kontrast

Auflösung

4000 / 3300 im Eco Mode 800:1 full on/off

5,0000 min. Lumen

Schwarzwert Offset

> XGA 1024 x 768 786.432 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Mediaplayer Formate: JPEG, BMP, PNG, GIF

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.

Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

280 / 252W NSH Lampe Artikel Nr.: 456-8806

Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. imEco Mode

Betriebskosten

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.33

Objektiv

F=1,7-2,2 f=24,4-32,5 mm

Projektionsverhältnis

Audio 2 x 5W Stereo

Anschlüsse

DVI-D mit HDCP in D-sub 15pin in und out 5 x BNC RGBHV in


YUV in S-Video in Cinch Video in

2 x Cinch Stereo in 1 x out

RJ45in

PCMCIA Slot Type-2 RS232C D-sub15pin

USB Typ A Mini Jack in



4/3 Leinwandbreite:200 cm . Leinwand:1 Gain



Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

435 / 365W im Eco Mode

Maße BxHxT

399 x 150 x 358 mm (15,7"x5,9"x14,1") 21.43 L/dm³

Betriebsgeräusch

35 / 30 dB im Eco Mode

Gewicht

7,30 kg / 16,09 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-40° Hori.: +/-35°

Ausleuchtung

Frequenz

H-sync: 15-100 kHz V-sync: 48-120 Hz

Foot-Lamberts

124 fL / max. 551 cm Bildbreite

Candela pro m²

434 cd/m²

■ Direkt Power Off

■ Integrierter Mediaplayer

Freeze

■ Tafel Modus

■ Eco Mode

■ Kensington Slot

sRGB

■ Gamma-Korrektur

Warping

■ Passwortschutz

Ausstattung (Extras)

Fernbedienung mit Laserpointer

■ PJLink™

■ Steuerung über Web-Browser

Overscan Einstellbar

■ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.

Lan Netzwerk kompatibel.

■3D-Reform

Auto Color Korrektur,

Fernbedienung mit Maus-Steuerung,

■ 3fach Sicherheitssystem,

4 fach Digital Zoom,

Screen Mirroring

Zu beachten

Prospekt englisch ist fehlerhaft.

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
		Zoom Wechseld	objektive		
NP05ZL	4.62-7.02:1	9.2-14 m	50%	+/-10%	manuell
NP04ZL	2.98-4.77:1	6-9.5 m	50%	+/-10%	manuell
NP03ZL	1.94-3.07:1	3.9-6.1 m	50%	+/-10%	manuell
NP02ZL	1.18-1.54:1	2.4-3.1 m	50%	+/-10%	manuell
		Fix Wechselob	ojektive		
NP01FL	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Baujahr	2008 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04				



Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.