P R E S S E M I T T E I L U N G

Weniger Gewicht – mehr Kontrast!
Der Testsieger EIKI LC-VM1

Der EIKI LC-VM1 begeistert nicht nur Videofans!
Der Projektor liefert eine Lichtleistung von 600 ANSI Lumen bei SVGA Auflösung. Die Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung von 90% ist ein Grund, warum der EIKI LC-VM1 so gut für Videoanwendungen geeignet ist. Vor allem aber wegen des sehr hohen Kontrastverhältnisses von 400:1, bei einer Auflösung von 800x600 Pixel, zeigt er lebendige, natürliche Videobilder. Zusätzlich wurde in den LC-VM1 ein spezieller Videoprozessor von Pixelworks eingebaut. Der sorgt ebenfalls für die nötige Brillanz und Schärfe. Neben der SVGA-Auflösung erkennt der LC-VM1 aber auch die Standards wie XGA (komprimiert) oder HDTV.

Eine 120 Watt UHP Lampe liefert jede Menge Licht für die Projektion.
Manuell können „Zoom“ und „Focus“ des Objektives (F2,0-2,3/f=28-33,6mm) verändert werden.

Eine elektronische Keystone-Korrektur sorgt für einen entsprechenden Ausgleich trapezförmiger Bildverzerrungen bei vertikaler Schrägprojektion.

Bei einem Projektionsabstand von bis zu 8 m begeistert der EIKI LC-VM1 nicht nur das kleine Publikum. Die Bilddiagonale kann von 0,76 m bis über 5 m variiert werden.

.../2

Und für ungetrübten Genuß sorgt zusätzlich ein leiserer Lüfter mit intelligenter Steuerung für beste Bedingungen.

Der kleine EIKI LC-VM1 ist zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 2.980,00 € zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (Stand v. 01.02.02) über den Fachhandel erhältlich.

EIKI gewährt auf den LC-VM1 drei Jahre Garantie.

Bildmaterial und Datenblätter können angefordert werden bei:

EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12
65510 Idstein
Tel.: 0 61 26/9371-0
Fax: 0 61 26/93 71-11
E-Mail: kortseifen@eiki.de

Die Pressetexte und Fotos sind außerdem auf unserer Homepage www.eiki.de unter der Rubrik „Presse“ abrufbar.

Technische Daten Stand: Feb. 2002

EIKI Miniprojektor LC-VM1

MODELL	EIKI LC-VM1
Projektortyp	SVGA- Daten- u. Videoprojektor
LCD-Panel-System	3 x 0,7” aktive Poli-Si TFT LCD-Panels mit Micro-Lens-Array
Kontrastverhältnis	400:1
Anzahl d. Bildpunkte	1.440.000 (800x600) x 3
Anzahl d. Farben	16.7 Mio.
Projektionslampe	150 Watt UHP
Lichtleistung	600 ANSI Lumen
Grafikstandards	XGA/komprimiert, SVGA, VGA, MAC
TV-Norm	NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M & N
Bilddiagonale	0,76– 5,08 m
Projektionsentfernung	1,2 – 8,0 m
Objektiv	1:1.2 Man. Zoom/Focus, F 2,0~2,3 f= 28~33,6mm
Computer-Eingänge	D-sub 15 x 1, Stereo Mini-jack x 1, Mini Din8-pin x 1 (Mouse control + serial port)
AV-Ausgänge	RCA x 3 (Composite + Component) Mini Din4-pin x 1 (S-Video) Stereo Mini-jack x 1
Lautsprecher	1 x 1 Watt Stereo
Stromversorgung	100-240V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	200 Watt
Scan-Frequenzen	Auto: H.sync, 15-80kHz; V.sync 50-100 Hz, Bandbreite: 100 MHz
Maße (H x B x T)	74,5 x 189,5 x 290 mm
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	IR-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, RCA Videokabel, Audiokabel, Mini DIN4-pin S-Video Kabel, Staubschutzhülle, Objektivabdeckung, Netzkabel