



...UND IHRE PRÄSENTATION KOMMT GLÄNZEND AN.



EIKI LC-XT3 - satte 10.000 ANSI Lumen und XGA-Auflösung für brillante Bilder.

Wenn Sie höchste Leistungsansprüche an Ihr System stellen und Zuverlässigkeit schätzen, dann brauchen Sie das perfekte Präsentationswerkzeug.

EIKI LC-XT3 – der ideale Projektor für alle, die vor großem Publikum präsentieren müssen. Vom Rockkonzert bis Kirchentag, Parteiversammlungen, Kongres-

se, Tagungen oder Produkt-Events, der LC-XT3 erfüllt höchste Profi-Anforderungen.

Überzeugend durch extreme Helligkeit, hohen Kontrastumfang von 1000:1 und ausgestattet mit einem Lens-Shift-Objektiv horizontal und vertikal.





Modell

Projektortyp LCD-Panel-System

Kontrastverhältnis Anzahl der Bildpunkte

Anzahl der Farben Projektionslampe

Lichtleistung

Grafik-Standard TV-Norm

Bilddiagonale Projektionsentfernung Objektiv Eingänge

Input 1:

Input 2:

Input 3:

Input 4:

Weitere Einund Ausgänge

Lautsprecher Stromversorgung Leistungsaufnahme Scan-Frequenzen

Maße (HxBxT) Gewicht

Lieferumfang

Maussteuerung, Kabelfernbedienung mit Kabel, Batterien, Bedienungsanleitung, VGA-Kabel, DVI-Kabel, PS2-, serielles und MAC-Mauskabel, VGA/MAC-Adapter, VGA/DVI-Adapter,

Staubschutzhülle, Netzkabel

LC-XT3

XGA-/SXGA-Datenprojektor 3 x 1,8" aktive Poli-Si TFT LCD-Panels mit PBS-System 1000:1 786.432 x 3 (1024 x 768) Auflösung

(Real-Color-Manager) 16.7 Mio 4 x 250 Watt UHP-Lampen

(Long-life) 10.000 ANSI-Lumen 5.000 ANSI-Lumen im

zwei Lampen-Modus SXGA, XGA, SVGA, VGA PAL/PAL-M&N/SECAM/ NTSC/NTSC4.43 HDTV (720p, 1080i, 1035i)

0.78 - 15.24 m siehe Zusatzobiektive ohne Objektiv

1 x DVI-I (Digital und Analog) 2 x RCA (R, L) für Audio,

1 x Mini DIN 8-PIN (Maus-Kontroll-Anschluß) 1 x BNC x 5 (R, G, B, H, V & Y,

Pb/Cb, Pr/Cr), 2 x RCA (R, L) für Audio 1 x Mini DIN 8-PIN

(Maus-Kontroll-Anschluß) 2 x BNC Composite und S-Video 1 x Mini DIN 4-PIN S-Video,

2 x RCA (R, L) 1 x D-SUB 15, 2 x RCA (R, L)

1 x Mini DIN 8-PIN (Maus-Kontroll-Anschluß) 2 RCA (R, L) für Audio 1 x DSUB 9 RS-232 Input

1 x DSUB 9 RS-232 Output 1 x USB Typ B 1 x 3,5 mm Klinke drahtgebun-

dener Fernbedienungsanschluß 2 x 3 Watt

100-120 V/200-240 V, 50/60 Hz 1.500 Watt

DRIT, AMSS (Automatic-Multi-Scanning-System) H-Sync 15 - 120 kHz, V-Sync 50 - 120 Hz

Dot-Clock 230 MHz 250 x 581 x 792 mm 35,5 kg

IR-Fernbedienung mit Laserpointer,





Ihr EIKI Fachhändler



EIKI Deutschland GmbH Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein Telefon 0 61 26/93 71-0 Telefax 0 61 26/93 71-11 E-Mail info@eiki.de