HCinema.de

EIKI LC-VC1...
Bitte
Platz
nehmen
zur
Abend-
veranstaltung!
EIKI
AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS
...FÜR DIGITALE UNTERHALTUNG ZU HAUSE.

Viel Spaß und gute Unterhaltung!

Der **EIKI LC-VC1** ist eine Garantie für brillante Unterhaltung: Ob Spielfilm oder Urlaubsfotos, Tages- oder Sportschau, Magazin oder Videospiel – dieser Hansdampf verwandelt alles, was digital ist, in ein faszinierendes Bilderlebnis.

Außerdem bietet er Ihnen und Ihren Freunden ein **„kinoechtes"** Vollbild-Erlebnis im **16:9 Format**. Das ist Filmgenuss pur.

Die Ausstattung

Mit 1.200 ANSI-Lumen, Kontrast-Umfang 500:1, 16 x Daten-Digital-Zoom, sowie einem Lens-Shift-Objektiv für die perfekte Bildgeometrie, setzt sich der EIKI LC-VC1 gekonnt in Szene.

Perfekte Bildwiedergabe durch elektronische Keystone-Korrektur, zum Ausgleich trapezförmiger Bildverzerrungen.

Flüsterleise

Ein weiteres Highlight ist die hohe Laufruhe des Projektors:
Mit **nur 39 dB** hält er sich immer dezent im Hintergrund.

Zu Hause „digital" gut drauf

Der EIKI LC-VC1 bietet digitale Unterhaltung von heute und morgen. Alles andere ist von gestern.

Vielfältige Anschlußmöglichkeiten für den Einsatz.

Intelligente Lüftersteuerung, temperaturabhängig.



Beste Bildqualität durch hochwertigen Videoprozessor.

Modell	LC-VC1
Projektortyp	HDTV-Videoprojektor
LCD-Panel-System	1,35" Polysilicon TFT active matrix type
Kontrastverhältnis	500 : 1
Anzahl der Bildpunkte	1.049.088 x 3 (1.366 x 768) Auflösung
Anzahl der Farben	16,7 Mio
Projektionslampe	250 Watt NSH Lampe
Lichtleistung	1.200 ANSI-Lumen
TV-Norm	PAL/SECAM/NTSC/NTSC 4.43 und PAL M&N, HDTV: 480i/480p/575i/575p/ 720p/1035i/1080i (50/60 Hz)
Objektiv	F1.8-2.1, f=48.4-62.8 mm Motor-Zoom und Focus
Computer-Eingänge	1 x 15 D-SUB (RGBHV), 2xRCA (Audio)
Video-Eingang 1	5 x BNC (RGBHV; Y, Pb/Cb, Pr/Cr; FBAS) 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) 2 x RCA (Audio, Stereo)
Video-Eingang 2	3 x RCA (FBAS; Y, Pb/Cb, Pr/Cr) 2 x RCA (Audio, Stereo)
Schnittstellen	1 x Klinke 3,5 mm (Kabel-FB) 1 x D-SUB 9 (RS-232C)
Lautsprecher	2 x 2 Watt
Stromversorgung	100 – 120 V/200 – 240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	300 Watt
Scan-Frequenzen	AMSS (Automatic-Multi-Scanning-System), H-Sync 15kHz-100 kHz, V-Sync 50-100 Hz Dot-Clock 180 MHz
Maße (HxBxT)	316 x 164 x 480 mm
Gewicht	9,0 kg
Lieferumfang	IR-Fernbedienung, Kabelfernbedienung mit Kabel 1,5 m, Video-Audio Kabel, S-Video-Kabel Bedienungsanleitung, Staubschutzhülle, Objektivabdeckung, Netzkabel.

Änderungen im Zubehörprogramm und techn. Änderungen vorbehalten.

Ihr EIKI Fachhändler

EIKI

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein
Telefon 0 61 26/93 71-0
Telefax 0 61 26/93 71-11
E-Mail InfoDeutschland@eiki.de

Besuchen Sie uns im Internet unter www.eiki.de