



EIKI LC-XB24

EIKI
OFFICE
LINE



Seine **Leichtigkeit**
verleiht Ihrer **Präsentation** Flügel!

EIKI[®]

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

...UND IHRE PRÄSENTATION KOMMT GLÄNZEND AN.

2.500 LUMEN



Mit ihm hinterlassen Sie einen strahlenden Eindruck...

Mit dem LC-XB24 sind Sie zu jeder Zeit bestens für Ihre erfolgreiche Präsentation gerüstet – ob unterwegs, im Office oder auch im Hörsaal und Klassenzimmer.

- 2.500 Lumen bei Ausmaßen **kaum größer als ein DIN-A4 Blatt**
- **Automated-Signal-Detection**
- **Ultraportabel** bei nur 2,4 kg Gewicht
- **Lampenlebensdauer bis zu 3.000h** (im ECO-Mode)
- **4 verschiedene Bildeinstellungsmöglichkeiten** (u.a. Blackboardmodus)
- **QuickGo-Funktion** – der Projektor kühlt die Lampe weiter, obwohl er bereits vom Netz genommen wurde
- **3 verschiedene Lampenmodi** (Auto/Normal/Eco)
- **Automatische Lüfterregulierung** für bedarfsorientierte Kühlung der Lampe
- **Vertikale Keystone-Korrektur** ($\pm 20^\circ$ vertikal)
- Projektor ist über **PIN-Code oder Benutzerlogo-PIN-Code** sperrbar
- **HDTV-kompatibel** für brillante Videoübertragungen
- Angenehm leise bei **nur 30 dBA im ECO-Mode**
- **Easy-Lamp-Replacement**
- **Kundenlogofunktion** beim Start

Modell	LC-XB24
Projektor	XGA-LCD-Video- / Datenprojektor
LCD-Panel-System	3 x 0,63" aktive Poli-Si-TFT-LCD-Panels
Auflösung	XGA (1.024 x 768)
Lichtleistung	2.500 Lumen
Kontrastverhältnis	450 : 1
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	85 %
Projektionslampe	200 Watt UHP
Objektiv	f= 22,5 - 27,0 mm; F= 1,65 - 1,81 man. Zoom / Focus Verhältnis: 1,76 - 2,11 : 1
Bilddiagonale	1,02 - 7,62 m
Keystone-Korrektur	$\pm 20^\circ$ vertikal
Grafikstandard	XGA, VGA, SVGA, MAC (SXGA, WXGA, UXGA komprimiert)
Videostandard	PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 HDTV 1080i, 1035i, 720p, 575i/p und 480i/p kompatibel
Eingänge	
Eingang 1	1 x D-Sub 15-pin (RGB analog, Scart RGB und Komponenten)
Eingang 2	1 x D-Sub 15-pin (RGB analog In oder Monitor-Out)
Eingang 3	1 x RCA (Komposit) 1 x Mini Din 4-pin (S-Video) 2 x RCA Audio (R / L mono)
Weitere Eingänge	1 x USB Typ B 1 x Mini DIN 8-pin (RS232 kompatibel)
Weitere Ausgänge	1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo und variabel)
Stromversorgung	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	275 Watt (230 W ECO-Mode, 9 W Stand-By)
Frequenzbereich	Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15 - 100 kHz V-Sync 50 - 100 Hz Dot-Clock 140 MHz
Maße (H x B x T)	69,5 x 294,5 x 208 mm
Gewicht	2,4 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung (CD-Rom), Quick-Guide, Computer-Kabel (D-Sub 15-pin / D-Sub 15-pin), IR-Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzkabel, Objektivabdeckung.

Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produkteinheit dar. Geringe Abweichungen bei vereinzelt Geräten, sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.

www.eiki.de

EIKI®

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein
Telefon 0 61 26/93 71-0
Telefax 0 61 26/93 71-11
E-Mail info@eiki.de

Ihr EIKI Fachhändler