

eluxTM

Colores 100% reales

Video de Alta Calidad

Silencioso (30 dB)

Alta Luminosidad

Fácil de Utilizar



EX-2010

2200 ANSI Lúmenes

Resolución: SVGA 800X600

Peso: 2,7 Kg

Ruido: 30 dB

Auto Keystone Vertical +/- 30

Zoom 1,2x

Lámpara 3000 horas (Ecomode)

F / 1,8- 2,1 f / 26,5- 31,5



Modelo	EX-2010
Resolución Nativa	SVGA (800 x 600)
Luminosidad	2200 ANSI Lumens
Contraste	700:1
Peso	2.7kg
LCD Panel	0,7" TFT x 3
Ruido (Eco / Normal)	3D Noise Reduction, 30 dB / 33 dB
Lentes de proyección	Zoom Manual ratio de Zoom : 1:2x F/1.8~2.1, f=26.5~31.5mm
Tamaño de pantalla	40" - 300"
Distancia de proyección	1.45m ~ 11.29m
Entradas	RGB D-Sub x1 RGB D-Sub/ Y.PbPr x1 Video Compuesto x1 S-video x1 RS-232 wire control x1 Mini Jack Audio x1
Salidas	RGB out x1 USB ratón x1 Mini Jack Audio x1
Señales de Entrada	NTSC , PAL , SECAM HDTV 1080i/720P/480P
Frecuencia	(V): +/-43~120Hz (H): +/-15~100kHz
Modos de Proyección	Frontral / Retro / Montaje en Techo
Dimensiones (AnxAlxL)	310mm (W) x 96mm (H) x 270mm(D)
Relación de Ratio	4:3 Nativa, 16:9 Compatible (DNX tm)
Resoluciones	SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC
Alimentación	100~240V / 50~60Hz
Consumo	250 W
Lámpara	180 W NSH (3000 horas)
Keystone vertical Auto	± 30 °
Altavoz	2W x1
Accesorios	Cable de alimentación, cable VGA , cable S-Video, Manual Usuario, Recambio de filtro, cable RCA, Control remoto

Garantía del proyector 2 años . Garantía de la lámpara 500 horas



El EX-2010 con un diseño compacto y un peso de solo 2,7 Kg, es un proyector con componentes profesionales al alcance de usuarios domésticos o empresas.

Su versatilidad le permite proyectar videos o datos con una calidad máxima y un equilibrio de colores y contraste excelente gracias a luso de la tecnología de video DNX Pixelworks, la tecnología 3LCD y una tecnología propia óptica de nuevo desarrollo.

El nuevo Pixelworks IC con Filtros Comb 3D integrados para procesar separación Y/C y reducción de ruido proporciona la mejor calidad de video y un contraste dinámico.

16:9



16:9



Conversión Progresiva



Renderizado de Color



DNX™ De-interlacing



Acelerador de píxeles

La Tecnología 3LCD proporciona una gama cromática amplia y los colores primarios se reproducen fielmente. La excelente escala de grises en zonas oscuras permite una reproducción más natural de los colores. A causa de que los colores se reproducen con tres paneles LCD (HTPS) distintos, las imágenes reproducidas son más suaves para la vista. Las imágenes no tienen distorsiones como en otras tecnologías.

Se trata de un equipo fácil de utilizar con cuatro modos automáticos:

Auto Keystone :Elimina la distorsión trapezoidal vertical con una inclinación de +/- 30°.

Auto Brillo: Ajusta la luminosidad de la proyección en función de la luz de la sala.

Auto Ceiling: Si se instala el proyector en el techo se adapta e invierte la imagen automáticamente

Auto image Optimize: según que tipo de señal de entrada (Datos, S-Video, Video Compuesto, Video YPbPr) ajusta el modo de contraste y el color.