



TYP PROJEKTORA	EX2025W	EX2030W
Jasność (ANSI lm)	2600	3000
Technologia projekcji	3 x 0,6" LCD MLA	
Rozdzielczość	XGA 1024 x 768	
Kontrast	500:1	
Lampa (typ / żywotność)	200 W NSH	żywołność 3000 godz. (5000 godz w trybie ECO) 205 W NSH
Obiektyw projekcyjny	F/1.6~1.88, f=18.6~22.3 mm	
Rozmiar obrazu (przekątna)	40 - 300 "	
Odległość projekcji	1,2 - 9,1 m [1.8 m 60"]	
Jednolitość jasności obrazu	Typowo 85 %	
Temperatura barw	6500 K ~ 9300 K	
Częstotliwość skanowania	Pozioma: 15-69 kHz pionowa: 43-85 Hz	
Poziom hałasu (normalny / ekonomiczny)	33/30 dB	
Kompatybilność z urządzeniami Video	NTSC, PAL, SECAM, HDTV 1080i, 720P	
Kompatybilność z komputerem	SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC	
Funkcje	Zamrożenie obrazu, zaciemnienie obrazu, obsługa pokazu slajdów, auto synchronizacja, automatyczne odwracanie obrazu, automatyczne dopasowanie jasności projekcji do panujących warunków.	
Wejścia	RGB x 2 S-Video x 1 Video x 1 RS-232C x 1 Mini Jack Audio x 1	
Wyjścia	Computer / RGB x 1 USB Mouse x 1 Audio x 1	
Dźwięk	2 W mono	
Pobór mocy	250 W	
Zasilanie	100V ~ 240V 50 / 60 Hz	
Tryb projekcji	przednia / tylna / sufitowa, automatyczne dostrajanie trybu projekcji	
Wymiary (szer./wys./gł)	310 / 96 / 270 mm	
Waga	2,7 kg	
Temperatura pracy	+5 st. do +35 st C	
Temperatura przechowywania	-10 st do +60 st C	
Cyfrowa korekcja zniekształcenia trapezowego	+/- 30 st (pionowa)	
Współczynnik proporcji obrazu	4:3 (obsługuje 16:9)	
Współczynnik powiększenia	1:1,2	
Menu	W języku polskim	
Gwarancja na projektor	36 miesięcy	
Gwarancja na lampę	6 miesięcy lub 500 godzin pracy	
Wyposażenie	Instrukcja obsługi w języku polskim, pilot ze wskaźnikiem laserowym, komplet kabli, torba transportowa, wyłącznik projektora O/I.	
Akcesoria opcjonalne	Dodatkowy obiektyw, uchwyt do montażu sufitowego, okablowanie instalacyjne, ekran projekcyjny, zapasowa lampa.	

Twój dystrybutor: