Epson EB G6650WU





Der Epson EB G6650WU LCD Beamer hat 6000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 5000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Eine eingebaute horizontale und vertikale Keystone-Korrekturt

bringt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

Eine Bildbreite von bis zu 787 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 525 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Das Modell wurde von Epson 2013 gebaut

und ist nicht mehr aktuell.

3 x 0,76" LCD TFT Panel Projektionssystem WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

> <u>σ</u> 2667 Lux (bei 200 cm Leinwand) 6000 / 5000 im Eco Mode

5000:1 full on/off 0.534 min. Lumen Kontrast 5000:1 full on/off Schwarzwert 1,2000 min. Lumen

Offset WUXGA 1920 x 1200

Kurzvorstellung

Ansi-Lumen

Auflösung

Betriebskosten

Beta 2.5

2.304.000 Pixel Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p Wiedergabesignale

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Einsatzgebiet

Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

380W Lampe Lichtquelle

Artikel Nr.: ELPLP76 / V13H010L76

Licht Lebensdauer 2500 Std. 4000 Std. im eco Mode

4% / 0,13 €

Focus manuell

Zoom manuell

Objektiv optional

Projektionsverhältnis optional

Audio

Anschlüsse HDMI in DVI-D in

> D-sub 15 pin in und out 5 x BNC RGBHV in

S-Video in Cinch Video in Cinch Stereo in





. Leinwand:1 Gain

RJ45 in **RS232C**

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

530 / 400W im Eco Mode

Maße BxHxT

505 x 144 x 382 mm (19,9"x5,7"x15") 27.78 L/dm3

Betriebsgeräusch

39 / 33 dB im Eco Mode

Gewicht

9,00 kg / 19,84 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-30° Hori.: +/-30°

Ausleuchtung

Frequenz

248 fL / max. 787 cm Bildbreite

Foot-Lamberts Candela pro m²

868 cd/m²

■ Eco Mode Kensington Slot

Ausstattung (Extras)

sRGB ■ 360° Installation fähig

Lan Netzwerk kompatibel.

■ DICOM Simulation

Screen Mirroring

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
		Zoom Wechselobje	ktive		
ELPLU01	0.67-0.8:1	1.3-1.6 m			manuell
ELPLS07	1.3-2.34:1	2.6-4.7 m	+/-67%	+/-30%	manuell
ELPLM05	3.51-5.32:1	7-10.6 m	+/-67%	+/-30%	manuell
ELPLM04	2.34-3.54:1	4.7-7.1 m	+/-67%	+/-30%	
ELPLL06	5.25-7.07:1	10.5-14.1 m	+/-67%	+/-30%	manuell
		Fix Wechselobjekt	tive		
ELPLR03	0.78:1	1.6 m	0.00% Fix		Kein Zoom

2013 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04 Baujahr

Angelegt: 2013-01-11 08:30:48



Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.