

EB-Z10000U



DATENBLATT



Der weiße Epson EB-Z10000U ist mit seinen 10.000 Lumen Helligkeit und WUXGA-Auflösung ein beeindruckend vielseitiger Installationsprojektor. Er kann für digitale Beschilderungen Projektionen im Hochformat (Porträt) vornehmen. Weiterhin verfügt er über geometrischen Korrekturen und eine Lens-Shift-Funktion, mit der ein flexibler Installationswinkel oder/und eine versetzte Positionierung vor der Projektionsfläche möglich ist. Der Projektor bietet auch viele Kalibrierungsoptionen sowie Wi-Fi und besondere Anschlussmöglichkeiten wie z.B. HDBaseT oder SDI.

Scharfe Bilder mit 3LCD-Technologie

Mit 10.000 Lumen ist der Epson EB-Z10000U der hellste Projektor von Epson mit WUXGA-Auflösung. Die gleich hohe Weiß- und Farbhelligkeit der 3LCD-Technologie von Epson sorgt selbst bei Tageslicht für lebendige, natürliche Farben. Außerdem sind sie bis zu dreimal heller als vergleichbare Projektoren anderer Hersteller ¹.

Perfekt für große Veranstaltungsräume

Das große projizierte Bild des Epson EB-Z10000U macht in Museen, Hörsälen und Unternehmensumgebungen gleichermaßen Eindruck.

Projektion im Hochformat (Porträt)

Mit seiner Fähigkeit, Bilder im Hochformat darzustellen, eignet sich der Epson EB-Z10000U ideal für digitale Beschilderungen. Das Hochformat eignet sich außerdem für Veranstaltungen wie zum Beispiel Modeshows, für die das Querformat weniger interessant ist.

Einfache Einrichtung

Durch seine geometrischen Korrekturen und die Lens-Shift-Funktion ist ein flexibler Installationswinkel oder/und eine versetzte Positionierung vor der Projektionsfläche möglich. Weiterhin verfügt der Epson EB-Z10000U über viele Kalibrierungsoptionen wie Edge-Blending, Testmuster, Frame-Interpolation und die Super-Resolution-Funktion von Epson.

Anschlussmöglichkeiten

Der Epson EB-Z10000U verfügt über HDBaseT. Somit ist eine kostengünstige Installation möglich. Wi-Fi, SDI, DVI und HDMI sorgen für zusätzliche Flexibilität.

PRODUKTMERKMALE

- **Sehr hohe Weiß- und Farbhelligkeit**
Der derzeit hellste Projektor von Epson mit WUXGA-Auflösung
- **Flexibel**
Verschiedene Installationswinkel möglich
- **3LCD-Technologie**
Lebendige Farben und helle Projektionen
- **Anschlussmöglichkeiten**
HDBaseT-, DVI-, SDI-, HDMI- und Wi-Fi-Anschlussmöglichkeit
- **Projektion im Hochformat (Porträt)**
Wenn das Querformat ungeeignet ist



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

OPTIK	
Lens Shift	Motorisiert - Vertikal ± 60 %, Horizontal ± 18 %
Projektionsverhältnis	1,57 - 2,56:1
Zoom	Motorized, Factor: 1 - 1,61
Projektionsgröße	60 Zoll - 500 Zoll
Projektionsdistanz Weitwinkel	2 m - 17,2 m
Projektionsdistanz Tele	3,3 m - 27,8 m
Projektionsobjektiv F	1,65 - 2,51
Brennweite	36 mm - 57,5 mm
Fokus	Motorisiert

TECHNIK	
Projektionssystem	3LCD-Technologie, RGB-Flüssigkristallverschluss
LCD-Bedienfeld	1,03 Zoll mit C2 Fine

BILD	
Farbhelligkeit	10.000 Lumen-6.600 Lumen (im Sparmodus)
Weißhelligkeit	10.000 Lumen - 6.600 Lumen (im Sparmodus)
Farbhelligkeit, Hochformat	7.500 lm
Weißhelligkeit, Hochformat	7.500 lm
Auflösung	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrastverhältnis	15.000 : 1
Lampe	380 W, 2.000 Std. Lebensdauer, 4.000 Std. Lebensdauer (im Sparmodus)
Lampe (Hochformat)	304 W, 1.000 Stunden Durability
Trapezkorrektur	Manuell Vertikal: ± 30 °, Manuell Horizontal ± 30 °

KONNEKTIVITÄT	
Anschlüsse	USB 1.1 Typ A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, WLAN, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), VGA-Eingang, VGA-Ausgang, DVI-Eingang, HDMI-Eingang, Composite-Eingang, Component-Eingang, BNC-Eingang (6x), S-Video-Eingang, HDBaseT, HD-SDI

ERWEITERTE FUNKTIONEN	
Sicherheit	Kensington-Schutz, Vorrichtung für Sicherheitskabel
Farbmodi	Dynamisch, Foto, Präsentation, sRGB, Theater, DICOM SIM

ALLGEMEINES	
Energieverbrauch	1.060 W, 788 W (im Sparmodus), 0,37 W (im Standby)
Abmessungen	741 x 534 x 197 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	26 kg
Geräuschpegel	Standard-Modus: 40 dB(A) - Economy-Modus: 35 dB(A)
Enthaltene Software	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection

SONSTIGES	
Garantie	36 Monate Carry in oder 20.000 h, Lampe: 12 Monate oder 1.000 h

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	V11H610040
Barcode	8715946541280
Kartonabmessungen	657 x 903 x 364 mm
Kartongewicht	34 kg
Ursprungsland	China

EB-Z10000U

LIEFERUMFANG

- Computer-Kabel
- HDMI-Kabelklemme
- Stromkabel
- Fernbedienung incl. Batterien
- Benutzerhandbücher

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Lamp - ELPLP81 - EB-Z9xxx/Z1000xU/Z11xxx V13H010L81
- Wireless LAN-Adapter b/g/n – ELPAP07 V12H418P13
- USB-Stick für schnelle Wireless-Verbindung – ELPAP09 V12H005M09
- Deckenbefestigung – ELPMB25, niedrig EB-Z8xxx V12H003B25
- Deckenbefestigung – ELPMB26, hoch EB-Z8xxx V12H003B26
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01 V12H547040
- 3D Polarizer - ELPLL01 - G6xxx / 48/4950 / Z9/11xxx / Z1000xU V12H618A01
- Passive 3D-Brille für Kinder (x5) - ELPGS02B V12H541B10
- Lamp - ELPLP82 - EB-Z9xxx/Z1000xU/Z11xxx (x2) V13H010L82

OPTIONALE LINSEN

- Objektiv – ELPLL07 – EB-Zxxx Zoom V12H004L07
- Objektiv – ELPLM06 – EB-Zxxx Middle Throw1 V12H004M06
- Objektiv – ELPLM07 – EB-Zxxx Middle Throw2 V12H004M07
- Objektiv – ELPLR04 – EB-Zxxx Weitwinkel für Rückprojektionen V12H004R04
- Lens - ELPLU02 - EB-Z9xxx/Z1000xU/Z11xxx ST Off Axis V12H004U02
- Objektiv – ELPLW04 – EB-Zxxx Weitwinkel V12H004W04

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

1. Im Vergleich zu führenden 1-Chip-DLP-Projektoren für Unternehmen und Bildungseinrichtungen, basierend auf Daten vom Forschungsinstitut npdgroup von Juli 2011 bis Juni 2012. Farbhelligkeit gemessen gemäß IDMS 15.4 und abhängig von den Einsatzbedingungen. Mehr Informationen erhalten Sie unter epson.de/farbhelligkeit bzw. epson.at/farbhelligkeit oder epson.ch/farbhelligkeit.

