

Projektor Epson EB-Z8150



Der helle Projektor Epson EB-Z8150 mit einer XGA-Auflösung erfüllt die hohen Ansprüche großer Veranstaltungsorte. Er wurde speziell für die Festinstallation in öffentlichen Institutionen und Bildungseinrichtungen, Auditorien, Museen, Konferenz- und Ausstellungssälen konzipiert. Mit seiner hohen Weiß- und Farbhelligkeit von 8.000 Lumen projiziert er scharfe, lebendige Bilder in XGA-Auflösung.

Der Projektor ist mit allen von Epson angebotenen optionalen Objektiven kompatibel und lässt sich so präzise anpassen. Bei einer geneigten Installation ist sowohl eine Front- als auch eine Rückprojektion möglich. Durch den Wi-Fi-Anschluss und die vertikale und horizontale Lens-Shift-Funktion kann der Projektor leicht in jede Umgebung integriert werden.

Mit seinem großen Funktionsumfang ist der Epson EB-Z8150 äußerst vielseitig. Zum ersten Mal wurde die Edge-Blending-Technologie integriert, mit der sich mehrere Projektoren horizontal und vertikal anordnen lassen. Die Epson Super Resolution-Funktion verbessert deutlich das Projektionsbild bei Videos.

Darüber hinaus können mit der Point & Arc-, der Trapez- und der Quick-Corner-Korrektur geometrische Randkorrekturen durchgeführt werden. Dabei unterstützen die integrierten Testmuster. Über die EasyMP-Software von Epson stehen außerdem Funktionen wie Split-Screen, Multi-PC-Projektion und Steuern, Administrieren oder Warten zur Verfügung.

Schließlich sorgt die Epson 3LCD-Technologie durch ihre gleichermaßen hohe Weiß- und Farbhelligkeit selbst bei Tageslicht für lebendige, natürliche Farben und tiefe Schwarztöne.

DATENBLATT



PRODUKTMERKMALE

- 3LCD-Technologie für gleichermaßen hohe Weiß- und Farbhelligkeit
- Mit bestehenden optionalen Objektiven von Epson kompatibel
- Flexible Installationen mit Neigungen von bis zu $\pm 270^\circ$ sind möglich
- Horizontale und vertikale Lens-Shift-Funktion



Anschlüsse des Epson EB-Z8150



TECHNISCHE PRODUKTDATEN

PROJEKTIONSTECHNOLOGIE	RGB-Projektionssystem mit Flüssigkristallverschluss 1,06-Zoll-Breitbild mit MLA-Technologie (D8, C²Fine)
AUFLÖSUNG	XGA – 1024 × 768 (Bildformat 4:3) Bis zu 1080p
WEISSHELLIGKEIT	8.000 Lumen
FARBHELLIGKEIT	8.000 Lumen
KONTRAST	5.000:1
PROJEKTIONSGRÖSSE	60 bis 500 Zoll (1,52 bis 12,7 m) Diagonale (abhängig vom verwendeten Objektiv)
PROJEKTIONSABSTAND Weitwinkel/Tele	1,94–16,76 m/3,19–27,16 m (abhängig vom verwendeten Objektiv)
PROJEKTIONSFAKTOR Weitwinkel/Tele	1,63/2,65 (abhängig vom verwendeten Objektiv)
ZOOMFAKTOR	1–1,6 motorisch (abhängig vom verwendeten Objektiv)
TRAPEZKORREKTUR	Manuell vertikal ± 30° und horizontal ± 20°
LENS-SHIFT-VERSTELLBEREICH	Vertikal ± 56 %, horizontal ± 6 % (motorisch)
OBJEKTIVTYP Blendenzahl Brennweite Fokussierung	1,65–2,51 36,00–57,35 mm Motorisch
LAMPE Lebensdauer Typ	2.500 Stunden 340 Watt UHE × 2 (ELPLP72)
ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN Videoeingang Computereingang Steuerungseingang Digitaleingang Computerausgang Wireless-Verbindung	1 × Cinch (Composite-Video), 1 × S-Video, 2 × Component (über D-Sub 15-polig oder 5BNC), 2 × HDMI 2 × HDMI, 1 × D-Sub 15-polig (RGB), 1 × 5BNC 1 × RJ45, 1 × Wi-Fi (optional), 1 × RS-232C, 1 × Klinkebuchse 3,5 mm für kabelgebundene Fernbedienung 2 × HDMI 1 × D-Sub 15-polig (RGB) Optional (802.11 b/g/n): 1 × optionale Wireless-LAN-Einheit (ELPAP07)
BESONDERE AUSSTATTUNGSMERKMALE Sicherheit Betrieb EasyMP-Funktionen Anzeige Edge-Blending Management mit Echtzeituhr Videoverarbeitung Farbverarbeitung Anzeigekorrektur Installationswinkel (Neigung)	Luftfilter-Meldung, Vorrichtung für Sicherheitskabel, Kensington-Schloss Direktes Ein-/Ausschalten, Sofort-Aus EasyMP-Monitor, EasyMP-Multi-PC-Projektion, EasyMP-Netzwerkprojektion 7 Farbmodi Oben, unten, rechts, links (kombinierbar) Zeitprogrammierung (Ein-/Ausschalten, Eingangsquelle ändern) DDCI, Super Resolution, Pulldown-Modus (1080/24p) Vollständige 10-Bit-Verarbeitung (außer HDMI u. LAN) Horiz./vert. Trapezkorrektur, geometrische Randkorrektur (Point/Arc) ± 270°
SPRACHEN	27 Sprachen: Japanisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Koreanisch, Chinesisch, Russisch, Niederländisch, Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Norwegisch, Finnisch, Schwedisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, traditionelles Chinesisch, Rumänisch, Slowenisch, Ukrainisch, Katalanisch, Thai
GERÄUSCHPEGEL	37 dB
GEWICHT	22 kg
ABMESSUNGEN (B × T × H)	534 × 734 × 167 mm
LEISTUNGS-AUFNAHME Standard-/Economy-Modus Bereitschaftsmodus	911 Watt/738 Watt 0,5 Watt
GARANTIE	3 Jahre auf den Projektor, 1 Jahr auf die Lampe

LOGISTISCHE DATEN

ARTIKELNUMMER	V11H459040
BARCODE	8715946507811
LIEFERUMFANG	Netzkabel 3 m, 3-adriges Computerkabel, 1,8 m Kabel D-Sub 15-polig (Stecker)/D-Sub 15-polig (Stecker), Fernbedienung, zwei AA-Batterien, Softwarepaket CD-ROM, Kennwortschutz-Sticker, Benutzerhandbücher Fußabdeckung montiert
BRUTTOGEWICHT	28,90 kg
KARTONABMESSUNGEN (L × B × H)	910 × 653 × 331 mm

* Optional

Epson EB-Z8150

OPTIONAL ERHÄLTICHE OBJEKTIVE

- Rückprojektions-Weitwinkelobjektiv
V12H004R04 (ELPLR04)
- Weitwinkelobjektiv
V12H004W04 (ELPLW04)
- Standard-Zoomobjektiv
V12H004S04 (ELPLS04)
- Mittleres Zoomobjektiv 1
V12H004M06 (ELPLM06)
- Mittleres Zoomobjektiv 2
V12H004M07 (ELPLM07)
- Telezoomobjektiv
V12H004L07 (ELPLL07)

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Ersatzlampe
V13H010L72 (ELPLP72)
- Luftfilter
V13H134A23 (ELPAF23)
- Deckenbefestigung
V12H003B25 (ELPMB25)
V12H003B26 (ELPMB26)



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunk)
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 0848 44 88 20 (8 Rp./Min.)
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON®