

Projektor Epson **EB-Z8355W/NL**



Der helle Projektor Epson EB-Z8355W/NL mit einer WXGA-Auflösung erfüllt die hohen Ansprüche des Miet- und Verleihgeschäfts. Er wurde speziell für Einsatzorte wie digitale Kinos und Konzertbühnen bzw. für Unternehmen konzipiert, die Spezialausrüstungen für Konferenzen benötigen. Mit seiner hohen Weiß- und Farbhelligkeit von 8.500 Lumen projiziert er scharfe, lebendige Bilder mit WXGA-Auflösung.

Der Projektor ist mit allen von Epson angebotenen optionalen Objektiven kompatibel und lässt sich so präzise anpassen. Eine Version ohne Objektiv ist ebenfalls erhältlich. Bei einer geneigten Installation ist sowohl eine Front- als auch eine Rückprojektion möglich. Durch den Wi-Fi-Anschluss und die vertikale und horizontale Lens-Shift-Funktion kann der Projektor leicht in jede Umgebung integriert werden.

Mit seinem großen Funktionsumfang ist der Epson EB-Z8355W/NL äußerst vielseitig. Zum ersten Mal wurde die Edge-Blending-Technologie integriert, mit der sich mehrere Projektoren horizontal und vertikal anordnen lassen. Die Epson Super Resolution-Funktion verbessert deutlich das Projektionsbild bei Videos.

Mit der Point & Arc-, der Trapez- und der Quick-Corner-Korrektur können geometrische Randkorrekturen durchgeführt werden. Dabei unterstützen die integrierten Testmuster. Über die EasyMP-Software von Epson stehen außerdem Funktionen wie Split-Screen, Multi-PC-Projektion und Steuern, Administrieren oder Warten zur Verfügung.

Schließlich sorgt die Epson 3LCD-Technologie durch ihre gleichermaßen hohe Weiß- und Farbhelligkeit selbst bei Tageslicht für lebendige, natürliche Farben und tiefe Schwarztöne.

DATENBLATT



PRODUKTMERKMALE

- 3LCD-Technologie für gleichermaßen hohe Weiß- und Farbhelligkeit
- Mit bestehenden optionalen Objektiven von Epson kompatibel
- Flexible Installationen mit Neigungen von bis zu $\pm 270^\circ$ sind möglich
- Horizontale und vertikale Lens-Shift-Funktion



Anschlüsse des Epson EB-Z8355W/NL



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

PROJEKTIONSTECHNOLOGIE	RGB-Projektionssystem mit Flüssigkristallverschluss 0,95-Zoll-Breitbild mit MLA-Technologie (D7, C ² Fine)
AUFLÖSUNG	WXGA – 1280 × 800 (Bildformat 16:10) Bis zu 1080p
WEISSHELLIGKEIT Standard-/Economy-Modus	8.500/6.500 Lumen
FARBHELLIGKEIT Standard-/Economy-Modus	8.500/6.500 Lumen
KONTRAST	5.000:1
PROJEKTIONSGRÖSSE	60 bis 500 Zoll (1,52 bis 12,7 m) Diagonale (abhängig vom verwendeten Objektiv)
PROJEKTIONSABSTAND Weitwinkel/Tele	2,17–18,7 m/3,55–30,19 m (abhängig vom verwendeten Objektiv)
PROJEKTIONSFAKTOR Weitwinkel/Tele	1,71/2,78 (abhängig vom verwendeten Objektiv)
ZOOMFAKTOR	1–1,6 motorisch (abhängig vom verwendeten Objektiv)
TRAPEZKORREKTUR	Manuell vertikal ± 30° und horizontal ± 20°
LENS-SHIFT-VERSTELLBEREICH	Vertikal ± 70 % und horizontal ± 20 % (motorisch)
OBJEKTIVTYP Blendenzahl Brennweite Fokussierung	1,65–2,51 36,00–57,35 mm Motorisch
LAMPE Lebensdauer (Standard-/Economy-Modus) Typ	2.500/3.500 Stunden 340 Watt UHE × 2 (ELPLP72)
ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN Videoeingang	1 × Cinch (Composite-Video), 1 × S-Video, 2 × Component (über D-Sub 15-polig oder 5BNC), 2 × HDMI
Computereingang Steuerungseingang	2 × HDMI, 1 × D-Sub 15-polig (RGB), 1 × 5BNC 1 × RJ45, 1 × Wi-Fi (optional), 1 × RS-232C, 1 × Klinkebuchse 3,5 mm für kabelgebundene Fernbedienung
Digitaleingang Computerausgang Wireless-Verbindung	2 × HDMI 1 × D-Sub 15-polig (RGB) Optional (802.11 b/g/n): 1 × optionale Wireless-LAN-Einheit (ELPAP07)
BESONDERE AUSSTATTUNGSMERK- MALE Sicherheit Betrieb EasyMP-Funktionen Anzeige Edge-Blending Management mit Echtzeituhr Videoverarbeitung Farbverarbeitung Anzeigekorrektur Installationswinkel (Neigung)	Luftfilter-Meldung, Vorrichtung für Sicherheitskabel, Kensington-Schloss Direktes Ein-/Ausschalten, Sofort-Aus EasyMP-Monitor, EasyMP-Multi-PC-Projektion, EasyMP-Netzwerkprojektion 7 Farbmodi Oben, unten, rechts, links (kombinierbar) Zeitprogrammierung (Ein-/Ausschalten, Eingangsquelle ändern) DCDI, Super Resolution, Pulldown-Modus (1080/24p) Vollständige 10-Bit-Verarbeitung (außer HDMI u. LAN) Horiz./Vert. Trapezkorrektur, geometrische Randkorrektur (Point/Arc) ± 270°
SPRACHEN	27 Sprachen: Japanisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Koreanisch, Chinesisch, Russisch, Niederländisch, Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Norwegisch, Finnisch, Schwedisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, traditionelles Chinesisch, Rumänisch, Slowenisch, Ukrainisch, Katalanisch, Thai
GERÄUSCHPEGEL (Standard-/Economy-Modus)	40 dB(A)/35 dB(A)
GEWICHT	
ABMESSUNGEN (B × T × H)	
LEISTUNGS-AUFNAHME Standard-/Economy-Modus Bereitschaftsmodus	911 Watt/738 Watt 0,5 Watt
GARANTIE	3 Jahre auf den Projektor, 1 Jahr auf die Lampe

LOGISTISCHE DATEN

	EB-Z8355W	EB-Z8355WNL
ARTIKELNUMMER		
BARCODE		
LIEFERUMFANG	Netzkabel 3 m, 3-adriges Computerkabel, 1,8 m D-Sub 15-polig (Stecker)/D-Sub 15-polig (Stecker), Fernbedienung, zwei AA-Batterien, Softwarepaket, CD-ROM, Kennwortschutz-Sticker, Benutzerhandbücher, Fußabdeckung montiert	
BRUTTOGEWICHT		
KARTONABMESSUNGEN (L × B × H)		

* Optional

OPTIONAL ERHÄLTICHE OBJEKTIVE

- Rückprojektions-Weitwinkelobjektiv
- Weitwinkelobjektiv
- Standard-Zoomobjektiv
- Mittleres Zoomobjektiv 1
- Mittleres Zoomobjektiv 2
- Telezoomobjektiv

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Ersatzlampe
- Luftfilter
- Deckenbefestigung



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunk)
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 0848 44 88 20 (8 Rp./Min.)
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON®