

■ ドリー ミオ EMP-TW20」の主な仕様

商品名	EMP-TW20
方式	三原色液晶シャッタ式投影方式
液晶パネルサイズ (対角)	0.55 型ワイドポリシリコンTFT 液晶パネル (16:9)
液晶パネル画素数 (横×縦×枚数)	854×480×3 枚
輝度	1200lm (最大値)
コントラスト比	1000:1
色再現性	8bit カラープロセッシング 約 1677 万色)
外形寸法 (突起部含まず)	373mm(W) x 295mm(D) x 111mm(H)
質量	約 3.5kg
投写レンズ	1.5 倍マニュアルズームフォーカスレンズ、 F 1.7 - 2.1 f 13.7 ? 20.5mm
レンズシフト	上下 50%、左右 25% (※)
タテ台形歪み補正	±30 度
投影サイズ(対角)	30 型～300 型
接続端子	ミニ D-sub15 ピン端子×1 系統、S 端子 (S ビデオ)×1 系統、1RCA 端子 (コンポジット)×1 系統、3RCA (コンポーネント、D1～D4)端子×1 系統、 2RCA (音声 L/R)×1 系統
対応ビデオ信号	525i (480i)/525p (480p)/1125i (1080i)/750p (720p)、 コンポーネント信号、S ビデオ信号、 コンポジット信号 NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM)
対応 PC 信号	XGA、SVGA、VGA
スピーカー	1W モノラル
騒音レベル	28dB (シアター・ブラック1,シアター・ブラック2)
光源	135W UHE ランプ
動作温度	5-35℃ (非結露)
電源	AC100V-120V/200V-240V±10% 50/60Hz
消費電力 (ランプパワーHigh/スタンバイ時)	200W/4W
付属品	電源コード (1.8m)、リモコン (電池付)、 取扱説明書、保証書、レンズカバー

※：画面を上下と左右の両方ともに最大値にシフトすることはできません。