



Características principales

- 3,000 Lúmenes ANSI
- Resolución nativa XGA
- Relación de contraste 2000:1 (Usando Iris Activo)
- 3.49 kg.
- 2 entradas RGB / 1 salida RGB
- Entradas en Componente / Compuesto / S-Video
- Salida de audio 16 W (2 bocinas de 8W)
- Approx. 6,000 horas (Modo económico)*
- Barra de seguridad y detector de transición
- 29 dB (Modo Económico)
- Filtro híbrido de fácil acceso (Mantenimiento cada 5,000 horas)
- Encendido y apagado al instante
- Paso de audio en modo "standby"
- Función de plantillas
- Modo de ahorro de energía



Especificaciones

Modelo	CP-X3010	
Panel de cristal líquido	Matriz-activa de polisilicon 0.63" TFT x 3	
Número de píxeles	786,432 Píxeles	
Resolución	Video	TV 540 líneas
	RGB	1024 puntos x 768 líneas
Colores	16.7 millones de colores	
Relación de aspecto	Nativo 4:3 / compatible con 16:9	
Lente	Zoom manual 1.2 x	
Relación de tiro (distancia : ancho)	1.5 - 1.8 : 1	
Lámpara	210W UHP	
Brillantez	3,000 Lúmenes ANSI	
Expectativa de la duración de la lámpara	Aproximadamente 3,000 horas (normal) 6,000 horas (Modo económico)*	
Relación de contraste	2,000 : 1	
Salida de bocina	16W (8W x 2 bocinas)	
Fuente de alimentación	AC100 - 120V / AC220 - 240V 50/60 Hz	
Consumo de energía	330W	
Temperatura de operación	5°C - 35°C (41°F - 95°F)	
Señales de entrada RGB	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, MAC13", MAC16"	
	Video compuesto	NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N
	Video componente	480i, 576i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
Nivel de ruido acústico	35 dB (29 dB en modo económico)	
H-Sync	15 kHz - 106 kHz	
V-Sync	50 kHz - 120 kHz	
Keystone vertical	+ / - 30°	
Aprobaciones	UL, C-UL, FCC, CE, RoHS	
Entrada RGB	RGB analógica	Conector 15-pines D-sub x 2
Salida RGB	RGB	Conector 15-pines D-sub x 1
Entrada de video	S-Video	Conector Mini DIN 4-pines x 1
	Video compuesto	Jack RCA x 1
	Video componente	Jack RCA x 3
Audio	Entrada	Mini jack estéreo x 2, RCA (L/R) x 1 par
	Salida	RCA (L/R) x 1 par
Terminales de control	Conector 9-pines D-sub x 1 (RS-232 de control)	
Otros	Conector USB (USB mouse) x 1	
Dimensiones (Ancho x Prof. x Alt.)	31.7cm x 28.7cm x 9.9cm	
Peso	3.49 kg.	
Closed Caption	CC1, CC2, CC3, CC4, T1, T2, T3, T4	
Características adicionales	Ranura Kensington, Corrección de gamma digital, Modo Whiteboard / Blackboard, Nombre para la fuente de entrada, MyMemory / MyScreen / MyButtons / MyText, Keystone vertical automático, Número de serie en un costado	
Accesorios suministrados	Control remoto, Pilas (AA), Cable RGB, Cable de alimentación, Manual de operación en varios idiomas / Manual de seguridad CPX2010LAMP (DT01021)	
Lámpara	HL02483	
Control remoto	MU06481	
Filtro		



Pantalla 4:3		Distancia de tiro	
Diagonal*	Ancho**	Min**	Max**
30	61	92	109
60	122	183	219
80	162	243	291
100	203	305	365
120	244	366	439
150	305	458	549
200	406	609	730
300	609	914	1096

Relación de tiro: 1.5 - 1.8:1 (distancia : ancho)

*Medidas en pulgadas **Medidas en centímetros



* La duración de la lámpara puede variar según las condiciones ambientales. seleccione el modo de funcionamiento. uso y configuración del usuario.

Las horas promedio de vida útil de la lámpara especificadas no están garantizadas y no forman parte del producto o garantía. El brillo de la lámpara disminuye con el tiempo.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso