

InFocus INL146UST

INFOCUS INL146UST



Der INL146UST kurz vorgestellt: Der InFocus 3D Laser DLP Projektor bietet 4000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 100000:1 und eine WXGA 1280 x 800 Auflösung. Hersteller InFocus gibt die Lebensdauer mit 30000 Stunden an, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 20.5 Jahre wären. Der Projektor bietet auch einen integrierten Mediaplayer an , mit dem sich Dateien dirtekt abspielen lassen. Eine horizontale sowie vertikale Keystone-Korrektur sorgt für eine kinderleichte Bildeinrichtung. Durch das Kurzdistanz-Projektionsverhältnis von nur 0.27:1 stört der Projektor auch nicht im Raum. Für ein 2m breites Bild muss der Projektor gerade mal 54 cm von der Leinwand entfernt stehen.

Auch das Abspielen von 1080P sowie 3D ist für den Projektor kein Problem. Er kam 2019 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller InFocus angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,55" DLP Chip
WXGA 16/10 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	4000 / 3200 im Eco Mode	Leinwand	1600 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	100000:1 full on/off	Leinwand	100000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	0,0400 min. Lumen	Leinwand	0.016 min. Lumen
Offset		70%		

Auflösung

WXGA 1280 x 800
1.024.000 Pixel
WUXGA 1920 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p
Mediaplayer Formate: Document Reader txt pdf doc xls ppt docx xlsx pptx pps ppsx Video Player AVI MP4 3GP MOV MPG MPEG MOD VOB TS TP M2T M2TS MTS WMV MKV RM RMVB DIVX 3G2 M4V FLV Photo Player BMP, JPEG, Jpeg Music Player mp3 wma ogg wav aac flac cook ape ac3 dts ra amr m4a

Disc Erkennung

DVD | HD Blu-ray (komprimiert) | 3D Blu-ray (komprimiert) | ~~4K UHD Blu-ray~~

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Kurzdistanz | Präsentationen und externe Schulungen sowie Produktpräsentationen.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

Laser Phosphor
Artikel Nr.: BR-3080N

Licht Lebensdauer

30000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

manuell


Zoom

Kein Zoom

Objektiv

F=2,4

Projektionsverhältnis 0,27:1



Audio

1 x 10W

16/10 Leinwandbreite:200 cm
Leinwand:1 Gain

Anschlüsse

2 x HDMI in
D-sub 15pin in und out
Cinch Video in
Cinch Stereo in
Mini Jack Audio in und out
USB Typ A,B in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in



Deckenmontage

JA

Stromverbrauch

330 / 210W im Eco Mode

Maße BxHxT

383 x 86 x 310 mm (15,1"x3,4"x12,2") 10.21 L/dm³

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

5,50 kg / 11,02 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-40°
Hori.: +/-40°

Ausleuchtung

80%

Frequenz

H-sync: 15-102 kHz
V-sync: 23-120 Hz

Foot-Lamberts

149 fL / max. 643 cm Bildbreite

Candela pro m²

521.5 cd/m²


- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Integrierter Mediaplayer
- Freeze
- Tafel Modus
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Kensington Slot
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- PJLink™
- Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Kurzdistanz Projektor
- Crestron®-Software kompatibel.

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

Baujahr

2019 // Letzte Datenänderung: 2024-08-21



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/infocusinl146ust.html>