



Der Standard-Portabel DLA DS1/U DILA hat 1300 Ansi-Lumen und eine SXGA+ 1365 x 1024

Auflösung.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Bis zu 314 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 1300 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 209 cm liegen. Das 2002 gebaute Modell wird von JVC nicht mehr angeboten. Zu beachten ist auch, dass es, für den Projektor leider keine Ersatzlampen mehr gibt, weder Originale noch Nachbau.

Projektionssystem

Schwarzwert

Auflösung

SXGA 4/3 Direct-Drive Image Light Amplification (D-ILA)

Ansi-Lumen Projektor 1300 Kontrast

Offset 50%

SXGA+ 1365 x 1024

1.397.760 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

3 x 0,9" D-ILA Chip

NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 DTV 480p HDTV 1080i, 720p Wiedergabesignale

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie

Einsatzgebiet Produktpräsentationen.

Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen...

200W UHP Lampe Lichtquelle

Artikel Nr.: BHL-5005-SG

Licht Lebensdauer 2000 Std.

Betriebskosten

Focus manuell

manuell 1.32 Zoom

Objektiv


Projektionsverhältnis 1,9-2,5:1

Audio 1W Mono

Anschlüsse Cinch Video in

1 x Cinch Audio mono in

D-sub 15pin in Mini Jack in für PC 



. Leinwand:1 Gain

Control Port RS232C D sub 9pin

S-Video in

5 BNC in RGBHV

Deckenmontage Ja Stromverbrauch 270W

Maße BxHxT 290 x 132 x 350 mm (11,4"x5,2"x13,8") 13.4 L/dm³

Betriebsgeräusch

Gewicht 6,00 kg / 13,23 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-20°

Ausleuchtung 85%

Frequenz H-sync: 15-105 kHz V-sync: 50-90 Hz

Foot-Lamberts 40 fL / max. 314 cm Bildbreite

Candela pro m² 140 cd/m²

■ Freeze

Ausstattung (Extras) Gamma-Korrektur

■ 20 facher digital Zoom

3 Standbildspeicher

Screen Mirroring

Zu beachten Das Modell JVC DLA-G3010ZG ist für die Welt DS1 nur für die USA.

Baujahr 2002 // Letzte Datenänderung: 2023-09-20







Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.

