

- Leistungsstarker Business Projektor für den festen Einsatz als Präsentationsplattform, oder für Multimedia Anwendungen.
- Neuer 0,55“ großer DMD DLP (Digital Light Processing)
- Hohe native XGA (1024x768) Auflösung
- Formatschaltung von 4:3 auf 16:9
- Hohe Helligkeit von max. 3000 ANSI Lumen (High Mode) durch 7Segment Farbrad
- Hoher Kontrast von > 2000:1
- Hochwertiges Carl Zeiss Objektiv für perfekte Abbildungseigenschaften
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten über 15 Pin D-Sub, S-Video oder Composite Video
- Zukunftssicherer HDMI Anschluss für hochauflösende Inhalte
- Lange Lampenlebensdauer von 2500 Std. im Eco Modus, 2000 Std. im Normalmodus
- Automatischer Weissabgleich durch eingebauter Kamera
- Extrem niedrige Geräuschemission von nur >25 dBA im Eco Mode
- Einfache Bedienung über IR Fernbedienung, OSD Menü am Gerät oder RS232C Schnittstelle
- Zwei Timerfunktionen für Präsentationen (Off Timer / Präsentationstimer)
- Quick Start innerhalb von nur 12 sec. Quick Power off von nur 5 sec.
- Lange Lampenlebensdauer von 3000 Std. im Eco Modus



EAN - Code:

Business Projektor

DX630

Bild		Projektionsdiagonale	101,6 cm - 635 cm (40"-250")
		Bildformat	4:3 / 16:9
		Native Auflösung	1024 x 768 (XGA)
		Maximale Auflösung	1400 x 1050 @ 60 Hz
		Kontrastverhältnis	2000:1
		Helligkeit	3000 Lumen Normal
		Ausleuchtung	> 95 %
		Farben	16,7 Mio.
		Farbrad	7 Segment RGBWRGB
		Zoom / Brennweite	Manuell 1,17 x / 22 mm - 22,5 mm
		DLP™-Type	0,55" DMD 1024x768
		Projektionsabstand	2,54m bei 4 m
		Multisynch Support	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA
		Video- Eingangssignale	NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
		Keystonekorrektur	0 (Vertikal ± 15°)
		Gamma Korrektur	0
		Weiss Enhancer	0
Bedienung		Power (Main/Stand-By)	0
		Stummschaltung	0
		Deckenmontage	0
		Rückprofähig	0
		Autom. Quellenerkennung	-
		OSD Sprachen	GB/D/F/ES/P/S/I/VRC/K/P
		Auto Positionierung / Tracking	0
		Standbild / Logo - Hintergrund	0 / -
		Eco Mode	0
Anschlüsse	Video	PC Eingang	15Pin D-Sub (und Komponente) HDMI mit HDCP
		PC Ausgang	-
		C-Video Eingang (Chinch)	0
		S-Video Eingang	0
		Komponenten Eingang	0 (in PC Eingang)
	Steuerung	Service - Steuerungseingang	USB / RS232C
		Audio Eingang	-
		Lautsprecher / Ausgangsleistung	-
	Sonstige	Netzkabel / Kensington	0 / 0
Allgemeines		Farbe	Deckel Silber / Schwarz
		Netzspannung	100 - 240 Vac,
		Netzfrequenz	50 - 60Hz
		Leistungsaufnahme	270 W
		Maße B x H x T	302 mm x 95 mm x 271 mm
		Gewicht	3,4 kg
		Lüftergeräusch (Norm / Eco)	< 29 dB / < 25 dB
		Lampe	Lampe/Lebensdauer Norm / Eco USHIO 230 W/ > 2000 Std./ > 3000Std.
		Garantie	Gerät / Lampe 36 Monate / 500 Std.
		Zubehör	Netzkabel, VGA Kabel, Bedienungsanleitung, IR Fernbedienung mit Laser, 2 x AAA Batterien, Linsendeckel