

Hauptleistungsmerkmale



- **3LCD-Technik**
Durch die 3LCD-Technik werden Bilder und Präsentationen selbst in hellen Räumen kontrastreich und mit überzeugender Farbbrillanz projiziert.
- **HDTV kompatibel**
- **Digitaler 6-facher Zoom**
Der digitale Zoom ermöglicht die Hervorhebung von Details
- **Weitwinkelobjektiv**
Ideal für kleine Räume, da ein großes Bild bei kleinem Abstand projiziert wird.
- **Flüstermodus**
Der Anwender kann zwischen dem Standardmodus von 2.600 ANSI-Lumen und dem Flüstermodus von 2.080 ANSI-Lumen wählen.
- **Integrierter Lichtsensor**
Automatische Erkennung der Umgebungshelligkeit zur Regelung der Projektionsleistung
- **Automatische Bildumkehrung**
Für Projektionen von der Decke
- **Anschlussvielfalt**
2 Computereingänge, separater Monitorausgang
- **IR-Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung**
Für professionelle Präsentationen – erleichtern die Arbeit
- **Farbtemperatur individuell einstellbar**
- **Integrierter Stereolautsprecher 2 x 1 Watt**
- **Automatische Keystone-Korrektur zuschaltbar**
- **Automatische Suche der Dateneingangsquelle zuschaltbar**
- **Unplug & Go-Funktion**
Diese Funktion ermöglicht das Nachlaufen des Lüfters auch nach Trennung vom Stromnetz ohne die Abkühlphase abzuwarten.
- **Arretierbare Standfüße zur Höhenverstellung des Projektors**

Bestellnummer Liesegang dv 483: 1239 0000 0000



Technische Daten*

Technologie	3x 0,63" p-Si LCD
Auflösung	XGA, 1024 x 768 Bildpunkte
Max. darstellbare Auflösung	SXGA, 1280 x 1024 Bildpunkte
Helligkeit Standardmodus	2.600 ANSI-Lumen
Helligkeit Flüstermodus	2.080 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	500:1
Gewicht	2,9 kg
Abmessungen (B x H x T)	310 x 96 x 270 mm
Lüftergeräusch Standardmodus	33 dB
Lüftergeräusch Flüstermodus	30 dB
Lampe, Lebensdauer**	180 W NSH, 3.000 Stunden ¹
Keystone-Korrektur	±30° vertikal
Scanfrequenzen	
Hsync	15-69 kHz
V-sync	43-85 Hz
Bandbreite, Pixeltakt	120 MHz
Bildausleuchtung	>85%
Lautsprecher	2 x 1 W
Objektiv	F= 1.6 - 1.88 f = 18.6 – 22.3 mm 1,2-fach Zoom & Fokus manuell
Digitaler Zoom	6-fach
Projektionsabstand	1,2 – 9,1 m
Bilddiagonale	0,77 – 7,70 m
Projektionsverhältnis	1,40 – 1,70:1
Stromverbrauch	250 W
Videokompatibilität	NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, Secam
Schnittstellen	
Computer in	2x RGB analog (D-Sub HD)
Steuerung	1x RS-232 1x USB (Maus)
Monitor out	1x RGB analog (D-Sub HD)
Video in	1x Video (Cinch) 1x S-Video (Mini-DIN) 1x Component (RGB-analog)
Audio in	1x Audio Stereo (Miniklinke)
Audio out	1x Audio Stereo (Miniklinke)
Prüfzeichen	CE, FCC, UL
Sonstige Merkmale	• Automatische Erkennung des Eingangssignales • Mehrsprachiges On-Screen Menü • Darstellung im Format 4:3 und 16:9 • Kensington Lock™-Schnittstelle
Lieferumfang	inklusive Netzkabel, Anschlusskabel, Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung und Bedienungsanleitung

Bildgrößen

Abstand	Bildbreite in m		Bildhöhe in m		Bilddiagonale in m	
	von	bis	von	bis	von	bis
1,50 m	0,88	1,07	0,66	0,80	1,10	1,34
2,00 m	1,18	1,43	0,88	1,07	1,47	1,79
2,50 m	1,47	1,79	1,10	1,34	1,84	2,24
3,00 m	1,76	2,14	1,32	1,60	2,20	2,67
5,00 m	2,94	3,57	2,20	2,68	3,67	4,46
7,00 m	4,12	5,00	3,09	3,75	5,15	6,25

*Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
**mittlere Lebensdauer, *bis zu 3.000 Stunden im Flüstermodus