

dv 900

Leistungstarker Installationsprojektor

Liesegang

technology



Liesegang dv 900 – Leistungstarker Installationsprojektor

Liesegang erweitert sein Projektorenprogramm um den **dv 900**. Die Bildhelligkeit von 4.500 ANSI-Lumen im Standardmodus und 4.000 ANSI-Lumen im Flüstermodus sowie die XGA-Auflösung (1.024 x 768 Bildpunkte), sehen den Einsatz des **dv 900** in großen Konferenz-, Seminar- und Klassenräumen vor. Dank der 3LCD-Technik werden Projektionen kontrastreich und mit überzeugender Farbbrillanz dargestellt. Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten wie zwei Computereingänge (DVI, RGB), ein Monitorausgang unter anderem, sorgen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Weitere Besonderheiten sind der High-Altitude-Modus welcher den Einsatz des Projektors auch in Höhenlagen erlaubt und die seitlich gelegene Lampenöffnung zum einfachen Wechsel der Lampe auch bei Deckenmontage.

Liesegang dv 900



- 4.500 ANSI-Lumen
- XGA-Auflösung
- 8 W-Lautsprecher
- Monitorausgang
- Schnellstartfunktion
- High-Altitude Modus
- 1 W Stromverbrauch im Standby
- HEPA-Filter (als Staub- oder Rauchfilter)
- Schultafelmodus
- Auswahl von 7 Anzeigemodi



dv 900

Leistungsstarker Installationsprojektor

Liesegang

technology

Hauptleistungsmerkmale

• 3LCD-Technik

Durch die 3LCD-Technik werden Bilder und Präsentationen auch in hellen Räumen kontrastreich und mit überzeugender Farbbrillanz projiziert. Selbst in dunklen Bildbereichen werden feinste Farbverläufe dargestellt.

• Weitwinkeloptik

Für große Bilder bei kurzem Projektionsabstand

• HDTV kompatibel

• Flüstermodus

Der Anwender kann zwischen dem Standardmodus von 4.500 ANSI-Lumen und dem Flüstermodus von 4.000 ANSI-Lumen wählen.

• Schnellstart-Funktion und schnelleres Abschalten

• Seitlich gelegene Lampenöffnung

Problemloser Wechsel der Projektionslampe auch bei Deckenmontage

• Im Stand-By-Modus nur 1 W Stromverbrauch

• High-Altitude-Modus

Dieser Modus erlaubt den Einsatz in höhergelegenen Regionen

• 3D-Kammfilter

Verbesserung der Videoqualität bei Composite Video

• Automatische Einstellungen zur vereinfachten Nutzung

- Automatische Suche der Eingangsquelle
- Automatische Bildeinstellung/-justage (Auto Sync)
- Automatische Bildumkehrung bei Deckenmontage (Auto Decke)
- Automatische Bildentzerrung (Auto Keystone)

• Automatische Helligkeitsregulierung

Ein Sensor passt die Helligkeit des dv 900 dem Umgebungslicht des Raumes an

• Automatische Warnanzeige für Filterwechsel

Verhindert das Überhitzen des Projektors (Auto Filter Alert)

• Schultafel-Präsentationsmodus

Der dv 900 ist auch für Projektionen auf dunkle Hintergründe (Schultafeln) geeignet

• Anschlussvielfalt

2 Computereingänge (DVI, RGB), separater Monitorausgang

• Passwortschutz

Zur Vermeidung unerlaubten Benutzens

• 1 W Stromverbrauch im Standby-Modus

• Motion Adaptive De-Interlacing

Bei schnellen Bildbewegungen keine Schlierenbildung

• HEPA-Filter (High-Efficiency-Particulate Airfilter)

Hierbei handelt es sich um einen besonders modernen und effektiven Wabenstaubfilter. Optional ist ein HEPA-Feinstaubfilter erhältlich, der besonders in staubigen Räumen seinen Einsatz findet.

• Logofunktion

Hinterlegung des firmeneigenen Logos im Startbild

• 7 Anzeigemodi

Dem Anwender stehen sieben Anzeigemodi zur Verfügung. Bei den zur Auswahl stehenden Modi wird die Bildhelligkeit des dv 900 den unterschiedlichen Einsatzbereichen angepasst. Folgende Modi stehen zur Auswahl: Präsentation, Natürlich, Kino, Benutzerdefiniert, Schultafel, Dynamic, Video

• Digitaler Zoom

6-fache Detailvergrößerungen möglich

• Stabiler Tragegriff

Für den komfortablen Transport

• Arretierbare Standfüße für eine sichere und gerade Positionierung

Bestellnummer Liesegang dv 900:

1267 0000 0000



Technische Daten*

Allgemein

Technologie

Auflösung

Max. darstellbare Auflösung

Helligkeit Standardmodus

Helligkeit Flüstermodus

Kontrastverhältnis

Gewicht

Abmessungen (B x H x T)

Lüftergeräusch Standardmodus

Lüftergeräusch Flüstermodus

Lampe, Lebensdauer**

Keystone-Korrektur

Scanfrequenzen

Hsync

V-sync

Bandbreite, Pixeltakt

Bildausleuchtung

Lautsprecher

Objektiv

Projektionsabstand

Bilddiagonale

Projektionsverhältnis

Stromverbrauch

Video kompatibilität

Schnittstellen

Computereingänge

Steuerung

Videoeingänge

Ausgänge

Prüfzeichen

Sonstige Merkmale

Lieferumfang

Optionales Zubehör

Herstellergarantien

Herstellergarantie Projektor

Hersteller Lampengarantie

Bildgrößen

dv 900

3x 0,8" p-Si LCD mit Mikrolinsen

XGA, 1024 x 768 Bildpunkte

UXGA, 1600 x 1280 Bildpunkte

4.500 ANSI-Lumen

4.000 ANSI-Lumen

500:1

7,2 kg

480 x 145 x 360 mm

33 dB

30 dB

275 W NSH, 3.000 Stunden¹

±30° vertikal

15-107 kHz

50-120 Hz

170 MHz

85%

8 W mono

F= 1.7 - 1.9

f= 23,3 - 28,2 mm

1,2-fach Zoom & Fokus manuell

1,2 - 9,1 m

1,0 - 7,62 m

1,47 ~ 1,78

350 W / 1 W im Standby-Modus

NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M,

PAL-N, PAL-60, Secam

Component Video: 480i/p, 525i/p,

576i/p, 625i/p, 720p, 1080i, 1125i

50/60 Hz

1x RGB analog (D-Sub)

1x Audio Stereo (Miniklinke)

1x DVI-I

1x Audio Stereo (Miniklinke)

1x RS-232

1x USB, Typ B für Maus

Composite Video:

1x Video (Cinch)

1x Audio Stereo (Cinch)

1x S-Video (Mini-DIN)

1x Audio (Cinch)

Component Video:

3x Component (Cinch)

1x RGB analog (D-Sub)

1x Audio Stereo (Miniklinke)

CE, FCC, UL

• Automatische Erkennung des Eingangssignales

• Mehrsprachiges On-Screen Menü

• Darstellung im Format 4:3 und 16:9

• Kensington Lock™-Schnittstelle

VGA-Kabel 1,5 m, Stromkabel 1,5 m,

Fernbedienung mit Maussteuerung

und Laserpointer, 2 AAA-Batterien,

Benutzerhandbuch (Schnellstartanl. & CD)

Softcase, Ersatzlampe, Filter

36 Monate

6 Monate oder 500 h, was zuerst eintritt

Abstand	Bildbreite in m		Bilddiagonale in m	
	von	bis	von	bis
1,00 m	0,56 m	0,68 m	0,70 m	0,85 m
1,50 m	0,84 m	1,02 m	1,05 m	1,28 m
2,00 m	1,12 m	1,36 m	1,40 m	1,70 m
2,50 m	1,40 m	1,70 m	1,76 m	2,13 m
3,00 m	1,69 m	2,04 m	2,11 m	2,55 m
5,00 m	2,81 m	3,40 m	3,51 m	4,25 m
7,00 m	3,93 m	4,76 m	4,92 m	5,95 m

*Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

**mittlere Lebensdauer, ¹bis zu 3.000 Stunden im Flüstermodus