Madrigal Imaging MP-D1

Projektionssystem	3 x D-ILA Chip SXGA 4/3 Direct-Drive Image Light Amplification (D-ILA)		
Ansi-Lumen	Projektor -- / -	Leinwand	Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	-		-
Schwarzwert	-		-
Offset	-		
Auflösung	SXGA+ 1365 x 1024 1.397.760 Pixel		
Wiedergabesignale	HDTV, 480p, 720p, 1080i und weitere, NTSC, NTSC 4.43/ PAL / PAL-M / PAL-N , SECAM		
Einsatzgebiet	Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.		
Lichtquelle	420W Xenon Lampe		
Licht Lebensdauer	-		
Betriebskosten	-		
Focus	-		
Zoom	-		
Objektiv	-		
Projektionsverhältnis	-		
Audio	2 x 1W		
Anschlüsse	Y/C (S-Video) input (Mini DIN 4 pin)Composite Video (BNC)Component Video (Y, B -Y, R-Y) input on BNCRGBHV on BNCComputer in for RGB (DB15)RS232C terminal for external control		
Deckenmontage	-		
Stromverbrauch	660W		
Maße BxHxT	-		
Betriebsgeräusch	-		
Gewicht	-		
Keystone-Korrektur	-		
Ausleuchtung	-		
Frequenz	H-sync: 15-82 kHz V-sync: 50-78 Hz		
Foot-Lamberts	-		
Candela pro m²	-		
Ausstattung (Extras)	-		
Screen Mirroring	-		
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04		

Mehr Details

https://www.hcinema.de/pro/madrigalimagingmpd1.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.