

LCD-PROJEKTOR S490U

Der lichtstarke Beamer S490U ist das Einstiegsmodell in die portable Spitzenklasse der LCD-Projektoren. Denn mit 2.600 ANSI Lumen kommt er mühelos ohne Raumverdunklung aus. Ab Werk bietet er eine ganze Palette an Features für erstklassiges, komfortables Präsentieren: Natural Color Matrix, IRIS®-Raumlichtkontrolle, sRGB-Farbstandard, Smart Hub Netzwerktechnologie u.v.a.m.



Modell	S490U
Technologie	3 x 1,3" Polysilizium LCD
Auflösung/Pixelanzahl	800 x 600 (ges. 1.440.000 Pixel)
Farben	16,77 Millionen
Video	540 Linien
Vertikalfrequenz (V-Sync)	50–85 Hz
Horizontalfrequenz (H-Sync)	15–92 kHz
Bandbreite	bis 160 MHz
Projektionslampe	300 W SHP
Lampenlebensdauer	ca. 2.000 Std.
Objektiv	F/1.8–2.1, f = 51-64 mm
Bildhelligkeit	2.600 ANSI Lumen
Bildausleuchtung	85%
Kontrast	300:1
Projektionsentfernung	1,5–12,3
Bilddiagonale	1,02–7,62 m
Integrierte/r Lautsprecher	3 W Stereo
Lüftergeräusch	34 dB (Low Mode)
PC-Kompatibilität	640 x 480 bis 800 x 600 Pixel (Kompr. 1.024 x 768 Pixel)
Video-Kompatibilität	NTSC/NTSC 4.43/Pal (inkl. PAL-M, N) SECAM/PAL-60/DVD/HDTV (720 p, 1.080 l)
Funktionen/Besonderheiten	Natural Color Matrix, sRGB, IRIS® Raumlichtkontrolle, Farbausgleich-Funktion, Gammakorrektur, Dual Lamp Mode, Digital-Zoom, Digitale Trapezkorrektur, Picture-in-Picture, Smart Hub Netzwerk-Technologie
Eingänge	PC1 (RGB1): Mini D-Sub 15-polig, PC2 (RGB2): Mini D-Sub 15-polig, PC Audio: 2 x Stereo Mini-Stecker (ø 3.5 mm) Video: 2 x RCA + 2 x S-Video Video Audio: 2 x Stereo RCA
Ausgänge	RGB: Mini D-Sub 15-polig Audio: Stereo Mini-Stecker (ø 3.5 mm)
Kommunikationsschnittstellen	RS-232C (DIN 8-polig), USB-Anschluss für Maus, Kabelanschluss für Fernbedienung, Stereo Mini-Stecker (ø 3.5 mm)
Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Bedienungsanleitung für Smart Hub, Mausadapter
Maße (H x B x T)	305 x 148 x 385 mm
Gewicht	6,9 kg
Spannungsverbrauch ca.	420 W
Spannung	100–240 V/AC ±10%, 50/60 Hz

(Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten)