

SL25U

Ebenfalls neu im Mitsubishi Sortiment ist der SVGA-Projektor SL25U. Das Modell erweist sich mit 2.600 ANSI Lumen sehr lichtstark und kommt mühelos auch ohne Raumverdunklung aus. In puncto Ausstattung bietet der Beamer die Features des XL30U und PC-Kompatibilität bis SXGA®.



Modell	SL25U
Technologie	3 x 0,99" Polysilizium LCD
Auflösung/Pixelanzahl	800 x 600 (ges. 1.440.000 Pixel)
Farben	16,77 Millionen
Video	540 Linien
Vertikalfrequenz (V-Sync)	50–120 Hz
Horizontalfrequenz (H-Sync)	15–85 kHz
Bandbreite	bis 140 MHz
Projektionslampe	270 W SHP
Lampenlebensdauer	ca. 2.000 Std.
Objektiv	F/1.7–2.2, f = 37–46 mm
Bildhelligkeit	2.600 ANSI Lumen
Bildausleuchtung	85%
Kontrast	500:1
Projektionsentfernung	1,4–11,0 m
Bilddiagonale	1,02–7,68 m
Integrierte/r Lautsprecher	3 W Mono
Lüftergeräusch	27 dB (Low Mode)
PC-Kompatibilität	640 x 480 bis 800 x 600 Pixel (Kompr. 1.024 x 768 Pixel)
Video-Kompatibilität	NTSC/NTSC 4.43/Pal (inkl. PAL-M, N) SECAM/PAL-60/DVD/HDTV (525 p, 720 p, 1.080 I)/SCART(RGB + 1 VSync)
Funktionen/Besonderheiten	Natural Color Matrix (+ RGB-Tint), 3D-CineView™-Line-Doubler, sRGB, RIS®, Gammakorrektur mit 3 Presets, Digital-Zoom, Picture-in-Picture, Program. Splash, Learning Remote
Eingänge	PC1 (RGB1): Mini D-Sub 15-polig, PC2 (RGB2): 5 x BNC, PC Audio: 1 x Stereo Mini-Stecker (ø 3.5 mm) Video1: RCA + 1 x S-Video Video2: RCA + 1 x BNC Video Audio: 2 x Stereo RCA
Ausgänge	RGB: Mini D-Sub 15-polig Audio: Stereo Mini-Stecker (ø 3.5 mm)
Kommunikationsschnittstellen	RS-232C (DIN 8-polig), USB-Anschluss für Maus
Zubehör	Kabelsatz, Programmierbare Fernbedienung, Bedienungsanleitung, 1 Ersatzfilter
Maße (H x B x T)	380 x 157 x 307 mm (inkl. Standfüße)
Gewicht	5,9 kg
Spannungsverbrauch ca.	360 W
Spannung	100–240 V/AC ±10%, 50/60 Hz