


UD740U

Mehr Flexibilität, mehr Mobilität, mehr Möglichkeiten.



■ Bildqualität ■ Präsentation ■ Bedienungs-/Umweltfreundlichkeit

Technische Daten

Technologie	0.67" 1-Chip DMD, 12° LVDS, DDP4422
Auflösung/Pixelanzahl	1.920 x 1.200 (ges. 2.304.000 Pixel)
Bildhelligkeit	4.100 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	3.000:1 (on/off)
Vertikalfrequenz (V-Sync)	50–120 Hz
Horizontalfrequenz (H-Sync)	15–105 kHz
Bandbreite	bis 165 MHz
Projektionslampe	280 W
Lampenlebensdauer	ca. 5.000 Stunden (Low Mode) ¹
Objektiv	F = 2,4–2,8, f = 20,6–30,1 mm
Fokus/Zoom	Manueller Fokus und Zoom (Zoomverhältnis: 1,5:1)
Projektionsverhältnis	1,44–2,1:1
Bild diagonale	1,02–7,62 m
Lüftergeräusch	28 dB (Low Mode)
Lens Shift	manuell/vertikal +8/-13
Integrierter Lautsprecher	10 W mono
PC-Kompatibilität	640 x 480 (Expand) bis 1.920 x 1.200 (Real) Pixel, Sync auf Grün möglich
Video-Kompatibilität	NTSC/NTSC 4.43, PAL (inkl. PAL-M, N), SECAM, PAL-60, Komp. Video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1.080i/p (1.125i/p 60Hz), 1.080i/p (1.125i/p 50Hz)

Funktionen/Besonderheiten

Manueller Lens Shift, Energieeffizienz-Modus, USB/LAN-Display, Remote Desktop, computerlose Präsentation, Stand-by Audio, 3D ready für Blu-ray 3D, Audio-Pass-through, Thin Client (Remote Log-in), Side Pad/Wifi Doc (Tablet-Kompatibilität), automatische Trapezkorrektur, Creston-/AMX-Kompatibilität, PJ Link möglich, einfacher Lampenzugriff, Direktabschaltung, automatische Abschaltung, Audio-Mix-Funktion, Visual PA

Eingänge	RGB: 2 x Mini-D-Sub 15-polig Audio: 2 x Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm) Video: RCA, S-VIDEO Digital: HDMI Video Audio: RCA (L/R)
Ausgänge	RGB: Mini-D-Sub 15-polig Audio: Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm)
Kommunikationsschnittstellen	SERIAL; RS232 (Mini-D-Sub 9-polig); LAN (RJ-45), USB Typ A, USB Typ B
Fernbedienung	Komplettbedienung des Projektors
Maße (B x H x T)	345 x 134 x 270 mm (exkl. Vorsprünge)
Gewicht	4,1 kg
Leistungsaufnahme	max. 405 W, weniger als 0,5 Watt im Standby
Spannung	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Mitgeliefertes Zubehör	Softbag, Fernbedienung inkl. Batterien, Kabelsatz, mehrsprachige Bedienungsanleitung (CD-ROM), Kurzbedienungsanleitung, Sicherheitshinweise, Objektschutz, Lampenaustauschwerkzeug
Optionales Zubehör	Ersatzlampe (VLT-XD700LP)

¹Abhängig vom Einsatzbereich und der Nutzung. Es handelt sich um einen Durchschnittswert des Lampenherstellers, der unter Idealbedingungen ermittelt wurde.



for a greener tomorrow

Durch ein breites Spektrum von Technologien und Lösungen für Privathaushalte, Büros, Betriebe, Infrastruktur und sogar für den Weltraum strebt Mitsubishi Electric die Verwirklichung einer ökologisch orientierten Gesellschaft an.

Mitsubishi Electric Europe B.V. • Niederlassung Deutschland • Visual Information Systems
Gothaer Straße 8 • D-40880 Ratingen
Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50 • Fax: +49 (0) 21 02/4 86 68 40 • www.Mitsubishi-VIS.de

