

NEC VT37

Artikelnummer:	500
Wiedergabetechnik:	3 x 1,78 cm (0,7") p-Si LCD-Panel
Lampe:	130 W AC (110 W Eco Mode)
Lampen-Lebensdauer:	4.000 Std.*
Leuchtstärke:	1.500 ANSI-Lumen
Kontrastumfang:	400:1
Objektiv:	F= 2,0, f= 17,5 mm
Minimale Diagonale:	63 cm
Maximale Diagonale:	762 cm
Projektionsentfernung:	0,6–7,3m
Projektionsfaktor:	1,2:1
Frequenzgang:	Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz–100 kHz), vertikal: 50–120 Hz
Optimale Auflösung:	800 x 600 (SVGA)
Weitere Auflösungen:	1.280 x 1.024 (SXGA), 1.920 x 1.080 (HDTV 1.080i/60, HDTV 1.080i/50), 1.280 x 720 (HDTV 720p), 1.280 x1.024 (Mac23"), 1.152 x 870 (Mac21"), 1.024 x 768 (XGA) mit Advanced AccuBlend™ Technologie, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624 (Mac16"), 640 x 480, (VGA/Mac13"), 720 x 480 (SDTV 480p), 720 x 480 (DVD progressiv), 720 x 576 (DVD progressiv)
Ein-/Ausgangs-Anschlüsse:	
Computer Analog	1 Eingang: Mini D-SUB, 15-pin, unterstützt werden Plug&Play (DDC2B), YUV, SCART-RGB mit optionalen Kabel
Video	1 Eingang: Cinch
S-Video	1 Eingang: DIN 4-pin (Hoseidenbuchse)
Audio	1 Eingang: 3,5 mm Stereo Klinkenstecker (Computer) 1 Eingang: Stereo Cinch (Video und S-Video)
PC-Kontrolle (RS-232)	1 Eingang: D-SUB, 8-pin (Buchse)
Fernsehnormen:	PAL/PAL60/NTSC/SECAM/NTSC 4.43/PAL-N/PAL-M
Audio-Funktionen:	Lautsprecher 1 x 1 W mono
Zoom-einstellung:	Digital (1 bis 1,2)
Fokuseinstellung:	Manuell
Besonderheiten:	Manuelle, vertikale Trapezkorrektur (V= ±30°), manuelle Leinwandfarbkorrektur, Farbmanagement, RS-232 Steuerung, Off-Timer-Funktion, Security-Funktion, Hilfe-Funktion, Plug&Play, OnScreen Menü in 21 Sprachen, Eco Mode, Kontroll-Signalton, Weitwinkelobjektiv
Fernbedienung (RD-412E):	Steuerung von Eingangsquellen, Bildjustierung, Bildmute-Funktion, Bildformatumschaltung
Abmessungen (B x H x T):	294 x 93 x 260 mm (ohne Füße u. Optik)
Gewicht:	2,9 kg
Stromversorgung:	100–120/200–240 V AC/50–60 Hz
Leistungsverbrauch:	190 W max./Stand-by Mode 8 W
Betriebsgeräusch:	28 dB (A)*
Sicherheit/Ergonomie:	CE, TÜV GS
Garantie:	Gerät: 3 Jahre europaweiter Vor-Ort-Service, Lampe: 6 Monate, max. 1.000 Std.**
Lieferumfang:	Projektor, IR-Fernbedienung, Mini D-SUB Signalkabel, Netzkabel, Objektivschutzkappe, CD-ROM, Tragetasche
Optionales Zubehör:	Ersatzlampe (VT70LP), Deckenhalterung (VT70CM)
Lieferbar ab:	Mai 2005

*= Eco Mode **= Bitte beachten Sie unsere Garantiebedingungen unter: www.de.nec.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand März 2005

- Physikalische Auflösung: 800 x 600 (SVGA) bis max. 1.280 x 1.024 (SXGA)
- Leuchtstärke: 1.500 ANSI-Lumen
- Sehr leise: 28 dB (A)*
- Eco Mode
- Off-Timer-Funktion
- Weitwinkelobjektiv
- Manuelle, vertikale Trapezkorrektur
- Manuelle Leinwandfarbkorrektur
- 4.000 Std.* Lampen-Lebensdauer
- 3 Jahre Garantie**



Peripherals
Plasma-Monitore

NEC Deutschland GmbH
Reichenbachstr. 1
D-85737 Ismaning

Deutschland
Info-Telefon:
01 80/5 96 96 99
(0,12 EUR/Min.)

Österreich/Schweiz
+49(0)89-9 6274-0

www.de.nec.de